

Pressacavi Sistemi di protezione dei cavi



La HUMMEL AG





Catalogo on-line

- Immagini / informazioni dei prodotti
- Video dei prodotti / d'istruzione
- Istruzioni di assemblaggio ed installazione
- Disegni tecnici
- Dati 3D
- Certificati



Download-center

- Cataloghi e depliant
- Istruzioni di assemblaggio ed installazione
- Informazioni per la stampa
- Certificati ed approvazioni
- RoHS, REACH / SVHC, WEEE, minerali da conflitto
- ...



Ricerca prodotti

- Ricerca codice articolo
- Ricerca dettagliata



Configurator on-line

- Scatole personalizzate
- Scatole speciali
- Configurator, preventivo e ordine on-line

Centro tecnologico

- Informazioni tecniche (Protezione, filetto, materiale, ...)
- Diagrammi ed evoluzioni
- Descrizioni prodotti
- Video dell'assemblaggio ed installazione

Novità della HUMMEL AG

- Fiere
- Informazioni per la stampa
- Prodotti nuovi
- Offerte di lavoro
- Formazione professionale



Tutte le soluzioni da un unico fornitore



TOUCH SYSTEMS




Pressacavi, Connettori



Personalizzato



Cassette industriali



Elettronica

Pressacavi industriali

Pressacavi di sicurezza HSK

► 13



Metr. PG NPT Metr. PG NPT Metr. PG NPT

Pressacavi HSK-EMC

► 29



PG NPT PG NPT Metr. PG NPT

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

► 39



Metr. PG NPT Metr. PG NPT Metr. PG NPT

Pressacavi serie METRICA

► 59



Metr. Metr. Metr. Metr. Metr. Metr. Metr.

Miscellanea di pressacavi

► 65



WADI DIN 46320 WADI DIN 46320 WADI

Accessori

► 75



Esclusione di responsabilità

Le illustrazioni in particolare riguardo l'esecuzione, le dimensioni e i colori dei prodotti non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto per modifiche tecniche e di design. Ci riserviamo il diritto di apportare migliorie tecniche senza preavviso su tutti i ns. prodotti anche su ordini in corso. Le dimensioni e dati tecnici nei cataloghi, depliant ed altri documenti scritti così come su CD o dischetto o per esempio su disegni, bozze e proposte sono da verificare a responsabilità dell'ordinante prima dell'accettazione ed utilizzo. Errori in questo catalogo sono errori di scrittura e non danno diritto a riduzioni o simile. La HUMMEL SpA non si assume responsabilità su dati tecnici forniti da cataloghi, personale tecnico, distributori e da addetti alla vendita. Tutte le informazioni date da HUMMEL sono senza garanzia.

Prodotti speciali

► 6

Nuovi prodotti

► 7

Indice

► 8

Informazioni tecniche

► 174

Istruzioni per l'utilizzo

► 177

Creato e stampato da

Grafica e layout: intermedia marketing gmbh, Lise-Meitner-Straße 2, 79211 Denzlingen, Germany, Tel. +49 (0) 76 66 / 9 11 10-841, Fax +49 (0) 76 66 / 9 11 10-94 44, kontakt@intermedia-marketing.de
Stampato da: Druckerei Furtwängler GmbH, 79211 Denzlingen, Germany, Tel. +49 (0) 76 66 / 13 31. Stampato su carta riciclata in agosto 2015.

Pressacavi per ambienti pericolosi

EXIOS Standard, MZ, Barrier

► 105



ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

EXIOS A2F

► 112



ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX

Pressacavi industriali per ambienti a rischio esplosione

Pressacavi di sicurezza HSK-Ex e

► 115



ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

Pressacavi di sicurezza HSK-EMC-Ex e

► 123



IECEx ATEX ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

Pressacavi Ex-e per applicazioni speciali

► 131



ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

Pressacavi di sicurezza HSK-Ex d

► 137



ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

Accessori Ex

► 141



ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

Guaine


Snapflex metrico

► 153




Snapflex-Ex metrica

► 165



Guaine DN

► 169




Prodotti speciali

HUMMEL è il tuo collaboratore ottimale per soluzioni speciali per serracavi, serraguaine, connettori circolari ed cassette in materiale termoplastico, alluminio, acciaio ed acciaio inox.

Inviaci il tuo problema – noi troviamo la soluzione.

Contatta il nostro ufficio vendite o tecnico (cerca nella ultima di catalogo).



Nuovi prodotti

- + Pressacavo **EXIOS MZ** high-End
per cavi armati in ambienti pericolosi con ulteriore
resistenza alla trazione approvato Ex e/d
da M16 x 1,5 a M75 x 1,5
da NPT 3/8" a NPT 3"

► Prodotto a pagina 108/109

EXIOS
+ MZ



- + Pressacavi **HSK-K-Ex-Active** in poliammide
per ambienti pericolosi secondo i più recenti
standard ATEX e IECEx
EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
da M12 x 1,5 a M63 x 1,5
da NPT 3/8" a NPT 1 1/2"

► Prodotto a pagina 116/117



Articolo Codice	Descrizione	Pag.	Articolo Codice	Descrizione	Pag.	Articolo Codice	Descrizione	Pag.
1.022.	Messa a terra	114	1.292.	HSK-K-Ex-Active	116, 117	1.640.	HSK-M-Ex	118 - 121
1.033.	E-Ms	98	1.293.	HSK-K-Flex	44, 45	1.641.	HSK-MZ-Ex	135, 136
1.039.	RE-Ms	97	1.294.	HSK-K-Flex	44	1.642.	HSK-INOX-Ex	122
1.052.	V-N-Ms	93	1.296.	HSK-V-Ex	144	1.646.	HSK-M-EMC-Ex	126, 127
1.052.	V-N-Ms-SD	93	1.296.	Versione HSK-V-Ex MZ	144	1.647.	HSK-MZ-EMC-Ex	129, 130
1.071.	R-H	95	1.297.	V-Ex	142, 143	1.660.	HSK-M-PVDF-Ex	118 - 121
1.076.	R-H	95	1.299.	HSK-K-PVDF	20, 21	1.661.	HSK-MZ-PVDF-Ex	135, 136
1.077.	RSD-Ms	96	1.306.	FW-T	87	1.662.	HSK-INOX-PVDF-Ex	122
1.078.	RSD-Ms-Ex	146	1.306.	FW-ZN	100	1.666.	HSK-M-EMC-PVDF-Ex	127
1.079.	RSD-Ms-Ex	146	1.309.	HSK-M-W	58	1.667.	HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex	130
1.089.	HSK-ME	88	1.312.	KF-G	86, 173	1.669.	HSK-MZ-PVDF	56, 57
1.091.	HSK-FLAKA	89	1.313.	HSK-W	46, 47	1.673.	HSK-INOX-EMC-Ex	128
1.094.	RS-INOX	103, 104	1.314.	HSK-W-Flex	48	1.675.	HSK-INOX	27, 28
1.097.	RSD-INOX	103, 104	1.315.	Adattatori di filetto angolari	84	1.676.	HSK-INOX-PVDF	27, 28
1.098.	RSD-INOX-Ex	150	1.316.	Adattatori di filetto angolari	84	1.680.	SE	74
1.099.	RSD-INOX-EX	150	1.317.	HSK-W girevole	47	1.681.	ZSE	74
1.101.	DIN 46320-C4-Ms	71	1.318.	Snapform	164	1.683.	METRICA-M-EMC	64
1.105.	Z	72, 73	1.321.	O-Ring	90	1.687.	HSK-M-Multi-Ex	133
1.106.	GM-Ms	92	1.325.	Guarnizione	91	1.688.	HSK-M-FLAKA	50
1.106.	HSK-MINI	53	1.326.	Guarnizione	113	1.689.	HSK-M-FLAKA-Ex	134
1.106.	HSK-XL	54, 55	1.329.	Rondelle dentellate	114	1.690.	HSK-MZ	56, 57
1.106.	WADI-A	66, 67	1.510.	SM-WS-PA	170	1.691.	HSK-M-EMC	32, 33
1.106.	WADI-A-FKM	68, 69	1.510.	Snapflex	154	1.692.	HSK-MZ-EMC	38
1.112.	HSK-MINI	53	1.511.	SM-N	171	1.693.	HSK-INOX-EMC	36, 37
1.119.	HSK-MINI-EMC	53	1.513.	SM-W	172	1.695.	HSK-INOX	27, 28
1.129.	HSK-MINI-INOX	53	1.514.	SM-N	156	1.696.	HSK-INOX-PVDF	27, 28
1.143.	KLE	99	1.515.	Snapturn	157	1.697.	HSK-M-Multi	49
1.152.	VINOX-NBR	102	1.518.	Snapsplit	155	1.699.	HSK-M-PVDF	22 - 26
1.153.	VINOX-FKM	102	1.519.	Snapsplit	155	1.625.	EXIOS MZ	108, 109
1.154.	VINOX-VMQ	102	1.525.	Snapturn 90°	158	1.730.	Snapclip	164
1.155.	VNE-Ms	94	1.526.	Snapturn 135°	159	1.731.	Snapclip-Ex	166
1.156.	VNE-Ms-SD	94	1.542.	Snaplic-DUO-PA	160	1.740.	HSK-INOX-HD	40
1.157.	VNE-Ms-SD-FKM	94	1.543.	Snaplic-DUO-PA	160	1.802.	Tappo	113
1.161.	GM-Ms	92	1.547.	Snaplic-DUO-Ms	161	1.875.	V-Ms-Ex-d	147
1.161.	GM-INOX	101	1.548.	Snaplic-DUO-Ms	161	1.876.	V-Ms-Ex-d	147
1.167.	GM-EMC	92	1.552.	Snaplic-PA-W	162	1.877.	V-Ms-Ex-d	147
1.171.	RE-Ms	97	1.553.	Snaplic-DUO-PA-W	163	1.878.	RSD-Ms-Ex-d	148
1.192.	VINOX-Ex	149	1.554.	Snaplic-DUO-PA-W	163	1.879.	RSD-Ms-Ex-d	148
1.193.	VINOX-Ex	149	1.560.	Snapflex-Ex	166	1.895.	VINOX-Ex-d	151
1.194.	VINOX-Ex	149	1.566.	Snaplic-DUO-Ms-Ex	167	1.896.	VINOX-Ex-d	151
1.197.	V-Ms-Ex	145	1.567.	Snaplic-DUO-Ms-Ex	168	1.897.	VINOX-Ex-d	151
1.198.	V-Ms-FKM-Ex	145	1.587.	HSK-K-FLAKA	43	1.898.	RSD-INOX-Ex-d	152
1.199.	V-Ms-VMQ-Ex	145	1.590.	HSK-KE	18	1.899.	RSD-INOX-Ex-d	152
1.201.	DIN 46320-A-FS	70	1.591.	HSK-KR	18			
1.202.	DIN 46320-A-FS	70	1.597.	HSK-K-Multi	42			
1.209.	HSK-K	14, 15, 16, 17, 19	1.605.	EXIOS Standard	106, 107			
1.213.	KS	85	1.606.	EXIOS Barrier	110, 111			
1.215.	HSK-K-MZ-Ex	132	1.607.	METRICA-M-EMC-E	63			
1.218.	METRICA-P	60, 61	1.608.	EXIOS A2F	112			
1.219.	HSK-K	14, 15	1.609.	HSK-M	22 - 26			
1.233.	K-FS	83	1.610.	HSK-M-Ex	118 - 121			
1.235.	R-FS	81	1.611.	HSK-MZ-Ex	135, 136			
1.236.	R-FS	81	1.612.	HSK-INOX-Ex	122			
1.238.	METRICA-P-Flex	60, 61	1.616.	HSK-M-EMC-Ex	126, 127			
1.239.	R-M-PA	83	1.617.	HSK-MZ-EMC-Ex	129 - 130			
1.250.	DS	79	1.618.	METRICA-M	62			
1.251.	VN-FS	77	1.622.	HSK-M-Ex-d	138			
1.255.	VNE	78	1.623.	HSK-M-Flex	51, 52			
1.256.	VNE-SD	78	1.624.	HSK-M-Flex-EMC	34, 35			
1.262.	GM-FS	76	1.628.	HSK-MZ-Ex-d	139			
1.263.	GM-KS	85	1.631.	HSK-M-EMC-D	30, 31			
1.271.	R-FS	81	1.632.	HSK-INOX-Ex-d	140			
1.272.	R-FS	81	1.633.	HSK-INOX-PVDF-Ex-d	140			
1.273.	R-M-PA	83	1.634.	HSK-M-PVDF-Ex-d	138			
1.280.	HSK-V	80	1.636.	HSK-M-EMC-D-Ex	124, 125			
1.282.	WN	79	1.637.	HSK-M-EMC-D-Ex	124, 125			

Articolo Codice	Descrizione	Pag.	Articolo Codice	Descrizione	Pag.	Articolo Codice	Descrizione	Pag.
1.315.	Adattatori di filetto angolari.....	84	1.089.	HSK-ME.....	88	1.543.	Snapcllic-DUO-PA.....	160
1.316.	Adattatori di filetto angolari.....	84	1.106.	HSK-MINI.....	53	1.553.	Snapcllic-DUO-PA-W.....	163
1.201.	DIN 46320-A-FS.....	70	1.112.	HSK-MINI.....	53	1.554.	Snapcllic-DUO-PA-W.....	163
1.202.	DIN 46320-A-FS.....	70	1.119.	HSK-MINI-EMC.....	53	1.731.	Snapclip-Ex.....	166
1.101.	DIN 46320-C4-Ms.....	71	1.129.	HSK-MINI-INOX.....	53	1.552.	Snapcllic-PA-W.....	162
1.250.	DS.....	79	1.690.	HSK-MZ.....	56, 57	1.730.	Snapclip.....	164
1.033.	E-Ms.....	98	1.692.	HSK-MZ-EMC.....	38	1.510.	Snapflex.....	154
1.608.	EXIOS A2F.....	112	1.617.	HSK-MZ-EMC-Ex.....	129 - 130	1.560.	Snapflex-Ex.....	166
1.606.	EXIOS Barrier.....	110, 111	1.647.	HSK-MZ-EMC-Ex.....	129 - 130	1.318.	Snapform.....	164
1.625.	EXIOS MZ.....	108, 109	1.667.	HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex.....	130	1.518.	Snapsplit.....	155
1.605.	EXIOS Standard.....	106, 107	1.611.	HSK-MZ-Ex.....	135, 136	1.519.	Snapsplit.....	155
1.306.	FW-T.....	87	1.641.	HSK-MZ-Ex.....	135, 136	1.515.	Snapturn.....	157
1.306.	FW-ZN.....	100	1.628.	HSK-MZ-Ex-d.....	139	1.525.	Snapturn 90°.....	158
1.167.	GM-EMC.....	92	1.669.	HSK-MZ-PVDF.....	56, 57	1.526.	Snapturn 135°.....	159
1.262.	GM-FS.....	76	1.661.	HSK-MZ-PVDF-Ex.....	135, 136	1.297.	V-Ex.....	142, 143
1.161.	GM-INOX.....	101	1.280.	HSK-V.....	80	1.192.	V-INOX-Ex.....	149
1.263.	GM-KS.....	85	1.296.	HSK-V-Ex.....	144	1.193.	V-INOX-Ex.....	149
1.106.	GM-Ms.....	92	1.296.	Versione HSK-V-Ex MZ.....	144	1.194.	V-INOX-Ex.....	149
1.161.	GM-Ms.....	92	1.313.	HSK-W.....	46, 47	1.895.	V-INOX-Ex-d.....	151
1.325.	Guarnizione.....	91	1.317.	HSK-W girevole.....	47	1.896.	V-INOX-Ex-d.....	151
1.326.	Guarnizione.....	113	1.314.	HSK-W-Flex.....	48	1.897.	V-INOX-Ex-d.....	151
1.091.	HSK-FLAKA.....	89	1.106.	HSK-XL.....	54, 55	1.153.	V-INOX-FKM.....	102
1.695.	HSK-INOX.....	27, 28	1.233.	K-FS.....	83	1.152.	V-INOX-NBR.....	102
1.675.	HSK-INOX.....	27, 28	1.312.	K-FG.....	86, 173	1.154.	V-INOX-VMQ.....	102
1.693.	HSK-INOX-EMC.....	36, 37	1.143.	KLE.....	99	1.197.	V-Ms-Ex.....	145
1.673.	HSK-INOX-EMC-Ex.....	128	1.213.	KS.....	85	1.875.	V-Ms-Ex-d.....	147
1.612.	HSK-INOX-Ex.....	122	1.022.	Messa a terra.....	114	1.876.	V-Ms-Ex-d.....	147
1.642.	HSK-INOX-Ex.....	122	1.218.	METRICA-P.....	60, 61	1.877.	V-Ms-Ex-d.....	147
1.632.	HSK-INOX-Ex-d.....	140	1.238.	METRICA-P-Flex.....	60, 61	1.198.	V-Ms-FKM-Ex.....	145
1.740.	HSK-INOX-HD.....	40	1.618.	METRICA-M.....	62	1.199.	V-Ms-VMQ-Ex.....	145
1.696.	HSK-INOX-PVDF.....	27, 28	1.683.	METRICA-M-EMC.....	64	1.251.	V-N-FS.....	77
1.676.	HSK-INOX-PVDF.....	27, 28	1.607.	METRICA-M-EMC-E.....	63	1.052.	V-N-Ms.....	93
1.662.	HSK-INOX-PVDF-Ex.....	122	1.321.	O-Ring.....	90	1.052.	V-N-Ms-SD.....	93
1.633.	HSK-INOX-PVDF-Ex-d.....	140	1.802.	Tappo.....	113	1.255.	V-NE.....	78
1.209.	HSK-K.....	14, 15, 16, 17, 19	1.039.	RE-Ms.....	97	1.155.	V-NE-Ms.....	94
1.219.	HSK-K.....	14, 15	1.171.	RE-Ms.....	97	1.156.	V-NE-Ms-SD.....	94
1.292.	HSK-K-Ex-Active.....	116, 117	1.235.	R-FS.....	81	1.157.	V-NE-Ms-SD-FKM.....	94
1.587.	HSK-K-FLAKA.....	43	1.236.	R-FS.....	81	1.256.	V-NE-SD.....	78
1.293.	HSK-K-Flex.....	44, 45	1.271.	R-FS.....	81	1.106.	WADI-A.....	66, 67
1.294.	HSK-K-Flex.....	44	1.272.	R-FS.....	81	1.106.	WADI-A-FKM.....	68, 69
1.597.	HSK-K-Multi.....	42	1.071.	R-H.....	95	1.282.	WN.....	79
1.215.	HSK-K-Mz-Ex.....	132	1.076.	R-H.....	95	1.105.	Z.....	72, 73
1.299.	HSK-K-PVDF.....	20, 21	1.239.	R-M-PA.....	83	1.681.	ZSE.....	74
1.590.	HSK-KE.....	18	1.273.	R-M-PA.....	83			
1.591.	HSK-KR.....	18	1.329.	Rondelle dentellate.....	114			
1.609.	HSK-M.....	22 - 26	1.094.	RS-INOX.....	103, 104			
1.691.	HSK-M-EMC.....	32, 33	1.097.	RSD-INOX.....	103, 104			
1.631.	HSK-M-EMC-D.....	30, 31	1.098.	RSD-INOX-Ex.....	150			
1.636.	HSK-M-EMC-D-Ex.....	124, 125	1.099.	RSD-INOX-Ex.....	150			
1.637.	HSK-M-EMC-D-Ex.....	124, 125	1.898.	RSD-INOX-Ex-d.....	152			
1.616.	HSK-M-EMC-Ex.....	126, 127	1.899.	RSD-INOX-Ex-d.....	152			
1.646.	HSK-M-EMC-Ex.....	126, 127	1.077.	RSD-Ms.....	96			
1.666.	HSK-M-EMC-PVDF-Ex.....	127	1.078.	RSD-Ms-Ex.....	146			
1.610.	HSK-M-Ex.....	118 - 121	1.079.	RSD-Ms-Ex.....	146			
1.640.	HSK-M-Ex.....	118 - 121	1.878.	RSD-Ms-Ex-d.....	148			
1.622.	HSK-M-Ex-d.....	138	1.879.	RSD-Ms-Ex-d.....	148			
1.688.	HSK-M-FLAKA.....	50	1.680.	SE.....	74			
1.689.	HSK-M-FLAKA-Ex.....	134	1.511.	SM-N.....	171			
1.623.	HSK-M-Flex.....	51, 52	1.514.	SM-N.....	156			
1.624.	HSK-M-Flex-EMC.....	34, 35	1.513.	SM-W.....	172			
1.697.	HSK-M-Multi.....	49	1.510.	SM-WS-PA.....	170			
1.687.	HSK-M-Multi-Ex.....	133	1.547.	Snapcllic-DUO-Ms.....	161			
1.699.	HSK-M-PVDF.....	22 - 26	1.548.	Snapcllic-DUO-Ms.....	161			
1.660.	HSK-M-PVDF-Ex.....	118 - 121	1.566.	Snapcllic-DUO-Ms-Ex.....	167			
1.634.	HSK-M-PVDF-Ex-d.....	138	1.567.	Snapcllic-DUO-Ms-Ex.....	168			
1.309.	HSK-M-W.....	58	1.542.	Snapcllic-DUO-PA.....	160			

HSK-Standard Industriale



anche con



- + Conforme a RoHS e REACH / SVHC
- + Senza conflict minerals
- + Libero da alogeni e fosforo

- + Autoestinguente classe V0 secondo le norme UL 94
- + Poliammide resistente all'aperto in base all'UL 746C f1 (HSK-K nero)
- + Protezione IP 66 e IP 68 – 10 bar secondo DIN EN 60529
- + Protezione IP 69 K secondo DIN 40050-9
- + Nottolino d'arresto brevettato e scanalatura fissata sulla testina del corpo


HSK-K

Lamelle flessibili si agganciano alla guarnizione preformata e ne prevengono la fuoriuscita della medesima

La forma brevettata della guarnizione ne garantisce la tenuta

La speciale e robusta filettatura trapezoidale garantisce l'accoppiamento fra la ghiera di testa e il corpo del serracavo

Alla base è stata ricavata, tramite stampo, la sede per un opzionale O-Ring per aumentare la tenuta tra il serracavo e il connettore



HSK-M

Lamelle flessibili si agganciano sulla guarnizione preformata e ne prevengono la fuoriuscita della medesima

La guarnizione offre, grazie al suo disegno, una più alta protezione fra l'anello di chiusura e il corpo metallico

La forma brevettata della guarnizione ne garantisce la tenuta

Spine antirotazione dell'inserto plastico nel corpo metallico permettono la torsione del cavo durante l'installazione



HSK-EMC-Standard Industriale



anche con



- + Conforme a RoHS e REACH/SVHC
- + Senza conflict minerals
- + Libero da alogeni e fosforo


- + Autoestinguente classe V0 secondo le norme UL 94
- + Protezione IP 66 e IP 68 – 10 bar secondo DIN EN 60529
- + Protezione IP 69 K secondo DIN 40050-9
- + Veloce assemblaggio e sicurezza della messa a terra di cavi schermati

HSK-M-EMC

Lamelle flessibili si agganciano alla guarnizione preformata e ne prevengono la fuoriuscita della medesima

La guarnizione offre, grazie al suo disegno, una più alta protezione fra l'anello di chiusura e il corpo metallico

Ripresa di schermo su 360° (brevettato) mediante un O-Ring interno che garantisce un perfetto controllo della schermatura con il serracavo



HSK-M-EMC-D

Lamelle flessibili si agganciano alla guarnizione preformata e ne prevengono la fuoriuscita della medesima

L'inserto metallico permette la conduttività elettrica

L'inserto a lamelle permette il contatto a diversi diametri di trecce



Snapclic-DUO



anche con **ATEX** 

- + Conforme a RoHS e REACH/SVHC
- + Senza conflict minerals
- + Libero da alogeni e fosforo

- + Autoestinguente classe V0 secondo le norme UL 94
- + Protezione IP 66 e IP 68 – 10 bar secondo DIN EN 60529 nel pressacavo
- + Protezione IP 69 K secondo DIN 40050-9
- + Protezione vibrazione del dado
- + Installazione rapida
- + Versione EMC disponibile su richiesta



avvitare



Ghiera di tenuta



Spingi nel foro



Finito



Snapclic-DUO

**Montaggio guaina
corrugata con serracavo
integrato**

Pressacavi industriali

Pressacavi di sicurezza HSK

I pressacavi della serie HSK soddisfano l'alta domanda di qualità e sicurezza. L'alta qualità di materiali viene impiegata insieme a tecnologia innovativa per offrire prodotti migliori.



In questo capitolo puoi trovare:

Pressacavi di sicurezza HSK prodotti in:

- Poliammide
- PVDF
- Ottone nichelato
- numerosi tipi di acciaio inox

Forniamo diversi range di serraggio, lunghezza filetti, tipi di filetto, svariati tipi di guarnizioni e range di temperatura. La nostra gamma è coperta da certificazioni internazionali.

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme. Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com
Tel.: +39/011/9682638

Avvertenze:

- ➔ Puoi trovare I pressacavi HSK-EMC nel capitolo successivo da pag. 29
- ➔ Pressacavi con filetto più piccolo dell'M12 e più grande dell'M63, puoi trovare inserti multipli e molto ancora nel capitolo "pressacavi HSK per applicazioni speciali" da pag. 39

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-K

Metr.



Materiale Poliammide V0 secondo norme UL 94


Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005),
blu (RAL 5012) per campo sicurezza intrinseca "i"

- Avvertenze:**
- O-Ring montato su richiesta
 - O-Ring corretti a pag. 90
 - Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
 - Altri colori su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice grigio	Codice nero	Codice blu
M 12 x 1,5	3-6,5	8	21	15	1.209.1200.50	1.209.1201.50	1.209.1202.50
M 12 x 1,5	2-5	8	21	15	1.209.1200.51	1.209.1201.51	1.209.1202.51
M 16 x 1,5	4-8	8	22	19	1.209.1600.50	1.209.1601.50	1.209.1602.50
M 16 x 1,5	2-6	8	22	19	1.209.1600.51	1.209.1601.51	1.209.1602.51
M 16 x 1,5	5-10	8	25	22	1.219.1600.50	1.219.1601.50	1.219.1602.50
M 20 x 1,5	6-12	9	27	24	1.209.2000.50	1.209.2001.50	1.209.2002.50
M 20 x 1,5	5-9	9	27	24	1.209.2000.51	1.209.2001.51	1.209.2002.51
M 20 x 1,5	10-14	9	28	27	1.219.2000.50	1.219.2001.50	1.219.2002.50
M 25 x 1,5	13-18	11	31	30	1.219.2500.50	1.219.2501.50	1.219.2502.50
M 25 x 1,5	13-18	11	31	33	1.209.2500.50	1.209.2501.50	1.209.2502.50
M 25 x 1,5	9-16	11	31	33	1.209.2500.51	1.209.2501.51	1.209.2502.51
M 32 x 1,5	15-21	11	39	36	1.219.3200.50	1.219.3201.50	1.219.3202.50
M 32 x 1,5	18-25	11	39	42	1.209.3200.50	1.209.3201.50	1.209.3202.50
M 32 x 1,5	13-20	11	39	42	1.209.3200.51	1.209.3201.51	1.209.3202.51
M 40 x 1,5	19-27	13	47	46	1.219.4000.50	1.219.4001.50	1.219.4002.50
M 40 x 1,5	22-32	13	48	53	1.209.4000.50	1.209.4001.50	1.209.4002.50
M 40 x 1,5	20-26	13	48	53	1.209.4000.51	1.209.4001.51	1.209.4002.51
M 50 x 1,5	32-38	13	49	60	1.209.5000.50	1.209.5001.50	1.209.5002.50
M 50 x 1,5	25-31	13	49	60	1.209.5000.51	1.209.5001.51	1.209.5002.51
M 63 x 1,5	37-44	14	49	65/68	1.209.6300.50	1.209.6301.50	1.209.6302.50
M 63 x 1,5	29-35	14	49	65/68	1.209.6300.51	1.209.6301.51	1.209.6302.51

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-K

Metr.-lunga



Materiale Poliammide V0 secondo norme UL 94

Guarnizione NBR


Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005),
blu (RAL 5012) per campo sicurezza intrinseca "i"

Avvertenze:

- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Codice grigio	Codice nero	Codice blu
M 12 x 1,5	3-6,5	15	21	15	1.209.1200.30	1.209.1201.30	1.209.1202.30
M 12 x 1,5	2-5	15	21	15	1.209.1200.31	1.209.1201.31	1.209.1202.31
M 16 x 1,5	4-8	15	22	19	1.209.1600.30	1.209.1601.30	1.209.1602.30
M 16 x 1,5	2-6	15	22	19	1.209.1600.31	1.209.1601.31	1.209.1602.31
M 16 x 1,5	5-10	15	25	22	1.219.1600.30	1.219.1601.30	1.219.1602.30
M 20 x 1,5	6-12	15	27	24	1.209.2000.30	1.209.2001.30	1.209.2002.30
M 20 x 1,5	5-9	15	27	24	1.209.2000.31	1.209.2001.31	1.209.2002.31
M 20 x 1,5	10-14	15	28	27	1.219.2000.30	1.219.2001.30	1.219.2002.30
M 25 x 1,5	13-18	15	31	33	1.209.2500.30	1.209.2501.30	1.209.2502.30
M 25 x 1,5	9-16	15	31	33	1.209.2500.31	1.209.2501.31	1.209.2502.31
M 32 x 1,5	18-25	15	39	42	1.209.3200.30	1.209.3201.30	1.209.3202.30
M 32 x 1,5	13-20	15	39	42	1.209.3200.31	1.209.3201.31	1.209.3202.31
M 40 x 1,5	22-32	18	48	53	1.209.4000.30	1.209.4001.30	1.209.4002.30
M 40 x 1,5	20-26	18	48	53	1.209.4000.31	1.209.4001.31	1.209.4002.31
M 50 x 1,5	32-38	18	49	60	1.209.5000.30	1.209.5001.30	1.209.5002.30
M 50 x 1,5	25-31	18	49	60	1.209.5000.31	1.209.5001.31	1.209.5002.31
M 63 x 1,5	37-44	18	49	65/68	1.209.6300.30	1.209.6301.30	1.209.6302.30
M 63 x 1,5	29-35	18	49	65/68	1.209.6300.31	1.209.6301.31	1.209.6302.31

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-K
PG

Materiale Poliammide V0 secondo norme UL 94


Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005),
blu (RAL 5012) per campo sicurezza intrinseca "i"

- Avvertenze:**
- O-Ring montato su richiesta
 - O-Ring corretti a pag. 90
 - Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
 - Altri colori su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice grigio	Codice nero	Codice blu
PG 7	3-6,5	8	21	15	1.209.0700.14	1.209.0701.14	1.209.0702.14
PG 7	2-5	8	21	15	1.209.0700.15	1.209.0701.15	1.209.0702.15
PG 9	4-8	8	22	19	1.209.0900.14	1.209.0901.14	1.209.0902.14
PG 9	2-6	8	22	19	1.209.0900.15	1.209.0901.15	1.209.0902.15
PG 11	5-10	8	25	22	1.209.1100.14	1.209.1101.14	1.209.1102.14
PG 11	3-7	8	25	22	1.209.1100.15	1.209.1101.15	1.209.1102.15
PG 13,5	6-12	9	27	24	1.209.1300.14	1.209.1301.14	1.209.1302.14
PG 13,5	5-9	9	27	24	1.209.1300.15	1.209.1301.15	1.209.1302.15
PG 16	10-14	10	28	27	1.209.1600.14	1.209.1601.14	1.209.1602.14
PG 16	7-12	10	28	27	1.209.1600.15	1.209.1601.15	1.209.1602.15
PG 21	13-18	11	31	33	1.209.2100.14	1.209.2101.14	1.209.2102.14
PG 21	9-16	11	31	33	1.209.2100.15	1.209.2101.15	1.209.2102.15
PG 29	18-25	11	39	42	1.209.2900.14	1.209.2901.14	1.209.2902.14
PG 29	13-20	11	39	42	1.209.2900.15	1.209.2901.15	1.209.2902.15
PG 36	22-32	13	48	53	1.209.3600.14	1.209.3601.14	1.209.3602.14
PG 36	20-26	13	48	53	1.209.3600.15	1.209.3601.15	1.209.3602.15
PG 42	32-38	13	49	60	1.209.4200.14	1.209.4201.14	1.209.4202.14
PG 42	25-31	13	49	60	1.209.4200.15	1.209.4201.15	1.209.4202.15
PG 48	37-44	14	49	65	1.209.4800.14	1.209.4801.14	1.209.4802.14
PG 48	29-35	14	49	65	1.209.4800.15	1.209.4801.15	1.209.4802.15

Avvertenza: per i pressacavi in Nylon con speciale campo di serraggio a filetto PG vedi pag. 18.

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-K

PG-lunga

RoHS



Materiale Poliammide V0 secondo norme UL 94

Guarnizione NBR


Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005),
blu (RAL 5012) per campo sicurezza intrinseca "i"

Avvertenze:

- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Codice grigio	Codice nero	Codice blu
PG 7	3 – 6,5	15	21	15	1.209.0700.60	1.209.0701.60	1.209.0702.60
PG 7	2 – 5	15	21	15	1.209.0700.61	1.209.0701.61	1.209.0702.61
PG 9	4 – 8	15	22	19	1.209.0900.60	1.209.0901.60	1.209.0902.60
PG 9	2 – 6	15	22	19	1.209.0900.61	1.209.0901.61	1.209.0902.61
PG 11	5 – 10	15	25	22	1.209.1100.60	1.209.1101.60	1.209.1102.60
PG 11	3 – 7	15	25	22	1.209.1100.61	1.209.1101.61	1.209.1102.61
PG 13,5	6 – 12	15	27	24	1.209.1300.60	1.209.1301.60	1.209.1302.60
PG 13,5	5 – 9	15	27	24	1.209.1300.61	1.209.1301.61	1.209.1302.61
PG 16	10 – 14	15	28	27	1.209.1600.60	1.209.1601.60	1.209.1602.60
PG 16	7 – 12	15	28	27	1.209.1600.61	1.209.1601.61	1.209.1602.61
PG 21	13 – 18	15	31	33	1.209.2100.60	1.209.2101.60	1.209.2102.60
PG 21	9 – 16	15	31	33	1.209.2100.61	1.209.2101.61	1.209.2102.61
PG 29	18 – 25	15	39	42	1.209.2900.60	1.209.2901.60	1.209.2902.60
PG 29	13 – 20	15	39	42	1.209.2900.61	1.209.2901.61	1.209.2902.61
PG 36	22 – 32	18	48	53	1.209.3600.60	1.209.3601.60	1.209.3602.60
PG 36	20 – 26	18	48	53	1.209.3600.61	1.209.3601.61	1.209.3602.61
PG 42	32 – 38	18	49	60	1.209.4200.60	1.209.4201.60	1.209.4202.60
PG 42	25 – 31	18	49	60	1.209.4200.61	1.209.4201.61	1.209.4202.61
PG 48	37 – 44	18	49	65	1.209.4800.60	1.209.4801.60	1.209.4802.60
PG 48	29 – 35	18	49	65	1.209.4800.61	1.209.4801.61	1.209.4802.61

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-KE

PG

Avvertenze:


- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Su richiesta altri colori e guarnizioni

Materiale Poliammide V0 secondo norme UL 94

Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)


AG	$\varnothing$ mm	d mm	GL mm	H mm	 mm	Codice grigio	Codice nero
PG 7	4 – 8	7	8	22	19	1.590.0700.14	1.590.0701.14
PG 7	2 – 6	7	8	22	19	1.590.0700.15	1.590.0701.15
PG 9	5 – 10	9	8	25	22	1.590.0900.14	1.590.0901.14
PG 9	3 – 7	9	8	25	22	1.590.0900.15	1.590.0901.15
PG 11	6 – 12	10,5	8	24	24	1.590.1100.14	1.590.1101.14
PG 11	5 – 9	10,5	8	24	24	1.590.1100.15	1.590.1101.15
PG 13,5	10 – 14	12,5	9	28	27	1.590.1300.14	1.590.1301.14
PG 13,5	7 – 12	12,5	9	28	27	1.590.1300.15	1.590.1301.15
PG 16	13 – 18	15	10	31	33	1.590.1600.14	1.590.1601.14
PG 16	9 – 16	15	10	31	33	1.590.1600.15	1.590.1601.15

➔ Accessori da pag. 75

HSK-KR

PG

Avvertenze:


- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Su richiesta altri colori e guarnizioni

Materiale Poliammide V0 secondo norme UL 94

Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice grigio	Codice nero
PG 9	3 – 6,5	8	21	19	1.591.0900.14	1.591.0901.14
PG 9	2 – 5	8	21	19	1.591.0900.15	1.591.0901.15
PG 11	4 – 8	8	22	22	1.591.1100.14	1.591.1101.14
PG 11	2 – 6	8	22	22	1.591.1100.15	1.591.1101.15
PG 13,5	5 – 10	9	25	24	1.591.1300.14	1.591.1301.14
PG 13,5	3 – 7	9	25	24	1.591.1300.15	1.591.1301.15
PG 16	6 – 12	10	27	27	1.591.1600.14	1.591.1601.14
PG 16	5 – 9	10	27	27	1.591.1600.15	1.591.1601.15
PG 21	10 – 14	11	28	33	1.591.2100.14	1.591.2101.14
PG 21	7 – 12	11	28	33	1.591.2100.15	1.591.2101.15

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-K

NPT

RoHS



Materiale Poliammide V0 secondo norme UL 94

Guarnizione NBR


Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005),
blu (RAL 5012) per campo sicurezza intrinseca "i"

Avvertenze:

- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta



AG	mm	GL	H	mm	Codice grigio	Codice nero	Codice blu
NPT 3/8"	4 – 8	15	22	19/22	1.209.3800.70	1.209.3801.70	1.209.3802.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	22	19/22	1.209.3800.71	1.209.3801.71	1.209.3802.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	27	24	1.209.1200.70	1.209.1201.70	1.209.1202.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	27	24	1.209.1200.71	1.209.1201.71	1.209.1202.71
NPT 1/2" (16)	10 – 14	13	28	27	1.209.1216.70	1.209.1217.70	1.209.1218.70
NPT 1/2" (16)	7 – 12	13	28	27	1.209.1216.71	1.209.1217.71	1.209.1218.71
NPT 3/4"	13 – 18	14	31	33	1.209.3400.70	1.209.3401.70	1.209.3402.70
NPT 3/4"	9 – 16	14	31	33	1.209.3400.71	1.209.3401.71	1.209.3402.71
NPT 1"	18 – 25	19	39	42	1.209.1000.70	1.209.1001.70	1.209.1002.70
NPT 1"	13 – 20	19	39	42	1.209.1000.71	1.209.1001.71	1.209.1002.71
NPT 1 1/4"	18 – 25	16	39	42/46	1.209.5400.70	1.209.5401.70	1.209.5402.70
NPT 1 1/4"	13 – 20	16	39	42/46	1.209.5400.71	1.209.5401.71	1.209.5402.71
NPT 1 1/2"	22 – 32	20	48	53	1.209.6400.70	1.209.6401.70	1.209.6402.70
NPT 1 1/2"	20 – 26	20	48	53	1.209.6400.71	1.209.6401.71	1.209.6402.71

Accessori da pag. 75

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-K-PVDF

Metr.


Avvertenze:


- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Su richiesta altri colori e guarnizioni

Materiale PVDF V0 secondo norme UL 94

Guarnizione FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -35 °C – 150 °C

Colori naturale


AG	mm	GL	H	mm	Codice
M 12 x 1,5	3 – 6,5	8	21	15	1.299.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	8	21	15	1.299.1200.51
M 16 x 1,5	4 – 8	8	22	19	1.299.1600.50
M 16 x 1,5	2 – 6	8	22	19	1.299.1600.51
M 20 x 1,5	6 – 12	9	27	24	1.299.2000.50
M 20 x 1,5	5 – 9	9	27	24	1.299.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	11	31	33	1.299.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	11	31	33	1.299.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	11	39	42	1.299.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	11	39	42	1.299.3200.51

➔ Accessori da pag. 75

HSK-K-PVDF

NPT


Avvertenze:


- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Su richiesta altri colori e guarnizioni

Materiale PVDF V0 secondo norme UL 94

Guarnizione FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -35 °C – 150 °C

Colori naturale


AG	mm	GL	H	mm	Codice
NPT 3/8"	4 – 8	15	22	19 / 22	1.299.3800.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	22	19 / 22	1.299.3800.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	27	24	1.299.1200.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	27	24	1.299.1200.71
NPT 1/2" (16)	10 – 14	13	28	27	1.299.1216.70
NPT 1/2" (16)	7 – 12	13	28	27	1.299.1216.71
NPT 3/4"	13 – 18	14	31	33	1.299.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	14	31	33	1.299.3400.71

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-K-PVDF

PG



Materiale PVDF V0 secondo norme UL 94

Guarnizione FKM


Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -35 °C – 150 °C

Colori naturale

Avvertenze:

- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice
PG 7	3 – 6,5	8	21	15	1.299.0700.14
PG 7	2 – 5	8	21	15	1.299.0700.15
PG 9	4 – 8	8	22	19	1.299.0900.14
PG 9	2 – 6	8	22	19	1.299.0900.15
PG 11	5 – 10	8	25	22	1.299.1100.14
PG 11	3 – 7	8	25	22	1.299.1100.15
PG 13,5	6 – 12	9	27	24	1.299.1300.14
PG 13,5	5 – 9	9	27	24	1.299.1300.15
PG 16	10 – 14	10	28	27	1.299.1600.14
PG 16	7 – 12	10	28	27	1.299.1600.15
PG 21	13 – 18	11	31	33	1.299.2100.14
PG 21	9 – 16	11	31	33	1.299.2100.15
PG 29	18 – 25	11	39	42	1.299.2900.14
PG 29	13 – 20	11	39	42	1.299.2900.15
PG 36	22 – 32	13	48	53	1.299.3600.14
PG 36	20 – 26	13	48	53	1.299.3600.15
PG 42	32 – 38	13	49	60	1.299.4200.14
PG 42	25 – 31	13	49	60	1.299.4200.15
PG 48	37 – 44	14	49	65	1.299.4800.14
PG 48	29 – 35	14	49	65	1.299.4800.15

Accessori da pag. 75

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-M / HSK-M-PVDF

Metr.



Materiale Ottone nichelato



Inserto di serraggio Poliammide / PVDF




Guarnizione NBR / FKM

O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Avvertenze:
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Per misure da M12 a M63 vedi da pag. 53



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-M -40 °C – 100 °C	Codice HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.609.1200.50	1.699.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.609.1200.51	1.699.1200.51
M 16 x 1,5	4 – 8	6	21	17 / 19	1.609.1600.50	1.699.1600.50
M 16 x 1,5	2 – 6	6	21	17 / 19	1.609.1600.51	1.699.1600.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	20	1.609.1611.50	1.699.1611.50
M 20 x 1,5	6 – 12	6	23	22	1.609.2000.50	1.699.2000.50
M 20 x 1,5	5 – 9	6	23	22	1.609.2000.51	1.699.2000.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	24	24	1.609.2016.50	1.699.2016.50
M 25 x 1,5	13 – 18	7	26	30	1.609.2500.50	1.699.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	26	30	1.609.2500.51	1.699.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	8	31	40	1.609.3200.50	1.699.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.609.3200.51	1.699.3200.51
M 32 x 1,5	15 – 21	8	33	36	1.609.3200.52	
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.609.4000.50	1.699.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.609.4000.51	1.699.4000.51
M 40 x 1,5	19 – 27	8	33	46	1.609.4000.52	
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.609.5000.50	
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.609.5000.51	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64 / 68	1.609.6300.50	
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64 / 68	1.609.6300.51	

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-M / HSK-M-PVDF

Metr.-lunga



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF

Guarnizione NBR / FKM


O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Per misure da M12 a M63 vedi da pag. 53



AG mm	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-M -40 °C – 100 °C	Codice HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	10	19	14	1.609.1200.30	1.699.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	10	19	14	1.609.1200.31	1.699.1200.31
M 16 x 1,5	4 – 8	10	21	17 / 19	1.609.1600.30	1.699.1600.30
M 16 x 1,5	2 – 6	10	21	17 / 19	1.609.1600.31	1.699.1600.31
M 16 x 1,5	5 – 10	10	22	20	1.609.1611.30	1.699.1611.30
M 20 x 1,5	6 – 12	10	23	22	1.609.2000.30	1.699.2000.30
M 20 x 1,5	5 – 9	10	23	22	1.609.2000.31	1.699.2000.31
M 20 x 1,5	10 – 14	10	24	24	1.609.2016.30	1.699.2016.30
M 25 x 1,5	13 – 18	12	26	30	1.609.2500.30	1.699.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	12	26	30	1.609.2500.31	1.699.2500.31
M 32 x 1,5	18 – 25	12	31	40	1.609.3200.30	1.699.3200.30
M 32 x 1,5	13 – 20	12	31	40	1.609.3200.31	1.699.3200.31
M 32 x 1,5	15 – 21	12	37	36	1.609.3200.32	
M 40 x 1,5	22 – 32	15	37	50	1.609.4000.30	1.699.4000.30
M 40 x 1,5	20 – 26	15	37	50	1.609.4000.31	1.699.4000.31
M 40 x 1,5	19 – 27	15	37	46	1.609.4000.32	
M 50 x 1,5	32 – 38	15	37	57	1.609.5000.30	
M 50 x 1,5	25 – 31	15	37	57	1.609.5000.31	
M 63 x 1,5	37 – 44	15	38	64 / 68	1.609.6300.30	
M 63 x 1,5	29 – 35	15	38	64 / 68	1.609.6300.31	

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-M / HSK-M-PVDF

PG



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF


Guarnizione NBR / FKM

O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Avvertenze:
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice HSK-M -40 °C – 100 °C	Codice HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.609.0700.01	1.699.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.609.0700.15	1.699.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.609.0900.01	1.699.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.609.0900.15	1.699.0900.15
PG 11	5 – 10	6	22	20	1.609.1100.01	1.699.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.609.1100.15	1.699.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.609.1300.01	1.699.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.609.1300.15	1.699.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.609.1600.01	1.699.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.609.1600.15	1.699.1600.15
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.609.2100.01	1.699.2100.01
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.609.2100.15	1.699.2100.15
PG 29	18 – 25	8	29	40	1.609.2900.01	1.699.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.609.2900.15	1.699.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.609.3600.01	1.699.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.609.3600.15	1.699.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.609.4200.01	1.699.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.609.4200.15	1.699.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.609.4800.01	1.699.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.609.4800.15	1.699.4800.15

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-M / HSK-M-PVDF

PG-lunga

RoHS



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF

Guarnizione NBR / FKM


O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Codice HSK-M -40 °C – 100 °C	Codice HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
PG 7	3 – 6,5	10	19	14	1.609.0700.60	1.699.0700.60
PG 7	2 – 5	10	19	14	1.609.0700.61	1.699.0700.61
PG 9	4 – 8	10	21	17	1.609.0900.60	1.699.0900.60
PG 9	2 – 6	10	21	17	1.609.0900.61	1.699.0900.61
PG 11	5 – 10	10	22	20	1.609.1100.60	1.699.1100.60
PG 11	3 – 7	10	22	20	1.609.1100.61	1.699.1100.61
PG 13,5	6 – 12	10	24	22	1.609.1300.60	1.699.1300.60
PG 13,5	5 – 9	10	24	22	1.609.1300.61	1.699.1300.61
PG 16	10 – 14	10	23	24	1.609.1600.60	1.699.1600.60
PG 16	7 – 12	10	23	24	1.609.1600.61	1.699.1600.61
PG 21	13 – 18	12	24	30	1.609.2100.60	1.699.2100.60
PG 21	9 – 16	12	24	30	1.609.2100.61	1.699.2100.61
PG 29	18 – 25	12	29	40	1.609.2900.60	1.699.2900.60
PG 29	13 – 20	12	29	40	1.609.2900.61	1.699.2900.61
PG 36	22 – 32	15	35	50	1.609.3600.60	1.699.3600.60
PG 36	20 – 26	15	35	50	1.609.3600.61	1.699.3600.61
PG 42	32 – 38	15	37	57	1.609.4200.60	1.699.4200.60
PG 42	25 – 31	15	37	57	1.609.4200.61	1.699.4200.61
PG 48	37 – 44	15	38	64	1.609.4800.60	1.699.4800.60
PG 48	29 – 35	15	38	64	1.609.4800.61	1.699.4800.61

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-M / HSK-M-PVDF

NPT



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF


Guarnizione NBR / FKM

O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Avvertenze:
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice HSK-M -40 °C – 100 °C	Codice HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17 / 19	1.609.3800.70	1.699.3800.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17 / 19	1.609.3800.71	1.699.3800.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	24	22 / 24	1.609.1200.70	1.699.1200.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22 / 24	1.609.1200.71	1.699.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	13	25	30	1.609.3400.70	1.699.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	13	25	30	1.609.3400.71	1.699.3400.71
NPT 1"	18 – 25	19	29	40	1.609.1000.70	
NPT 1"	13 – 20	19	29	40	1.609.1000.71	

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF

Metr.



Materiale INOX 1.4305 / 1.4404

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF

Guarnizione NBR / FKM


O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altre misure su richiesta



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Codice HSK-INOX 1.4305 -40°C – 100°C	Codice HSK-INOX-PVDF 1.4305 -35°C – 150°C	Codice HSK-INOX 1.4404 -40°C – 100°C	Codice HSK-INOX-PVDF 1.4404 -35°C – 150°C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.695.1200.50	1.696.1200.50	1.675.1200.50	1.676.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.695.1200.51	1.696.1200.51	1.675.1200.51	1.676.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	22	1.695.1600.50	1.696.1600.50	1.675.1600.50	1.676.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	22	1.695.1600.51	1.696.1600.51	1.675.1600.51	1.676.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.695.2000.50	1.696.2000.50	1.675.2000.50	1.676.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.695.2000.51	1.696.2000.51	1.675.2000.51	1.676.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	24	30	1.695.2500.50	1.696.2500.50	1.675.2500.50	1.676.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	24	30	1.695.2500.51	1.696.2500.51	1.675.2500.51	1.676.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	8	31	41	1.695.3200.50	1.696.3200.50	1.675.3200.50	1.676.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	41	1.695.3200.51	1.696.3200.51	1.675.3200.51	1.676.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.695.4000.50	1.696.4000.50	1.675.4000.50	1.676.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.695.4000.51	1.696.4000.51	1.675.4000.51	1.676.4000.51
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	60	1.695.5000.50		1.675.5000.50	
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	60	1.695.5000.51		1.675.5000.51	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64/68	1.695.6300.50		1.675.6300.50	
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64/68	1.695.6300.51		1.675.6300.51	

Pressacavi di sicurezza HSK

HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF

PG, NPT



Materiale INOX 1.4305 / 1.4404

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF


Guarnizione NBR / FKM

O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Avvertenze:
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta




AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice HSK-INOX 1.4305 -40°C – 100°C	Codice HSK-INOX-PVDF 1.4305 -35°C – 150°C	Codice HSK-INOX 1.4404 -40°C – 100°C	Codice HSK-INOX-PVDF 1.4404 -35°C – 150°C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.695.0700.01	1.696.0700.01	1.675.0700.01	1.676.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.695.0700.15	1.696.0700.15	1.675.0700.15	1.676.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.695.0900.01	1.696.0900.01	1.675.0900.01	1.676.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.695.0900.15	1.696.0900.15	1.675.0900.15	1.676.0900.15
PG 11	5 – 10	6	22	22	1.695.1100.01	1.696.1100.01	1.675.1100.01	1.676.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	22	1.695.1100.15	1.696.1100.15	1.675.1100.15	1.676.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.695.1300.01	1.696.1300.01	1.675.1300.01	1.676.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.695.1300.15	1.696.1300.15	1.675.1300.15	1.676.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.695.1600.01	1.696.1600.01	1.675.1600.01	1.676.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.695.1600.15	1.696.1600.15	1.675.1600.15	1.676.1600.15
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.695.2100.01	1.696.2100.01	1.675.2100.01	1.676.2100.01
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.695.2100.15	1.696.2100.15	1.675.2100.15	1.676.2100.15
PG 29	18 – 25	8	29	41	1.695.2900.01	1.696.2900.01	1.675.2900.01	1.676.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	41	1.695.2900.15	1.696.2900.15	1.675.2900.15	1.676.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.695.3600.01	1.696.3600.01	1.675.3600.01	1.676.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.695.3600.15	1.696.3600.15	1.675.3600.15	1.676.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.695.4200.01	1.696.4200.01	1.675.4200.01	1.676.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.695.4200.15	1.696.4200.15	1.675.4200.15	1.676.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.695.4800.01	1.696.4800.01	1.675.4800.01	1.676.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.695.4800.15	1.696.4800.15	1.675.4800.15	1.676.4800.15
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17/19	1.695.3800.70		1.675.3800.70	
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17/19	1.695.3800.71		1.675.3800.71	
NPT 1/2"	6 – 12	13	24	22/24	1.695.1200.70		1.675.1200.70	
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22/24	1.695.1200.71		1.675.1200.71	
NPT 3/4"	13 – 18	13	25	30	1.695.3400.70		1.675.3400.70	
NPT 3/4"	9 – 16	13	25	30	1.695.3400.71		1.675.3400.71	
NPT 1"	18 – 25	19	29	41	1.695.1000.70		1.675.1000.70	
NPT 1"	13 – 20	19	29	41	1.695.1000.71		1.675.1000.71	

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi industriali

Pressacavi HSK-EMC

I pressacavi della serie HSK soddisfano l'alta domanda di qualità e sicurezza. L'alta qualità di materiali viene impiegata insieme a tecnologia innovativa per offrire prodotti migliori.



In questo capitolo puoi trovare:

Serie pressacavi HSK con connessione 360° EMV®

- EMC-D Versione EMC con migliore ripresa dello schermo per assemblaggio facile e veloce
- HSK-EMC Versione EMC standard con ripresa dello schermo molto buona
- HSK-M-PVDF-EMC Versione EMC alta temperatura con buona ripresa dello schermo
- HSK-M-EMC-MZ/Flex Versione EMC standard con protezione alla flessione o con ulteriore resistenza alla trazione
- HSK-INOX-EMC Versione EMC standard con ripresa dello schermo molto buona in acciaio inox

Forniamo diversi range di serraggio, lunghezza filetti, tipi di filetto, svariati tipi di guarnizioni e range di temperatura. La nostra gamma è coperta da certificazioni internazionali.

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme. Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com

Tel.: +39/011/9682638

Avvertenza:

- ➔ Hai bisogno di connettori e cassette schermate?
Puoi trovare le soluzioni adatte nel nostro catalogo „cassette industriali“ e „connettori circolari“.
- ➔ Potete trovare altri pressacavi EMC alle pag. 63, 64 e 74

HSK-M-EMC-D

Metr., Metr.-lunga



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide metallizzato

Guarnizione NBR


O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K


Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice	GL mm	Codice lunga
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	25	14	1.631.1200.50	10	1.631.1200.30
M 16 x 1,5	4 – 8	6	29	17 / 19	1.631.1609.50	10	1.631.1609.30
M 16 x 1,5	5 – 10	6	32	20	1.631.1600.50	10	1.631.1600.30
M 20 x 1,5	6 – 12	6	32,5	22	1.631.2013.50	10	1.631.2013.30
M 20 x 1,5	10 – 14	6	33	24	1.631.2000.50	10	1.631.2000.30
M 25 x 1,5	13 – 18	7	39	30	1.631.2500.50	12	1.631.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	8	45	40	1.631.3200.50	12	1.631.3200.30
M 40 x 1,5	24 – 32	8	51	50	1.631.4000.50	15	1.631.4000.30
M 50 x 1,5	32 – 38	9	57,5	57	1.631.5000.50	15	1.631.5000.30
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64 / 68	1.631.6300.50	15	1.631.6300.30



➔ Accessori da pag. 75

HSK-M-EMC-D
PG

Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide metallizzato
Guarnizione	NBR
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Filetto lungo su richiesta

AG	mm	GL mm	H mm	mm	Codice
PG 7	3 – 6,5	5	24	14	1.631.0700.01
PG 9	4 – 8	6	28	17	1.631.0900.01
PG 11	5 – 10	6	29	20	1.631.1100.01
PG 13,5	6 – 12	6,5	31	22	1.631.1300.01
PG 16	10 – 14	6,5	32	24	1.631.1600.01
PG 21	13 – 18	7	38	30	1.631.2100.01
PG 29	18 – 25	8	43	40	1.631.2900.01
PG 36	24 – 32	8	48	50	1.631.3600.01
PG 42	32 – 38	9	45	57	1.631.4200.01
PG 48	37 – 44	10	46	64	1.631.4800.01

➡ Accessori da pag. 75

HSK-M-EMC-D
NPT

Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide metallizzato
Guarnizione	NBR
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta

AG	mm	GL mm	H mm	mm	Codice
NPT 3/8"	4 – 8	15	29	17 / 19	1.631.3800.70
NPT 1/2"	6 – 12	13	32,5	22 / 24	1.631.1200.70
NPT 3/4"	13 – 18	13	39	30	1.631.3400.70

➡ Accessori da pag. 75

HSK-M-EMC / HSK-M-PVDF-EMC

Metr., Metr.-lunga




Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide / PVDF
Guarnizione	NBR / FKM
O-Ring	NBR / FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF)

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Acciaio Inox su richiesta
- Vedi pag. 53 per HSK-Mini EMC M8 e M10



Sul sito www.hummel.com trovate istruzioni di montaggio



AG	$\varnothing$ mm	H mm	$\varnothing$ mm	GL mm	Codice HSK-M-EMC -40 °C – 100 °C	Codice HSK-M-PVDF-EMC -35 °C – 150 °C	GL mm	Codice HSK-M-EMC lunga -40 °C – 100 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	19	14	6,5	1.691.1200.50	1.698.1200.50	10	1.691.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	19	14	6,5	1.691.1200.51	1.698.1200.51	10	1.691.1200.31
M 16 x 1,5	5 – 10	22	20	6	1.691.1600.50	1.698.1611.50	10	1.691.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	22	20	6	1.691.1600.51	1.698.1611.51	10	1.691.1600.31
M 20 x 1,5	10 – 14	24	24	6	1.691.2000.50	1.698.2000.50	10	1.691.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 12	24	24	6	1.691.2000.51	1.698.2000.51	10	1.691.2000.31
M 25 x 1,5	13 – 18	26	30	7	1.691.2500.50	1.698.2500.50	12	1.691.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	26	30	7	1.691.2500.51	1.698.2500.51	12	1.691.2500.31
M 32 x 1,5	18 – 25	31	40	8	1.691.3200.50		12	1.691.3200.30
M 32 x 1,5	13 – 20	31	40	8	1.691.3200.51		12	1.691.3200.31
M 32 x 1,5	15 – 21	33	36	8	1.691.3200.52		12	1.691.3200.32
M 40 x 1,5	22 – 32	37	50	8	1.691.4000.50		15	1.691.4000.30
M 40 x 1,5	20 – 26	37	50	8	1.691.4000.51		15	1.691.4000.31
M 40 x 1,5	19 – 27	33	46	8	1.691.4000.52		15	1.691.4000.32
M 50 x 1,5	32 – 38	37	57	9	1.691.5000.50		15	1.691.5000.30
M 50 x 1,5	25 – 31	37	57	9	1.691.5000.51		15	1.691.5000.31
M 63 x 1,5	37 – 44	38	64 / 68	10	1.691.6300.50		15	1.691.6300.30
M 63 x 1,5	29 – 35	38	64 / 68	10	1.691.6300.51		15	1.691.6300.31



HSK-M-EMC / HSK-M-PVDF-EMC

PG, PG-lunga, NPT

RoHS



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF

Guarnizione NBR / FKM


O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Acciaio Inox su richiesta



AG	mm	H mm	mm	GL mm	Codice HSK-M-EMC -40 °C – 100 °C	Codice HSK-M-PVDF-EMC -35 °C – 150 °C	GL mm	Codice HSK-M-EMC lunga -40 °C – 100 °C
PG 7	3 – 6,5	19	14	5	1.691.0700.01	1.698.0700.01	10	1.691.0700.60
PG 7	2 – 5	19	14	5	1.691.0700.15	1.698.0700.15	10	1.691.0700.61
PG 9	4 – 8	21	17	6	1.691.0900.01	1.698.0900.01	10	1.691.0900.60
PG 9	2 – 6	21	17	6	1.691.0900.15	1.698.0900.15	10	1.691.0900.61
PG 11	5 – 10	22	20	6	1.691.1100.01	1.698.1100.01	10	1.691.1100.60
PG 11	3 – 7	22	20	6	1.691.1100.15	1.698.1100.15	10	1.691.1100.61
PG 13,5	6 – 12	24	22	6,5	1.691.1300.01	1.698.1300.01	10	1.691.1300.60
PG 13,5	5 – 9	24	22	6,5	1.691.1300.15	1.698.1300.15	10	1.691.1300.61
PG 16	10 – 14	23	24	6,5	1.691.1600.01	1.698.1600.01	10	1.691.1600.60
PG 16	7 – 12	23	24	6,5	1.691.1600.15	1.698.1600.15	10	1.691.1600.61
PG 21	13 – 18	24	30	7	1.691.2100.01	1.698.2100.01	12	1.691.2100.60
PG 21	9 – 16	24	30	7	1.691.2100.15	1.698.2100.15	12	1.691.2100.61
PG 29	18 – 25	29	40	8	1.691.2900.01	1.698.2900.01	12	1.691.2900.60
PG 29	13 – 20	29	40	8	1.691.2900.15	1.698.2900.15	12	1.691.2900.61
PG 36	22 – 32	35	50	8	1.691.3600.01	1.698.3600.01	15	1.691.3600.60
PG 36	20 – 26	35	50	8	1.691.3600.15	1.698.3600.15	15	1.691.3600.61
PG 42	32 – 38	37	57	9	1.691.4200.01		15	1.691.4200.60
PG 42	25 – 31	37	57	9	1.691.4200.15		15	1.691.4200.61
PG 48	37 – 44	38	64	10	1.691.4800.01		15	1.691.4800.60
PG 48	29 – 35	38	64	10	1.691.4800.15		15	1.691.4800.61
NPT 3/8"	4 – 8	21	17/19	15	1.691.3800.70			
NPT 3/8"	2 – 6	21	17/19	15	1.691.3800.71			
NPT 1/2"	6 – 12	24	22/24	13	1.691.1200.70			
NPT 1/2"	5 – 9	24	22/24	13	1.691.1200.71			
NPT 3/4"	13 – 18	25	30	13	1.691.3400.70			
NPT 3/4"	9 – 16	25	30	13	1.691.3400.71			

HSK-M-Flex-EMC

Metr., Metr.-lunga




Materiale	Ottone nichelato
Molla acciaio	INOX 1.4310
Inserto di serraggio	Poliammide
Guarnizione	NBR
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C




Avvertenze:
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta

Sul sito www.hummel.com trovate istruzioni di montaggio



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	Codice	GL mm	Codice lunga
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	55	6,8	14	1.624.1200.50	10	1.624.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	55	6,8	14	1.624.1200.51	10	1.624.1200.31
M 16 x 1,5	5 – 10	6	77	10,3	20	1.624.1600.50	10	1.624.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	77	10,3	20	1.624.1600.51	10	1.624.1600.31
M 20 x 1,5	10 – 14	6	98	14,3	24	1.624.2000.50	10	1.624.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 12	6	98	14,3	24	1.624.2000.51	10	1.624.2000.31
M 25 x 1,5	13 – 18	7	111	18,4	30	1.624.2500.50	12	1.624.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	7	111	18,4	30	1.624.2500.51	12	1.624.2500.31



➔ Accessori da pag. 75

HSK-M-Flex-EMC

PG, PG-lunga, NPT

RoHS



Materiale Ottone nichelato

Molla acciaio INOX 1.4310

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione NBR



O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Fornibile anche in PVDF
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta



AG	mm	GL mm	H mm	d mm	mm	Codice	GL mm	Codice lunga
PG 7	3 – 6,5	5	55	6,8	14	1.624.0700.01	10	1.624.0700.60
PG 7	2 – 5	5	55	6,8	14	1.624.0700.15	10	1.624.0700.61
PG 9	4 – 8	6	66	8,2	17	1.624.0900.01	10	1.624.0900.60
PG 9	2 – 6	6	66	8,2	17	1.624.0900.15	10	1.624.0900.61
PG 11	5 – 10	6	77	10,3	20	1.624.1100.01	10	1.624.1100.60
PG 11	3 – 7	6	77	10,3	20	1.624.1100.15	10	1.624.1100.61
PG 13,5	6 – 12	6,5	88	12,3	22	1.624.1300.01	10	1.624.1300.60
PG 13,5	5 – 9	6,5	88	12,3	22	1.624.1300.15	10	1.624.1300.61
PG 16	10 – 14	6,5	98	14,3	24	1.624.1600.01	10	1.624.1600.60
PG 16	7 – 12	6,5	98	14,3	24	1.624.1600.15	10	1.624.1600.61
PG 21	13 – 18	7	111	18,4	30	1.624.2100.01	12	1.624.2100.60
PG 21	9 – 16	7	111	18,4	30	1.624.2100.15	12	1.624.2100.61
NPT 3/8"	4 – 8	15	66	8,2	17 / 19	1.624.3800.70		
NPT 3/8" NPT	2 – 6	15	66	8,2	17 / 19	1.624.3800.71		
NPT 1/2" NPT	6 – 12	13	88	12,3	22 / 24	1.624.1200.70		
NPT 1/2" NPT	5 – 9	13	88	12,3	22 / 24	1.624.1200.71		
NPT 3/4" NPT	13 – 18	13	111	18,4	30	1.624.3400.70		
NPT 3/4" NPT	9 – 16	13	111	18,4	30	1.624.3400.71		

HSK-INOX-EMC


Metr.



Materiale	1.4305
Inserto di serraggio	Poliammide
Guarnizione	NBR
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C



Avvertenze:
 - Filetto lungo su richiesta
 - Acciaio inox 1.4404 su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	H mm	$\varnothing$ mm	GL mm	Codice
M 12 x 1,5	3 – 6,5	19	14	6,5	1.693.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	19	14	6,5	1.693.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	21	20	6	1.693.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	21	20	6	1.693.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	23	24	6	1.693.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	23	24	6	1.693.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	26	30	7	1.693.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	26	30	7	1.693.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	31	40	8	1.693.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	31	40	8	1.693.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	37	50	8	1.693.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	37	50	8	1.693.4000.51

HSK-INOX-EMC

PG

RoHS



Materiale 1.4305

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione NBR


O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Filetto lungo su richiesta
- Acciaio inox 1.4404 su richiesta



AG	mm	H mm	mm	GL mm	Codice
PG 7	3 – 6,5	19	14	5	1.693.0700.01
PG 7	2 – 5	19	14	5	1.693.0700.15
PG 9	4 – 8	21	17	6	1.693.0900.01
PG 9	2 – 6	21	17	6	1.693.0900.15
PG 11	5 – 10	22	22	6	1.693.1100.01
PG 11	3 – 7	22	22	6	1.693.1100.15
PG 13,5	6 – 12	24	22	6,5	1.693.1300.01
PG 13,5	5 – 9	24	22	6,5	1.693.1300.15
PG 16	10 – 14	23	24	6,5	1.693.1600.01
PG 16	7 – 12	23	24	6,5	1.693.1600.15
PG 21	13 – 18	24	30	7	1.693.2100.01
PG 21	9 – 16	24	30	7	1.693.2100.15
PG 29	18 – 25	29	41	8	1.693.2900.01
PG 29	13 – 20	29	41	8	1.693.2900.15
PG 36	22 – 32	35	50	8	1.693.3600.01
PG 36	20 – 26	35	50	8	1.693.3600.15

HSK-MZ-EMC

Metr., Metr.-lunga, PG, PG-lunga, NPT



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione NBR

O-Ring NBR


Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C



Avvertenze:
- Fornibile anche in PVDF *
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta

Sul sito www.hummel.com trovate istruzioni di montaggio



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice	GL mm	Codice lunga
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.692.1200.50	10	1.692.1200.30
M 16 x 1,5	6 – 10	6	29	20	1.692.1600.50	10	1.692.1600.30
M 20 x 1,5	10 – 14	6	32	24	1.692.2000.50	10	1.692.2000.30
M 25 x 1,5	13 – 18	7	35	30	1.692.2500.50	12	1.692.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	8	41	40	1.692.3200.50	12	1.692.3200.30
M 40 x 1,5	22 – 32	8	48	50	1.692.4000.50	15	1.692.4000.30
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.692.5000.50	15	1.692.5000.30
M 50 x 1,5	25 – 31	9	51	57	1.692.5000.51	15	1.692.5000.31
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64 / 68	1.692.6300.50	15	1.692.6300.30
M 63 x 1,5	29 – 35	10	52	64 / 68	1.692.6300.51	15	1.692.6300.31
PG 7*	3 – 6,5	5	26	14	1.692.0700.01	10	1.692.0700.60
PG 9*	4 – 8	6	28	17	1.692.0900.01	10	1.692.0900.60
PG 11*	6 – 10	6	29	20	1.692.1100.01	10	1.692.1100.60
PG 13,5*	6 – 12	6,5	33	22	1.692.1300.01	10	1.692.1300.60
PG 16*	10 – 14	6,5	32	24	1.692.1600.01	10	1.692.1600.60
PG 21*	13 – 18	7	35	30	1.692.2100.01	12	1.692.2100.60
PG 29*	18 – 25	8	41	40	1.692.2900.01	12	1.692.2900.60
PG 36*	22 – 32	8	48	50	1.692.3600.01	15	1.692.3600.60
PG 42*	32 – 38	9	51	57	1.692.4200.01	15	1.692.4200.60
PG 42*	25 – 31	9	51	57	1.692.4200.15	15	1.692.4200.61
PG 48*	37 – 44	10	51	64	1.692.4800.01	15	1.692.4800.60
PG 48*	29 – 35	10	51	64	1.692.4800.15	15	1.692.4800.61
NPT 3/8"	4 – 8	15	28	17 / 19	1.692.3800.70		
NPT 1/2"	6 – 12	13	29	22 / 24	1.692.1200.70		
NPT 3/4"	13 – 18	13	35	30	1.692.3400.70		



Pressacavi industriali

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

I pressacavi della serie HSK soddisfano l'alta domanda di qualità e sicurezza.
L'alta qualità di materiali viene impiegata insieme a tecnologia innovativa per offrire prodotti migliori.



In questo capitolo puoi trovare:

Serie pressacavi HSK per applicazioni speciale

- HSK-INOX-HD Progettati per ambienti sterili
- HSK-Multi Con inserti per connettere più di un cavo o cavi piatti
- HSK-Flex Con protezione alla flessione per applicazioni dinamiche
- HSK-W Con sistema a scatto a gomito per un facile montaggio dell'uscita cavo a 90°
- HSK-Mini Per misure inferiori a M12
- HSK-XL Pressacavi con dimensioni del filetto da M63 a M110 o filettature G
- HSK-MZ Con ulteriore resistenza alla trazione

Forniamo diversi range di serraggio, lunghezza filetti, tipi di filetto, svariati tipi di guarnizioni e range di temperatura. La nostra gamma è coperta da certificazioni internazionali.

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme. Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com

Tel.: +39/011/9682638



L' HSK-INOX Hygienic Design è stato sviluppato per tutti quegli ambienti che richiedono di evitare il deposito di possibili batteri e microrganismi, come ad esempio nelle produzioni alimentari, farmaceutiche, chimiche, nelle biotecnologie e nelle camere sterili.

Caratteristiche

- Disponibile nelle dimensioni: M12 e M25
- Temperatura di impiego:
 - 40 °C – 120 °C
 - 35 °C – 150 °C versione PVDF (su richiesta)
- Protezione: IP 66, IP 68
- Protezione EMC

Certificazioni

- Materiali conformi EHEDG
- Materiali conformi FDA

Protezione HD

- In acciaio inox di grado 1.4404 / AISI 316 L, rugosità della superficie < 0,8 µm
- Guarnizioni in silicone VMQ

Vantaggi

- Pulitura semplice ed efficace
- Semplice e veloce Installazione
- Elevata resistenza chimica e termica

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-INOX-HD

Metr.

EMC

Protezione HD 1.4404 / AISI 316 L


Guarnizione per protezione HD VMQ (Silicone), blu (simile a RAL 5017)

Protezione IP 68

Temperatura di impiego -40 °C – 120 °C

Avvertenze:

- Test VDMA Riboflavina superato
- Lavabilità con prodotti ECOLAB testata e approvata
- Connessione EMC integrata
- Filetto lungo su richiesta
- Altre misure su richiesta
- Altri range di temperatura su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	d mm	GL mm	H mm	D mm	 d	Codice
M 12 x 1,5	3,5 – 6,5	5,8	6	30	21	14	1.740.1202.50
M 16 x 1,5	5 – 10	9,3	6	34	27	18/20	1.740.1602.50
M 20 x 1,5	10 – 14	13,2	6	34,5	33	24	1.740.2002.50
M 25 x 1,5	13 – 18	17,3	7	41,5	40	27/30	1.740.2502.50

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-K-Multi

Metr., PG, NPT



Materiale Poliammide V0 secondo norme UL 94

Guarnizione Elastomero


Protezione IP 65 / IP 68
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)



- Avvertenze:**
- O-Ring montato su richiesta
 - O-Ring corretti a pag. 90
 - Su richiesta altri colori e guarnizioni
 - Filetto lungo su richiesta
 - Istruzioni di montaggio da pag. 175
 - Altri inserti a pag. 88 o su richiesta



AG	GL mm	H mm	mm	Numero di fori x d	Codice grigio	Codice nero	Numero di fori x d	Codice grigio	Codice nero
M 16 x 1,5	8	22	19	4 x 1,4	1.597.1600.50	1.597.1600.51	2 x 3	1.597.1601.50	1.597.1601.51
M 20 x 1,5	9	27	24	6 x 3	1.597.2001.50	1.597.2001.51	2 x 5	1.597.2003.50	1.597.2003.51
M 25 x 1,5	11	31	33	4 x 6	1.597.2500.50	1.597.2500.51	3 x 7	1.597.2501.50	1.597.2501.51
M 32 x 1,5	11	39	42	6 x 6,5	1.597.3200.50	1.597.3200.51	4 x 9	1.597.3201.50	1.597.3201.51
M 40 x 1,5	13	48	53	7 x 9	1.597.4001.50	1.597.4001.51	2 x 15	1.597.4003.50	1.597.4003.51
M 50 x 1,5	13	49	60		1.597.5099.50	1.597.5099.51			
M 63 x 1,5	14	49	65 / 68	6 x 12	1.597.6301.50	1.597.6301.51	3 x 18	1.597.6302.50	1.597.6302.51
PG 7	8	21	15		1.597.0799.00				
PG 9	8	22	19	4 x 1,4	1.597.0900.00	1.597.0900.01	2 x 3	1.597.0901.00	1.597.0901.01
PG 11	8	25	22	2 x 4	1.597.1102.00	1.597.1102.01	3 x 3	1.597.1101.00	1.597.1101.01
PG 13,5	9	27	24	3 x 4	1.597.1302.00	1.597.1302.01	2 x 5	1.597.1303.00	1.597.1303.01
PG 16	10	28	27	4 x 4	1.597.1602.00	1.597.1602.01	6 x 4	1.597.1604.00	1.597.1604.01
PG 16	10	28	27	3 x 5,6	1.597.1606.00	1.597.1606.01	2 x 6	1.597.1605.00	1.597.1605.01
PG 21	11	31	33	4 x 6	1.597.2100.00	1.597.2100.01	3 x 7	1.597.2101.00	1.597.2101.01
PG 29	11	39	42	6 x 6,5	1.597.2900.00	1.597.2900.01	4 x 9	1.597.2901.00	1.597.2901.01
PG 36	13	48	53	7 x 9	1.597.3601.00	1.597.3601.01	2 x 15	1.597.3603.00	1.597.3603.01
PG 42	13	49	60		1.597.4299.00				
PG 48	14	49	65	6 x 12	1.597.4801.00	1.597.4801.01	3 x 18	1.597.4802.00	1.597.4802.01
NPT 3/8"	15	22	19 / 22	4 x 1,4	1.597.3800.70	1.597.3800.71	2 x 3	1.597.3801.70	1.597.3801.71
NPT 1/2"	13	27	24	3 x 4	1.597.1202.70	1.597.1202.71	2 x 5	1.597.1203.70	1.597.1203.71
NPT 1/2" (16)	13	28	27	6 x 4	1.597.1220.70	1.597.1220.71	2 x 6	1.597.1221.70	1.597.1221.71
NPT 3/4"	14	31	33	4 x 6	1.597.3400.70	1.597.3400.71	3 x 7	1.597.3401.70	1.597.3401.71
NPT 1"	19	39	42	6 x 6,5	1.597.1000.70	1.597.1000.71	4 x 9	1.597.1001.70	1.597.1001.71
NPT 1 1/4"	16	39	42 / 46		1.597.5499.70	1.597.5499.71			
NPT 1 1/2"	20	48	53	5 x 9	1.597.6400.70	1.597.6400.71	7 x 9	1.597.6401.70	1.597.6401.71

Avvertenza: Gli inserti esposti sono esempi, altri (anche su specifica del cliente) sono fornibili su richiesta

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-K-FLAKA

Metr., PG, NPT



Colore nero

Materiale Poliammide V0 secondo norme UL 94

Guarnizione Elastomero


Protezione IP 65 / IP 68
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)

Avvertenze:

- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Su richiesta altri colori e guarnizioni
- Filetto lungo su richiesta
- Istruzioni di montaggio da pag. 175



AG	GL mm	H mm	mm	Dimensioni B x H mm	Codice grigio	Codice nero	Dimensioni B x H mm	Codice grigio	Codice nero
M 20 x 1,5	9	28	27	11,5 x 5	1.587.2016.50	1.587.2016.51	12 x 7	1.587.2017.50	1.587.2017.51
M 20 x 1,5	9	28	27	14 x 6	1.587.2018.50	1.587.2018.51			
M 25 x 1,5	11	31	33	14 x 6	1.587.2500.50	1.587.2500.51	14 x 7	1.587.2501.50	1.587.2501.51
M 32 x 1,5	11	39	42	22 x 8	1.587.3200.50	1.587.3200.51			
M 40 x 1,5	13	48	53	28,5 x 10	1.587.4000.50	1.587.4000.51	29 x 5,5	1.587.4001.50	1.587.4001.51
M 40 x 1,5	13	48	53	30,5 x 12	1.587.4002.50	1.587.4002.51	31 x 7,5	1.587.4003.50	1.587.4003.51
M 50 x 1,5	13	49	60	33,5 x 11,5	1.587.5000.50	1.587.5000.51			
M 63 x 1,5	14	49	65/68	38 x 12	1.587.6300.50	1.587.6301.51			
PG 16	10	28	27	11,5 x 5	1.587.1600.00	1.587.1600.01	12 x 7	1.587.1601.00	1.587.1601.01
PG 16	10	28	27	14 x 6	1.587.1602.00	1.587.1602.01			
PG 21	11	31	33	14 x 6	1.587.2100.00	1.587.2100.01	14 x 7	1.587.2101.00	1.587.2101.01
PG 29	11	39	42	22 x 8	1.587.2900.00	1.587.2900.01			
PG 36	13	48	53	28,5 x 10	1.587.3600.00	1.587.3600.01	29 x 5,5	1.587.3601.00	1.587.3601.01
PG 36	13	48	53	30,5 x 12	1.587.3602.00	1.587.3602.01	31 x 7,5	1.587.3603.00	1.587.3603.01
PG 42	13	49	60	33,5 x 11,5	1.587.4200.00	1.587.4200.01			
PG 48	14	49	65	38 x 12	1.587.4800.00	1.587.4800.01			
NPT 1/2" (16)	13	28	27	11,5 x 5,5	1.587.1216.70	1.587.1216.71	12 x 7	1.587.1217.70	1.587.1217.71
NPT 1/2" (16)	13	28	27	14 x 6	1.587.1218.70	1.587.1218.71			
NPT 3/4"	14	31	33	14 x 6	1.587.3400.70	1.587.3400.71			
NPT 1"	19	39	42	22 x 8	1.587.1000.70	1.587.1000.71			
NPT 1 1/4"	16	39	42/46	22 x 8	1.587.5400.70	1.587.5400.71			
NPT 1 1/2"	20	48	53	28,5 x 10	1.587.6400.70	1.587.6400.71	29 x 5,5	1.587.6401.70	1.587.6401.71
NPT 1 1/2"	20	48	53	30,5 x 12	1.587.6402.70	1.587.6402.71	31 x 7,5	1.587.6403.70	1.587.6403.71

Avvertenza: Inserti esposti sono esempi, altri sono fornibili su richiesta

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-K-Flex

Metr., Metr.-lunga



Materiale Poliammide


Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)

Avvertenze:
- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	 mm	Codice grigio	Codice nero	GL mm	Codice grigio lunga	Codice nero lunga
M 12 x 1,5	3-6,5	8	54	7	15	1.293.1200.50	1.293.1201.50	15	1.293.1200.30	1.293.1201.30
M 12 x 1,5	2-5	8	54	7	15	1.293.1200.51	1.293.1201.51	15	1.293.1200.31	1.293.1201.31
M 16 x 1,5	4-8	8	63	8,5	19	1.293.1600.50	1.293.1601.50	15	1.293.1600.30	1.293.1601.30
M 16 x 1,5	2-6	8	63	8,5	19	1.293.1600.51	1.293.1601.51	15	1.293.1600.31	1.293.1601.31
M 16 x 1,5	5-10	8	78	10,5	22	1.294.1600.50	1.294.1601.50	15	1.294.1600.30	1.294.1601.30
M 16 x 1,5	3-7	8	78	10,5	22	1.294.1600.51	1.294.1601.51	15	1.294.1600.31	1.294.1601.31
M 20 x 1,5	6-12	9	90	13	24	1.293.2000.50	1.293.2001.50	15	1.293.2000.30	1.293.2001.30
M 20 x 1,5	5-9	9	90	13	24	1.293.2000.51	1.293.2001.51	15	1.293.2000.31	1.293.2001.31
M 20 x 1,5	10-14	9	100	15,5	27	1.294.2000.50	1.294.2001.50	15	1.294.2000.30	1.294.2001.30
M 20 x 1,5	7-12	9	100	15,5	27	1.294.2000.51	1.294.2001.51	15	1.294.2000.31	1.294.2001.31
M 25 x 1,5	13-18	11	114	20	33	1.293.2500.50	1.293.2501.50	15	1.293.2500.30	1.293.2501.30
M 25 x 1,5	9-16	11	114	20	33	1.293.2500.51	1.293.2501.51	15	1.293.2500.31	1.293.2501.31

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-K-Flex

PG, PG-lunga, NPT

RoHS



Materiale Poliammide

Guarnizione NBR


Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)

Avvertenze:

- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta




AG	mm	GL mm	H mm	d mm	mm	Codice grigio	Codice nero	GL mm	Codice grigio lunga	Codice nero lunga
PG 7*	3-6,5	8	54	7	15	1.293.0700.14	1.293.0701.14	15	1.293.0700.60	1.293.0701.60
PG 7*	2-5	8	54	7	15	1.293.0700.15	1.293.0701.15	15	1.293.0700.61	1.293.0701.61
PG 9*	4-8	8	63	8,5	19	1.293.0900.14	1.293.0901.14	15	1.293.0900.60	1.293.0901.60
PG 9*	2-6	8	63	8,5	19	1.293.0900.15	1.293.0901.15	15	1.293.0900.61	1.293.0901.61
PG 11*	5-10	8	78	10,5	22	1.293.1100.14	1.293.1101.14	15	1.293.1100.60	1.293.1101.60
PG 11*	3-7	8	78	10,5	22	1.293.1100.15	1.293.1101.15	15	1.293.1100.61	1.293.1101.61
PG 13,5*	6-12	9	90	13	24	1.293.1300.14	1.293.1301.14	15	1.293.1300.60	1.293.1301.60
PG 13,5*	5-9	9	90	13	24	1.293.1300.15	1.293.1301.15	15	1.293.1300.61	1.293.1301.61
PG 16*	10-14	10	100	15,5	27	1.293.1600.14	1.293.1601.14	15	1.293.1600.60	1.293.1601.60
PG 16*	7-12	10	100	15,5	27	1.293.1600.15	1.293.1601.15	15	1.293.1600.61	1.293.1601.61
PG 21*	13-18	11	114	20	33	1.293.2100.14	1.293.2101.14	15	1.293.2100.60	1.293.2101.60
PG 21*	9-16	11	114	20	33	1.293.2100.15	1.293.2101.15	15	1.293.2100.61	1.293.2101.61
NPT 3/8"	4-8	15	63	8,5	22/19	1.293.3800.70	1.293.3801.70			
NPT 3/8"	2-6	15	63	8,5	22/19	1.293.3800.71	1.293.3801.71			
NPT 1/2"	6-12	13	90	13	24	1.293.1200.70	1.293.1201.70			
NPT 1/2"	5-9	13	90	13	24	1.293.1200.71	1.293.1201.71			
NPT 1/2" (16)	10-14	13	100	15,5	27	1.293.1216.70	1.293.1217.70			
NPT 1/2" (16)	7-12	13	100	15,5	27	1.293.1216.71	1.293.1217.71			
NPT 3/4"	13-18	14	114	20	33	1.293.3400.70	1.293.3401.70			
NPT 3/4"	9-16	14	114	20	33	1.293.3400.71	1.293.3401.71			

* fornibile anche in FLEX-KE con campo di serraggio maggiore e in FLEX-KR con campo di serraggio ridotto, vedi pag. S. 18

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-W

Metr.



Avvertenze:


- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta

Materiale Poliammide

Guarnizione / O-Ring NBR

Protezione IP 68

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	L mm	R mm		Codice grigio	Codice nero
M 16 x 1,5	4-8	8	23	45	5	19	1.313.1600.50	1.313.1601.50
M 16 x 1,5	2-6	8	23	45	5	19	1.313.1600.51	1.313.1601.51
M 20 x 1,5	6-12	9	30,5	57	7	24	1.313.2000.50	1.313.2001.50
M 20 x 1,5	5-9	9	30,5	57	7	24	1.313.2000.51	1.313.2001.51
M 25 x 1,5	13-18	11	40	73	10	33	1.313.2500.50	1.313.2501.50
M 25 x 1,5	9-16	11	40	73	10	33	1.313.2500.51	1.313.2501.51
M 32 x 1,5	18-25	11	51,5	91	14	42	1.313.3200.50	1.313.3201.50
M 32 x 1,5	13-20	11	51,5	91	14	42	1.313.3200.51	1.313.3201.51

➔ Accessori da pag. 75

HSK-W

NPT



Avvertenze:

- I pressacavi non vengono forniti con O-Ring. Ci raccomandiamo di utilizzare una guarnizione. (pag. 91)

Materiale Poliammide


Guarnizione / O-Ring NBR

Protezione IP 68

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	L mm	R mm		Codice grigio	Codice nero
NPT 3/8"	4-8	15	23	45	5	19	1.313.3800.70	1.313.3801.70
NPT 3/8"	2-6	15	23	45	5	19	1.313.3800.71	1.313.3801.71
NPT 1/2"	6-12	13	32,5	57	7	24	1.313.1200.70	1.313.1201.70
NPT 1/2"	5-9	13	32,5	57	7	24	1.313.1200.71	1.313.1201.71
NPT 1/2" (16)	10-14	13	31,5	59	8	27	1.313.1216.70	1.313.1217.70
NPT 1/2" (16)	7-12	13	31,5	59	8	27	1.313.1216.71	1.313.1217.71
NPT 3/4"	13-18	13	40	73	10	33	1.313.3400.70	1.313.3401.70
NPT 3/4"	9-16	13	40	73	10	33	1.313.3400.71	1.313.3401.71
NPT 1"	18-25	19	51,5	91	14	42	1.313.1000.70	1.313.1001.70
NPT 1"	13-20	19	51,5	91	14	42	1.313.1000.71	1.313.1001.71

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-W

PG



Materiale	Poliammide
Guarnizione / O-Ring	NBR
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C
Colori	grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta

AG	 mm	GL mm	H mm	L mm	 mm	 mm	Codice grigio	Codice nero
PG 9	4-8	8	23	45	5	19	1.313.0900.14	1.313.0901.14
PG 9	2-6	8	23	45	5	19	1.313.0900.15	1.313.0901.15
PG 11	5-10	8	27	50	6	22	1.313.1100.14	1.313.1101.14
PG 11	3-7	8	27	50	6	22	1.313.1100.15	1.313.1101.15
PG 13,5	6-12	9	30,5	57	7	24	1.313.1300.14	1.313.1301.14
PG 13,5	5-9	9	30,5	57	7	24	1.313.1300.15	1.313.1301.15
PG 16	10-14	10	32,5	59	8	27	1.313.1600.14	1.313.1601.14
PG 16	7-12	10	32,5	59	8	27	1.313.1600.15	1.313.1601.15
PG 21	13-18	11	40	73	10	33	1.313.2100.14	1.313.2101.14
PG 21	9-16	11	40	73	10	33	1.313.2100.15	1.313.2101.15
PG 29	18-25	11	51,5	91	14	42	1.313.2900.14	1.313.2901.14
PG 29	13-20	11	51,5	91	14	42	1.313.2900.15	1.313.2901.15

 Accessori da pag. 75

➔ Accessori da pag. 75

HSK-W girevole

PG

Materiale	Poliammide
Guarnizione / O-Ring	NBR
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C
Colori	grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	L mm	$\frac{R}{mm}$	$\varnothing$ mm	Codice grigio	Codice nero
PG 9	4-8	8	28	45	5	19	1.317.0900.14	1.317.0901.14
PG 9	2-6	8	28	45	5	19	1.317.0900.15	1.317.0901.15
PG 11	5-10	8	32	50	6	22	1.317.1100.14	1.317.1101.14
PG 11	3-7	8	32	50	6	22	1.317.1100.15	1.317.1101.15
PG 13,5	6-12	9	35,5	57	7	24	1.317.1300.14	1.317.1301.14
PG 13,5	5-9	9	35,5	57	7	24	1.317.1300.15	1.317.1301.15
PG 16	10-14	10	38,5	59	8	27	1.317.1600.14	1.317.1601.14
PG 16	7-12	11	46	73	10	33	1.317.1600.15	1.317.1601.15
PG 21	13-18	11	46	73	10	33	1.317.2100.14	1.317.2101.14
PG 21	9-16	11	46	73	10	33	1.317.2100.15	1.317.2101.15

Accessori da pag. 75

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-W-Flex

Metr., PG, NPT



Materiale Poliammide

Guarnizione / O-Ring NBR


Protezione IP 68

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)



Avvertenze:
 - Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
 - Altri colori su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	d mm	GL mm	H mm	L mm	R mm	mm	Codice grigio	Codice nero
M 16 x 1,5	4-8	8,5	8	23	85	5	19	1.314.1600.50	1.314.1601.50
M 16 x 1,5	2-6	8,5	8	23	85	5	19	1.314.1600.51	1.314.1601.51
M 20 x 1,5	6-12	13	9	30,5	119	7	24	1.314.2000.50	1.314.2001.50
M 20 x 1,5	5-9	13	9	30,5	119	7	24	1.314.2000.51	1.314.2001.51
M 25 x 1,5	13-18	20	11	40	156	10	33	1.314.2500.50	1.314.2501.50
M 25 x 1,5	9-16	20	11	40	156	10	33	1.314.2500.51	1.314.2501.51
PG 9	4-8	8,5	8	23	85	5	19	1.314.0900.14	1.314.0901.14
PG 9	2-6	8,5	8	23	85	5	19	1.314.0900.15	1.314.0901.15
PG 11	5-10	10,5	8	27	103	6	22	1.314.1100.14	1.314.1101.14
PG 11	3-7	10,5	8	27	103	6	22	1.314.1100.15	1.314.1101.15
PG 13,5	6-12	13	9	30,5	119	7	24	1.314.1300.14	1.314.1301.14
PG 13,5	5-9	13	9	30,5	119	7	24	1.314.1300.15	1.314.1301.15
PG 16	10-14	15,5	10	32,5	130	8	27	1.314.1600.14	1.314.1601.14
PG 16	7-12	15,5	10	32,5	130	8	27	1.314.1600.15	1.314.1601.15
PG 21	13-18	20	11	40	156	10	33	1.314.2100.14	1.314.2101.14
PG 21	9-16	20	11	40	156	10	33	1.314.2100.15	1.314.2101.15
NPT* 3/8"	4-8	8,5	15	23	85	5	19	1.314.3800.70	1.314.3801.70
NPT* 3/8"	2-6	8,5	15	23	85	5	19	1.314.3800.71	1.314.3801.71
NPT* 1/2"	6-12	13	13	30,5	119	7	24	1.314.1200.70	1.314.1201.70
NPT* 1/2"	5-9	13	13	30,5	119	7	24	1.314.1200.71	1.314.1201.71
NPT* 1/2" (16)	10-14	15,5	13	31,5	130	8	27	1.314.1216.70	1.314.1217.70
NPT* 1/2" (16)	7-12	15,5	13	31,5	130	8	27	1.314.1216.71	1.314.1217.71
NPT* 3/4"	13-18	20	13	40	156	10	33	1.314.3400.70	1.314.3401.70
NPT* 3/4"	9-16	20	13	40	156	10	33	1.314.3400.71	1.314.3401.71

* I pressacavi non vengono forniti con O-Ring, ci raccomandiamo di utilizzare una guarnizione.
 Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte.

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-M-Multi

Metr., PG, NPT



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione Elastomero


O-Ring NBR

Protezione IP 65 /
IP 68 10 bar, con idonea applicazione

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Acciaio Inox su richiesta
- Filetto lungo su richiesta
- Istruzioni di montaggio da pag. 175
- Altri inserti a pag. 88 o su richiesta



AG	GL mm	H mm	mm	Numero di fori x d	Codice	Numero di fori x d	Codice
M 12 x 1,5	6,5	19	14		1.697.1299.50		1.697.1299.50
M 16 x 1,5	6	21	17 / 19		1.697.1600.50		1.697.1601.50
M 20 x 1,5	6	23	22	4 x 1,4	1.697.2001.50	2 x 3	1.697.2003.50
M 25 x 1,5	7	26	30	6 x 3	1.697.2500.50	2 x 5	1.697.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	4 x 6	1.697.3200.50	3 x 7	1.697.3201.50
M 40 x 1,5	8	37	50	6 x 6,5	1.697.4001.50	4 x 9	1.697.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57	7 x 9	1.697.5099.50	2 x 15	1.697.5099.50
M 63 x 1,5	10	38	64 / 68		1.697.6301.50		1.697.6302.50
PG 7	5	19	14		1.697.0799.01		1.697.0799.01
PG 9	6	21	17		1.697.0900.01		1.697.0901.01
PG 11	6	22	20	4 x 1,4	1.697.1102.01	2 x 3	1.697.1101.01
PG 13,5	6,5	24	22	2 x 4	1.697.1302.01	3 x 3	1.697.1303.01
PG 16	6,5	23	24	3 x 4	1.697.1602.01	2 x 5	1.697.1604.01
PG 16	6,5	23	24	4 x 4	1.697.1606.01	6 x 4	1.697.1605.01
PG 21	7	24	30	3 x 5,6	1.697.2100.01	2 x 6	1.697.2101.01
PG 29	8	29	40	4 x 6	1.697.2900.01	3 x 7	1.697.2901.01
PG 36	8	35	50	6 x 6,5	1.697.3601.01	4 x 9	1.697.3603.01
PG 42	9	37	57	7 x 9	1.697.4299.01	2 x 15	1.697.4299.01
PG 48	10	38	64		1.697.4801.01		1.697.4802.01
NPT 3/8"	15	21	17 / 19	4 x 1,4	1.697.3800.70	2 x 3	1.697.3801.70
NPT 1/2"	13	24	24	3 x 4	1.697.1202.70	2 x 5	1.697.1203.70
NPT 3/4"	13	25	30	4 x 6	1.697.3400.70	3 x 7	1.697.3401.70
NPT 1"	19	29	40	6 x 6,5	1.697.1000.70	4 x 9	1.697.1001.70

Avvertenza: Inserti esposti sono esempi, altri sono fornibili su richiesta

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-M-FLAKA

Metr., PG, NPT



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione Elastomero


Protezione IP 65 /
IP 68 10 bar, con idonea applicazione

O-Ring NBR

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Acciaio Inox su richiesta
- Filetto lungo su richiesta
- Istruzioni di montaggio da pag. 175



AG	GL mm	H mm	mm	B x H mm	Codice	B x H mm	Codice
M 20 x 1,5	6	24	24	11,5 x 5	1.688.2016.50	12 x 7	1.688.2017.50
M 20 x 1,5	6	24	24	14 x 6	1.688.2018.50		
M 25 x 1,5	7	26	30	14 x 6	1.688.2500.50	14 x 7	1.688.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	22 x 8	1.688.3200.50		
M 40 x 1,5	8	37	50	28,5 x 10	1.688.4000.50	29 x 5,5	1.688.4001.50
M 40 x 1,5	8	37	50	30,5 x 12	1.688.4002.50	31 x 7,5	1.688.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57	33,5 x 11,5	1.688.5000.50		
M 63 x 1,5	10	38	64/68	38 x 12	1.688.6300.50		
PG 16	6,5	23	24	11,5 x 5	1.688.1600.01	12 x 7	1.688.1601.01
PG 16	6,5	23	24	14 x 6	1.688.1602.01		
PG 21	7	24	30	14 x 6	1.688.2100.01	14 x 7	1.688.2101.01
PG 29	8	29	40	22 x 8	1.688.2900.01		
PG 36	8	35	50	28,5 x 10	1.688.3600.01	29 x 5,5	1.688.3601.01
PG 36	8	35	50	30,5 x 12	1.688.3602.01	31 x 7,5	1.688.3603.01
PG 42	9	37	57	33,5 x 11,5	1.688.4200.01		
PG 48	10	38	64	38 x 12	1.688.4802.01		
NPT 3/4"	13	25	30	14 x 6	1.688.3400.70	14 x 7	1.688.3401.70
NPT 1"	19	29	40	22 x 8	1.688.1000.70		

Avvertenza: Inserti esposti sono esempi, altri sono fornibili su richiesta

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-M-Flex

Metr. / Metr.-lunga



Materiale Ottone nichelato

Molla acciaio INOX 1.4310

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione NBR


O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta



AG	Ø mm	GL mm	H mm	d mm	mm	Codice	GL mm	Codice lunga
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	55	6,8	14	1.623.1200.50	10	1.623.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	55	6,8	14	1.623.1200.51	10	1.623.1200.31
M 16 x 1,5	4 – 8	6	66	8,2	19	1.623.1600.50	10	1.623.1600.30
M 16 x 1,5	2 – 6	6	66	8,2	19	1.623.1600.51	10	1.623.1600.31
M 16 x 1,5	5 – 10	6	77	10,3	20	1.623.1611.50	10	1.623.1611.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	77	10,3	20	1.623.1611.51	10	1.623.1611.31
M 20 x 1,5	6 – 12	6	88	12,3	22	1.623.2000.50	10	1.623.2000.30
M 20 x 1,5	5 – 9	6	88	12,3	22	1.623.2000.51	10	1.623.2000.31
M 20 x 1,5	10 – 14	6	98	14,3	24	1.623.2016.50	10	1.623.2016.30
M 20 x 1,5	7 – 12	6	98	14,3	24	1.623.2016.51	10	1.623.2016.31
M 25 x 1,5	13 – 18	7	111	18,4	30	1.623.2500.50	12	1.623.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	7	111	18,4	30	1.623.2500.51	12	1.623.2500.31

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-M-Flex

PG, PG-lunga



Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta

Materiale Ottone nichelato

Molla acciaio INOX 1.4310

Inserto di serraggio Poliammide


Guarnizione NBR
O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C



RoHS



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	Codice	GL mm	Codice lunga
PG 7	3-6,5	5	55	6,8	14	1.623.0700.01	10	1.623.0700.60
PG 7	2-5	5	55	6,8	14	1.623.0700.15	10	1.623.0700.61
PG 9	4-8	6	66	8,2	17	1.623.0900.01	10	1.623.0900.60
PG 9	2-6	6	66	8,2	17	1.623.0900.15	10	1.623.0900.61
PG 11	5-10	6	77	10,3	20	1.623.1100.01	10	1.623.1100.60
PG 11	3-7	6	77	10,3	20	1.623.1100.15	10	1.623.1100.61
PG 13,5	6-12	6,5	88	12,3	22	1.623.1300.01	10	1.623.1300.60
PG 13,5	5-9	6,5	88	12,3	22	1.623.1300.15	10	1.623.1300.61
PG 16	10-14	6,5	98	14,3	24	1.623.1600.01	10	1.623.1600.60
PG 16	7-12	6,5	98	14,3	24	1.623.1600.15	10	1.623.1600.61
PG 21	13-18	7	111	18,4	30	1.623.2100.01	12	1.623.2100.60
PG 21	9-16	7	111	18,4	30	1.623.2100.15	12	1.623.2100.61

➔ Accessori da pag. 75

HSK-M-Flex

NPT



Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta

Materiale Ottone nichelato

Molla acciaio INOX 1.4310

Inserto di serraggio Poliammide


Guarnizione NBR
O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C



RoHS



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	Codice
NPT 3/8"	4-8	15	66	8,2	17/19	1.623.3800.70
NPT 3/8"	2-6	15	66	8,2	17/19	1.623.3800.71
NPT 1/2"	6-12	13	88	12,3	22/24	1.623.1200.70
NPT 1/2"	5-9	13	88	12,3	22/24	1.623.1200.71
NPT 3/4"	13-18	13	111	18,4	33	1.623.3400.70
NPT 3/4"	9-16	13	111	18,4	33	1.623.3400.71

➔ Accessori da pag. 75

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-MINI

Metr., PG



Materiale Ottone nichelato / INOX 1.4305

Guarnizione NBR / TPE / FKM

O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68


Temperatura di impiego -20°C – 100°C (NBR / TPE)
-25°C – 200°C (FKM)

Avvertenze:


- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri filetti su richiesta
- Acciaio Inox 1.4404 su richiesta



HSK-Mini



HSK-Mini EMC





AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice NBR / TPE	Codice FKM
M 6 x 1	2-3,2	6	10	8	1.106.0601.50	1.106.0600.55
M 8 x 0,75	2-4,5	3,5	14,3	11	1.112.0801.01	
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.106.0801.50	1.106.0800.55
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.106.1001.50	1.106.1000.55
PG 7	2-4,5	3,5	14,3	11/15	1.112.0708.01	
HSK-Mini con filetto lungo						
M 8 x 1,25	3-5	10	13	11	1.106.0801.30	1.106.0800.35
M 10 x 1,5	4-6	10	14	12	1.106.1001.30	1.106.1000.35
HSK-Mini EMC						
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.119.0800.50	
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.119.1000.50	
HSK-Mini INOX						
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.129.0800.50	1.129.0800.55
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.129.1000.50	1.129.1000.55

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-XL

Metr.



Materiale Ottone nichelato

Guarnizione NBR


O-Ring NBR

Protezione IP 68

Temperatura di impiego -20 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Acciaio Inox su richiesta



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Codice
M 63 x 1,5	48-55	10	42	75	1.106.6375.50
M 75 x 1,5	48-55	15	42	80	1.106.7500.50
M 75 x 1,5	53-60	15	42	85	1.106.7500.51
M 80 x 2	58-65	15	42	90	1.106.8000.50
M 90 x 2	63-70	15	42	100	1.106.9000.50
M 90 x 2	68-75	15	52	100	1.106.9000.51
M 100 x 2	78-85	20	52	110	1.106.1000.50
M 100 x 2	73-80	20	52	110	1.106.1000.51
M 110 x 2	83-90	20	52	120	1.106.1100.51

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-XL

G

RoHS



Materiale Ottone nichelato

Guarnizione NBR




O-Ring NBR

Protezione IP 68

Temperatura di impiego -20 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Acciaio Inox su richiesta



AG	Ø mm	GL mm	H mm	U mm	Codice
G 2 1/2"	48-55	18	42	80	1.106.5200.01
G 2 1/2"	53-60	18	42	85	1.106.5201.01
G 3"	58-65	18	42	90/95	1.106.3000.01
G 3"	63-70	18	42	100	1.106.3001.01
G 4"	68-75	22	52	100/120	1.106.4000.01
G 4"	73-80	22	52	110/120	1.106.4001.01
G 4"	78-85	22	52	110/120	1.106.4002.01
G 4"	83-90	22	52	120	1.106.4003.01

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-MZ / HSK-MZ-PVDF

Metr., Metr.-lunga




Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide / PVDF
Guarnizione	NBR / FKM
O-Ring	NBR / FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K entro la gamma di serraggio indicata
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF)



Avvertenze:
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta

Sul sito www.hummel.com trovate istruzioni di montaggio



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-MZ -40 °C – 100 °C	Codice HSK-MZ-PVDF -35 °C – 150 °C	GL mm	Codice HSK-MZ lunga -40 °C – 100 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.690.1200.50	1.669.1200.50	10	1.690.1200.30
M 16 x 1,5	4 – 8	6	28	17 / 19	1.690.1600.50	1.669.1600.50	10	1.690.1600.30
M 16 x 1,5	6 – 10	6	30	20	1.690.1611.50	1.669.1611.50	10	1.690.1611.30
M 20 x 1,5	6 – 12	6	33	22	1.690.2000.50	1.669.2000.50	10	1.690.2000.30
M 20 x 1,5	10 – 14	6	33	24	1.690.2016.50	1.669.2016.50	10	1.690.2016.30
M 25 x 1,5	13 – 18	7	37	30	1.690.2500.50	1.669.2500.50	12	1.690.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	8	43	40	1.690.3200.50	1.669.3200.50	12	1.690.3200.30
M 40 x 1,5	22 – 32	8	50	50	1.690.4000.50	1.669.4000.50	15	1.690.4000.30
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.690.5000.50		15	1.690.5000.30
M 50 x 1,5	25 – 31	9	51	57	1.690.5000.51		15	1.690.5000.31
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64/68	1.690.6300.50		15	1.690.6300.30
M 63 x 1,5	29 – 35	10	52	64/68	1.690.6300.51		15	1.690.6300.31

Pressacavi HSK per applicazioni speciale

HSK-M-W

Metr., PG




Materiale	Zinco pressofuso / Ottone nichelato
Inserito di serraggio	Poliammide
Guarnizione	NBR
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C


Avvertenze:
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta



con flangia fissa



con flangia filettata

[illegible]

Accessori da pag. 75

Pressacavi industriali

Pressacavi serie METRICA

I pressacavi della serie METRICA sono basati sulle dimensioni metriche, pertanto offrono maggiore spazio con ottimizzazione del range di serraggio.

Sia la versione in plastica che quella in ottone possiedono scanalatura per o ring in corrispondenza del filetto. In combinazione con gli inserti multi foro, i pressacavi garantiscono IP 68 alla pressione di 10 bar



In questo capitolo puoi trovare:

Pressacavi METRICA in

- Poliammide
- Poliammide con protezione alla flessione
- Ottone nichelato
- Version EMC e EMC-E in ottone nichelato per assemblaggio veloce

Forniamo diversi tipi di filetto range di serraggio.

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme. Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com

Tel.: +39/011/9682638

Pressacavi serie METRICA

METRICA-P, METRICA-P-Flex

Metr.



Materiale Poliammide



Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005),
blu (RAL 5012) per campo sicurezza intrinseca "i"

- Avvertenze:**
- O-Ring montato su richiesta
 - O-Ring corretti a pag. 90
 - Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
 - Altri colori su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	d mm	Codice grigio	Codice nero	Codice blu
M 12 x 1,5	4 – 7	8	22	15		1.218.1200.50	1.218.1201.50	1.218.1202.50
M 12 x 1,5	2 – 5	8	22	15		1.218.1200.51	1.218.1201.51	1.218.1202.51
M 16 x 1,5	6 – 10	8	26	19		1.218.1600.50	1.218.1601.50	1.218.1602.50
M 16 x 1,5	3 – 7	8	26	19		1.218.1600.51	1.218.1601.51	1.218.1602.51
M 20 x 1,5	8 – 13	9	29	24		1.218.2000.50	1.218.2001.50	1.218.2002.50
M 20 x 1,5	7 – 10	9	29	24		1.218.2000.51	1.218.2001.51	1.218.2002.51
M 25 x 1,5	11 – 17	10	33	30		1.218.2500.50	1.218.2501.50	1.218.2502.50
M 25 x 1,5	8 – 13	10	33	30		1.218.2500.51	1.218.2501.51	1.218.2502.51
M 32 x 1,5	11 – 21	10	41	36		1.218.3200.50	1.218.3201.50	1.218.3202.50
M 32 x 1,5	10 – 15	10	41	36		1.218.3200.51	1.218.3201.51	1.218.3202.51
M 40 x 1,5	19 – 28	12	46	46		1.218.4000.50	1.218.4001.50	1.218.4002.50
M 40 x 1,5	15 – 23	12	46	46		1.218.4000.51	1.218.4001.51	1.218.4002.51
M 50 x 1,5	27 – 35	12	52	55		1.218.5000.50	1.218.5001.50	1.218.5002.50
M 50 x 1,5	22 – 29	12	52	55		1.218.5000.51	1.218.5001.51	1.218.5002.51
M 63 x 1,5	36 – 48	12	57	68		1.218.6300.50	1.218.6301.50	1.218.6302.50
M 63 x 1,5	28 – 39	12	57	68		1.218.6300.51	1.218.6301.51	1.218.6302.51

METRICA-P-Flex

M 12 x 1,5	4 – 7	8	55,5	15	7,5	1.238.1200.50	1.238.1201.50	
M 12 x 1,5	2 – 5	8	55,5	15	7,5	1.238.1200.51	1.238.1201.51	
M 16 x 1,5	6 – 10	8	67	19	10,5	1.238.1600.50	1.238.1601.50	
M 16 x 1,5	3 – 7	8	67	19	10,5	1.238.1600.51	1.238.1601.51	
M 20 x 1,5	8 – 13	9	92,5	24	14	1.238.2000.50	1.238.2001.50	
M 20 x 1,5	7 – 10	9	92,5	24	14	1.238.2000.51	1.238.2001.51	
M 25 x 1,5	11 – 17	10	113	30	19	1.238.2500.50	1.238.2501.50	
M 25 x 1,5	8 – 13	10	113	30	19	1.238.2500.51	1.238.2501.51	

Pressacavi serie METRICA

METRICA-P, METRICA-P-Flex

Metr.-lunga



Materiale Poliammide

Guarnizione NBR



Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
con O-ring aggiuntivo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005),
blu (RAL 5012) per campo sicurezza intrinseca "i"

Avvertenze:

- O-Ring montato su richiesta
- O-Ring corretti a pag. 90
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta
- Altri colori su richiesta



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	d mm	Codice grigio	Codice nero	Codice blu
M 12 x 1,5	4 – 7	15	22	15		1.218.1200.30	1.218.1201.30	1.218.1202.30
M 12 x 1,5	2 – 5	15	22	15		1.218.1200.31	1.218.1201.31	1.218.1202.31
M 16 x 1,5	6 – 10	15	26	19		1.218.1600.30	1.218.1601.30	1.218.1602.30
M 16 x 1,5	3 – 7	15	26	19		1.218.1600.31	1.218.1601.31	1.218.1602.31
M 20 x 1,5	8 – 13	15	29	24		1.218.2000.30	1.218.2001.30	1.218.2002.30
M 20 x 1,5	7 – 10	15	29	24		1.218.2000.31	1.218.2001.31	1.218.2002.31
M 25 x 1,5	11 – 17	15	33	30		1.218.2500.30	1.218.2501.30	1.218.2502.30
M 25 x 1,5	8 – 13	15	33	30		1.218.2500.31	1.218.2501.31	1.218.2502.31
M 32 x 1,5	11 – 21	15	41	36		1.218.3200.30	1.218.3201.30	1.218.3202.30
M 32 x 1,5	10 – 15	15	41	36		1.218.3200.31	1.218.3201.31	1.218.3202.31
M 40 x 1,5	19 – 28	18	46	46		1.218.4000.30	1.218.4001.30	1.218.4002.30
M 40 x 1,5	15 – 23	18	46	46		1.218.4000.31	1.218.4001.31	1.218.4002.31
M 50 x 1,5	27 – 35	18	52	55		1.218.5000.30	1.218.5001.30	1.218.5002.30
M 50 x 1,5	22 – 29	18	52	55		1.218.5000.31	1.218.5001.31	1.218.5002.31
M 63 x 1,5	36 – 48	18	57	68		1.218.6300.30	1.218.6301.30	1.218.6302.30
M 63 x 1,5	28 – 39	18	57	68		1.218.6300.31	1.218.6301.31	1.218.6302.31

METRICA-P-Flex

M 12 x 1,5	4 – 7	15	55,5	15	7,5	1.238.1200.30	1.238.1201.30	
M 12 x 1,5	2 – 5	15	55,5	15	7,5	1.238.1200.31	1.238.1201.31	
M 16 x 1,5	6 – 10	15	67	19	10,5	1.238.1600.30	1.238.1601.30	
M 16 x 1,5	3 – 7	15	67	19	10,5	1.238.1600.31	1.238.1601.31	
M 20 x 1,5	8 – 13	15	92,5	24	14	1.238.2000.30	1.238.2001.30	
M 20 x 1,5	7 – 10	15	92,5	24	14	1.238.2000.31	1.238.2001.31	
M 25 x 1,5	11 – 17	15	113	30	19	1.238.2500.30	1.238.2501.30	
M 25 x 1,5	8 – 13	15	113	30	19	1.238.2500.31	1.238.2501.31	

Pressacavi serie METRICA

METRICA-M

Metr., Metr.-lunga



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione NBR

O-Ring NBR


Protezione IP 68 – 10 bar

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C


Avvertenze:
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta



Metr.



Metr.-lunga



AG	mm	GL	H	mm	Codice	GL	Codice lunga
M 12 x 1,5	4 - 7	6	20	14	1.618.1200.50	10	1.618.1200.30
M 12 x 1,5	2 - 5	6	20	14	1.618.1200.51	10	1.618.1200.31
M 16 x 1,5	6 - 10	6	25	19	1.618.1600.50	10	1.618.1600.30
M 16 x 1,5	3 - 7	6	25	19	1.618.1600.51	10	1.618.1600.31
M 20 x 1,5	8 - 13	6,5	26	24	1.618.2000.50	10	1.618.2000.30
M 20 x 1,5	7 - 10	6,5	26	24	1.618.2000.51	10	1.618.2000.31
M 25 x 1,5	11 - 17	7	29	29	1.618.2500.50	12	1.618.2500.30
M 25 x 1,5	8 - 13	7	29	29	1.618.2500.51	12	1.618.2500.31
M 32 x 1,5	11 - 21	8	37	34	1.618.3200.50	12	1.618.3200.30
M 32 x 1,5	10 - 15	8	37	34	1.618.3200.51	12	1.618.3200.31
M 40 x 1,5	19 - 28	8	40,5	44	1.618.4000.50	15	1.618.4000.30
M 40 x 1,5	15 - 23	8	40,5	44	1.618.4000.51	15	1.618.4000.31
M 50 x 1,5	27 - 35	9	49,5	55	1.618.5000.50	15	1.618.5000.30
M 50 x 1,5	22 - 29	9	49,5	55	1.618.5000.51	15	1.618.5000.31
M 63 x 1,5	34 - 48	10	49	68	1.618.6300.50	15	1.618.6300.30
M 63 x 1,5	28 - 39	10	49	68	1.618.6300.51	15	1.618.6300.31



Pressacavi serie METRICA

METRICA-M-EMC-E


Metr.



Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide
Guarnizione	NBR
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68 – 5 bar
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6	19,4	14	1.607.1200.50
M 16 x 1,5	4,5 – 10	6	24,4	19	1.607.1600.50
M 20 x 1,5	6 – 12	6	25,4	22	1.607.2013.50
M 20 x 1,5	7,5 – 14	6	28,3	24	1.607.2000.50
M 25 x 1,5	9 – 17	7	29,3	29	1.607.2500.50
M 32 x 1,5	11 – 21	8	37,7	34	1.607.3200.50
M 40 x 1,5	19 – 28	8	40,7	44	1.607.4000.50
M 50 x 1,5	27 – 35	9	50,7	55	1.607.5000.50
M 63 x 1,5	34 – 48	10	55,7	68	1.607.6300.50



Pressacavi serie METRICA

METRICA-M-EMC

Metr., Metr.-lunga




Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide
Guarnizione	NBR
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C




Avvertenze:
- Altre guarnizioni es. guarnizioni in silicone su richiesta



Metr.



Metr.-lunga



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice	GL mm	Codice lunga
M 12 x 1,5	4 – 7	6	20	14	1.683.1200.50	10	1.683.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6	20	14	1.683.1200.51	10	1.683.1200.31
M 16 x 1,5	6 – 10	6	25	19	1.683.1600.50	10	1.683.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	25	19	1.683.1600.51	10	1.683.1600.31
M 20 x 1,5	8 – 13	6,5	26	24	1.683.2000.50	10	1.683.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 10	6,5	26	24	1.683.2000.51	10	1.683.2000.31
M 25 x 1,5	11 – 17	7	29	29	1.683.2500.50	12	1.683.2500.30
M 25 x 1,5	8 – 13	7	29	29	1.683.2500.51	12	1.683.2500.31
M 32 x 1,5	11 – 21	8	37	34	1.683.3200.50	12	1.683.3200.30
M 32 x 1,5	10 – 15	8	37	34	1.683.3200.51	12	1.683.3200.31
M 40 x 1,5	19 – 28	8	40,5	44	1.683.4000.50	15	1.683.4000.30
M 40 x 1,5	15 – 23	8	40,5	44	1.683.4000.51	15	1.683.4000.31
M 50 x 1,5	27 – 35	9	49,5	55	1.683.5000.50	15	1.683.5000.30
M 50 x 1,5	22 – 29	9	49,5	55	1.683.5000.51	15	1.683.5000.31
M 63 x 1,5	34 – 48	10	49	68	1.683.6300.50	15	1.683.6300.30
M 63 x 1,5	28 – 39	10	49	68	1.683.6300.51	15	1.683.6300.31



Pressacavi industriali

Miscellanea di pressacavi

I pressacavi in questo capitolo hanno un design differente con un moderno sistema di serraggio. Alcuni tipi sono perfetti per alte temperature ed optional speciali



In questo capitolo puoi trovare:

Altre serie di pressacavi

- WADI-A Vite di metallo senza bloccaggio con guarnizione in NBR e varie gamme di serraggio
- WADI-A-FKM Vite di metallo senza bloccaggio con guarnizione FKM per alta resistenza e applicazioni ad alte temperature
- DIN 46320 Pressacavo con vite a pressione in poliammide o ottone nichelato
- Z (DIN 46320) Pressacavo con vite a pressione con ulteriore resistenza alla trazione
- SE (DIN 46320) Vite a pressione con connessione EMC
- ZSE (DIN 46320) Vite a pressione con ulteriore resistenza alla trazione e connessione EMC

Forniamo diversi tipi di filetto range di serraggio.

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme.

Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com


Tel.: +39/011/9682638

WADI-A

Metr.



Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	NBR
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-20 °C – 100 °C brevemente fino a 130 °C



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Codice
M 12 x 1,5	4-6	5	16	14	1.106.1201.50
M 16 x 1,5	4-9	5	18	18	1.106.1601.50
M 20 x 1,5	7-13	6	22	22	1.106.2001.50
M 25 x 1,5	10-18	7	23	28	1.106.2501.50
M 32 x 1,5	20-24	8	26	35	1.106.3201.50
M 40 x 1,5	27-32	8	27	45	1.106.4001.50
M 50 x 1,5	35-40	10	28	55	1.106.5001.50
M 63 x 1,5	45-52	10	36	68	1.106.6301.50

WADI-A
PG

Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	NBR
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-20 °C – 100 °C brevemente fino a 130 °C

AG	GL mm	H mm		$\varnothing$ mm	Codice	$\varnothing$ mm	Codice	$\varnothing$ mm	Codice
PG 7	6	16	14	2 – 3	1.106.0701.01	4 – 6,5	1.106.0700.01	6,5 – 8	1.106.0702.01
PG 9	6	18	17	4 – 5	1.106.0904.01	5 – 7	1.106.0900.01	7 – 10	1.106.0902.01
PG 11	6	18	20	5 – 7	1.106.1101.01	7 – 10	1.106.1103.01	8 – 12	1.106.1100.01
PG 13,5	6	21	24	7 – 10	1.106.1303.01	9 – 12	1.106.1300.01	11 – 15	1.106.1304.01
PG 16	6	21	24	7 – 10	1.106.1603.01	9 – 12	1.106.1600.01	11 – 15	1.106.1604.01
PG 21	7,5	22,5	32	14 – 17	1.106.2102.01	16 – 20,5	1.106.2103.01	19 – 22	1.106.2101.01
PG 29	8	24	40	19 – 22,5	1.106.2901.01	20 – 27	1.106.2902.01		
PG 29	8	24	40	22 – 28	1.106.2903.01	26 – 32	1.106.2904.01		

Accessori da pag. 75

WADI-A con Guarnizione in due parti
PG

Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	NBR (multi-perforata)
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-20 °C – 100 °C brevemente fino a 130 °C

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm		Codice
PG 11	5 – 12	6	18	20	1.106.1104.01
PG 13,5	8 – 15	6	21	24	1.106.1301.01
PG 16	8 – 15	6	21	24	1.106.1601.01
PG 21	11 – 20,5	7,5	22,5	32	1.106.2100.01
PG 29	18 – 27	8	24	40	1.106.2900.01
PG 36	25 – 35	8	29	50	1.106.3600.01
PG 42	35 – 45	10	31	60	1.106.4200.01
PG 48	38 – 49	11	33	64	1.106.4800.01

Accessori da pag. 75


Miscellanea di pressacavi

WADI-A-FKM

Metr.



Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	FKM
O-Ring	FKM
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-25 °C – 200 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice
M 12 x 1,5	4-6	5	18	14	1.106.1200.58
M 16 x 1,5	7-9	5	19	18	1.106.1600.58
M 20 x 1,5	10-13	6	21	22	1.106.2000.58
M 25 x 1,5	15-18	7	23	28	1.106.2500.58
M 32 x 1,5	20-24	8	26	35	1.106.3200.58
M 40 x 1,5	27-32	8	27	45	1.106.4000.58
M 50 x 1,5	35-40	10	28	55	1.106.5000.58
M 63 x 1,5	45-52	10	36	68	1.106.6300.58


➔ Accessori da pag. 75

WADI-A-FKM Guarnizione in due parti

Metr.



Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	FKM (multi-perforata)
O-Ring	FKM
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-25 °C – 200 °C




AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice
M 16 x 1,5	4-9	5	19	18	1.106.1601.58
M 20 x 1,5	7-13	6	21	22	1.106.2001.58
M 25 x 1,5	10-18	7	23	28	1.106.2501.58
M 32 x 1,5	16-24	8	26	35	1.106.3201.58
M 40 x 1,5	22-32	8	27	45	1.106.4001.58
M 50 x 1,5	30-40	10	28	55	1.106.5001.58
M 63 x 1,5	38-52	10	36	68	1.106.6301.58

➔ Accessori da pag. 75

WADI-A-FKM

PG

RoHS



Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	FKM
O-Ring	FKM
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-25 °C – 200 °C




AG	mm	GL mm	H mm	mm	Codice
PG 7	5-7	6	16	14	1.106.0700.80
PG 9	6-8	6	17	18	1.106.0900.80
PG 9	7-10	6	17	18	1.106.0901.80
PG 11	6-8	6	20	18	1.106.1100.80
PG 11	7-10	6	20	18	1.106.1101.80
PG 11	8-12	6	20	18	1.106.1102.80
PG 13,5	11-15	6	21	24	1.106.1300.80
PG 16	11-15	6	21	24	1.106.1600.80
PG 21	15-20,5	7,5	22,5	32	1.106.2100.80
PG 29	20-27	8	24	40	1.106.2900.80
PG 36	30-35	8	29	50	1.106.3600.80
PG 42	40-45	10	31	60	1.106.4200.80
PG 48	42-49	11	33	64	1.106.4800.80

WADI-A-FKM Guarnizione in due parti

PG

RoHS



Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	FKM (multiperforata)
O-Ring	FKM
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-25 °C – 200 °C



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Codice
PG 11	5-12	6	20	18	1.106.1103.80
PG 13,5	8-15	6	21	24	1.106.1301.80
PG 16	8-15	6	21	24	1.106.1601.80
PG 21	11-20,5	7,5	22,5	32	1.106.2101.80
PG 29	18-27	8	24	40	1.106.2901.80
PG 36	25-35	8	29	50	1.106.3601.80
PG 42	35-45	10	30	60	1.106.4201.80
PG 48	38-49	11	33	64	1.106.4801.80

Miscellanea di pressacavi

DIN 46320-A-FS Guarnizione n° 6

PG

Avvertenze:

- Filetto metrico su richiesta
- Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte


Materiale Stirene Butadiene / Poliammide

Guarnizione Gomma / NBR

Protezione IP 54, con filettature di fissaggio e guarnizione IP 65

Temperatura di impiego -20 °C – 60 °C (Gomma)
-20 °C – 80 °C (NBR)

Colori grigio (RAL 7035)

RoHS


AG	mm	GL mm	H mm	mm	Codice SB / Gomma -20 °C – 60 °C	Codice PA / NBR -20 °C – 80 °C
PG 7	3,5–6	8	20	15 / 13	1.201.0700.10	1.202.0700.11
PG 9	4,5–7	8	21	19 / 16	1.201.0900.10	1.202.0900.11
PG 11	6–9	8	22	22 / 19	1.201.1100.10	1.202.1100.11
PG 13,5	9–12	9	26	24 / 21	1.201.1300.10	1.202.1300.11
PG 16	11–14	10	28	27 / 23	1.201.1600.10	1.202.1600.11
PG 21	14–18	11	32	33 / 30	1.201.2100.10	1.202.2100.11
PG 29	18–25	11	35	42 / 40	1.201.2900.10	1.202.2900.11
PG 36	25–32	13	39	53 / 50	1.201.3600.10	1.202.3600.11
PG 42	30–38	13	44	60 / 55	1.201.4200.10	1.202.4200.11
PG 48	34–42	14	44	65 / 60	1.201.4800.10	1.202.4800.11

➔ Accessori da pag. 75

DIN 46320-A-FS Guarnizione gommino sfogliabile n° 7

PG

Avvertenze:

- Filetto metrico su richiesta
- Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte


Materiale Stirene Butadiene / Poliammide

Guarnizione Gomma / NBR (multi-perforata)

Protezione IP 54, con filettature di fissaggio e guarnizione IP 65

Temperatura di impiego -20 °C – 60 °C (Gomma)
-20 °C – 80 °C (NBR)

Colori grigio (RAL 7035)

RoHS



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Codice SB / Gomma -20 °C – 60 °C	Codice PA / NBR -20 °C – 80 °C
PG 9	4–10	8	21	19 / 16	1.201.0902.10	1.202.0901.11
PG 11	6,5–12	8	22	22 / 19	1.201.1102.10	1.202.1101.11
PG 13,5	6,5–13,5	9	26	24 / 21	1.201.1302.10	1.202.1301.11
PG 16	6,5–16	10	28	27 / 23	1.201.1602.10	1.202.1601.11
PG 21	9–20	11	32	33 / 30	1.201.2102.10	1.202.2101.11
PG 29	17–28	11	35	42 / 40	1.201.2902.10	1.202.2901.11
PG 36	23–34	13	39	53 / 50	1.201.3602.10	1.202.3601.11
PG 42	29–40	13	44	60 / 55	1.201.4202.10	1.202.4201.11
PG 48	35–46	14	44	65 / 60	1.201.4802.10	1.202.4801.11

➔ Accessori da pag. 75

DIN 46320-C4-Ms Guarnizione n° 6

PG

RoHS



Materiale Ottone nichelato

Guarnizione Gomma/NBR

Protezione IP 54, con filettature di fissaggio e guarnizione IP 65

Temperatura di impiego -20 °C – 60 °C (Gomma)
-20 °C – 80 °C (NBR)

Avvertenze:

- Filetto metrico su richiesta
- Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte



- Questo pressacavo è fornibile con gommino addizionale ed attenuazione EMI (vedi pag. 72 e pag. 74)


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice Gomma -20 °C – 60 °C	Codice NBR -20 °C – 80 °C
PG 7	6–8	5	15	14/13	1.101.0700.01	1.101.0703.01
PG 9	8–10	6	15	17/15	1.101.0900.01	1.101.0903.01
PG 11	10–12	6	17	20/18	1.101.1100.01	1.101.1103.01
PG 13,5	12–14	6,5	20	22/20	1.101.1300.01	1.101.1303.01
PG 16	14–16	6,5	22	24/22	1.101.1600.01	1.101.1603.01
PG 21	17–19	7	24	30/28	1.101.2100.01	1.101.2103.01
PG 29	26–28	8	26	40/37	1.101.2900.01	1.101.2903.01
PG 36	33–35	9	30	50/47	1.101.3600.01	1.101.3603.01
PG 42	39–41	10	34	57/54	1.101.4200.01	1.101.4203.01
PG 48	45–47	10	37	64/60	1.101.4800.01	1.101.4803.01

➔ Accessori da pag. 75

DIN 46320-C4-Ms Guarnizione gommino sfogliabile n° 7

PG

RoHS



Materiale Ottone nichelato

Guarnizione NBR (multi-perforata)

Protezione IP 54, con filettature di fissaggio e guarnizione IP 65

Temperatura di impiego -20 °C – 80 °C

Avvertenze:

- Filetto metrico su richiesta
- Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte



- Questo pressacavo è fornibile con gommino addizionale ed attenuazione EMI (vedi pag. 72 e pag. 74)

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice
PG 9	4–10	6	15	17/15	1.101.0901.01
PG 11	6,5–12	6	17	20/18	1.101.1101.01
PG 13,5	6,5–13,5	6,5	20	22/20	1.101.1301.01
PG 16	6,5–16	6,5	22	24/22	1.101.1601.01
PG 21	9–20	7	24	30/28	1.101.2101.01
PG 29	17–28	8	26	40/37	1.101.2901.01
PG 36	23–34	9	30	50/47	1.101.3601.01
PG 42	29–40	10	34	57/54	1.101.4201.01
PG 48	35–46	10	37	64/60	1.101.4801.01

➔ Accessori da pag. 75

Miscellanea di pressacavi


Z (DIN 46320-C4-Ms Guarnizione n° 6 con protezione alla trazione)

Metr.


Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	Gomma / NBR
Protezione	IP 54, con filettature di fissaggio e guarnizione IP 65
Temperatura di impiego	-20 °C – 60 °C (Gomma) -20 °C – 80 °C (NBR)


Avvertenze:

- Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice Gomma -20 °C – 60 °C	Codice NBR -20 °C – 80 °C
M 12 x 1,5	6–8	5	22	14/16	1.105.1200.50	1.105.1200.51
M 16 x 1,5	8–10	5	25	18/19	1.105.1600.50	1.105.1600.51
M 20 x 1,5	10–12	6	26	22/22	1.105.2000.50	1.105.2000.51
M 20 x 1,5	12–14	6	27,5	22/24	1.105.2013.50	1.105.2013.51
M 20 x 1,5	13–15	6	28,5	24/26	1.105.2016.50	1.105.2016.51
M 25 x 1,5	17–19	6	33	30/33	1.105.2500.50	1.105.2500.51
M 32 x 1,5	26–27	6	36	39/42	1.105.3200.50	1.105.3200.51
M 40 x 1,5	33–35	7	41	50/52	1.105.4000.50	1.105.4000.51
M 50 x 1,5	39–41	8	45	57/59	1.105.5000.50	1.105.5000.51
M 63 x 1,5	43–45	9	48	66/64	1.105.6300.50	1.105.6300.51

➔ Accessori da pag. 75


Z (DIN 46320-C4-Ms Guarnizione gommino sfogliabile n° 7 con protezione alla trazione)

Metr.


Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	NBR (multi-perforata)
Protezione	IP 54, con filettature di fissaggio e guarnizione IP 65
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C


Avvertenze:

- Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte




AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice
M 16 x 1,5	6,5–10	5	25	18/19	1.105.1600.52
M 20 x 1,5	7,5–12	6	26	22/22	1.105.2000.52
M 20 x 1,5	8,5–13,5	6	27,5	22/24	1.105.2013.52
M 20 x 1,5	10,5–15	6	28,5	24/26	1.105.2016.52
M 25 x 1,5	13–20	6	33	30/33	1.105.2500.52
M 32 x 1,5	19–28	6	36	39/42	1.105.3200.52
M 40 x 1,5	24–34	7	41	50/52	1.105.4000.52
M 50 x 1,5	34–40	8	45	57/59	1.105.5000.52
M 63 x 1,5	39–46	9	48	66/64	1.105.6300.52

➔ Accessori da pag. 75

Z (DIN 46320-C4-Ms Guarnizione n° 6 con protezione alla trazione)

PG

RoHS



Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	Gomma / NBR
Protezione	IP 54, con filettature di fissaggio e guarnizione IP 65
Temperatura di impiego	-20 °C – 60 °C (Gomma) -20 °C – 80 °C (NBR)



Avvertenze:

- Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte
- Per la versione EMI di questo pressacavo vedi pag. 74


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice Gomma -20 °C – 60 °C	Codice NBR -20 °C – 80 °C
PG 7	6–8	5	22	14 / 16	1.105.0700.01	1.105.0703.01
PG 9	8–10	6	25	17 / 19	1.105.0900.01	1.105.0903.01
PG 11	10–12	6	26	20 / 22	1.105.1100.01	1.105.1103.01
PG 13,5	12–14	6,5	27,5	22 / 24	1.105.1300.01	1.105.1303.01
PG 16	14–16	6,5	28,5	24 / 26	1.105.1600.01	1.105.1603.01
PG 21	17–19	7	33	30 / 33	1.105.2100.01	1.105.2103.01
PG 29	26–28	8	36	40 / 42	1.105.2900.01	1.105.2903.01
PG 36	33–35	9	41	50 / 52	1.105.3600.01	1.105.3603.01
PG 42	39–41	10	45	57 / 59	1.105.4200.01	1.105.4203.01
PG 48	43–45	10	48	64 / 64	1.105.4800.01	1.105.4803.01

➔ Accessori da pag. 75

Z (DIN 46320-C4-Ms Guarnizione gommino sfogliabile n° 7 con protezione alla trazione)

PG

RoHS



Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	NBR (multi-perforata)
Protezione	IP 54, con filettature di fissaggio e guarnizione IP 65
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C



Avvertenze:

- Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte
- Per la versione EMI di questo pressacavo vedi pag. 74

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice
PG 9	6,5–10	6	25	17 / 19	1.105.0901.01
PG 11	7,5–12	6	26	20 / 22	1.105.1101.01
PG 13,5	8,5–13,5	6,5	27,5	22 / 24	1.105.1301.01
PG 16	10,5–16	6,5	28,5	24 / 26	1.105.1601.01
PG 21	13–20	7	33	30 / 33	1.105.2101.01
PG 29	19–28	8	36	40 / 42	1.105.2901.01
PG 36	24–34	9	41	50 / 52	1.105.3601.01
PG 42	34–40	10	45	57 / 59	1.105.4201.01
PG 48	39–46	10	48	64 / 64	1.105.4801.01

➔ Accessori da pag. 75

Miscellanea di pressacavi


SE (DIN 46320-C4 EMC con guarnizione multipla N. 7)

PG


Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	NBR
Protezione	IP 54, con filettature di fissaggio e guarnizione IP 65
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C

RoHS
Avvertenze:

- Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	E mm	Codice
PG 9	4-10	7	17	17/15	6	1.680.0906.01
PG 11	6,5-12	7	20	20/18	8	1.680.1108.01
PG 13,5	6,5-13,5	8	21	22/20	10	1.680.1310.01
PG 13,5	6,5-13,5	8	21	22/20	12	1.680.1312.01
PG 16	6,5-16	8	24	24/22	12	1.680.1612.01
PG 16	6,5-16	8	24	24/22	14	1.680.1614.01
PG 21	9-20	10	27	30/28	15	1.680.2115.01
PG 21	9-20	10	27	30/28	18	1.680.2118.01
PG 29	17-28	10	30	40/37	20	1.680.2920.01
PG 29	17-28	10	30	40/37	24	1.680.2924.01

Accessori da pag. 75


ZSE (DIN 46320-C4 EMC con guarnizione multipla N. 7 con ulteriore resistenza alla trazione)

PG


Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	NBR
Protezione	IP 54, con filettature di fissaggio e guarnizione IP 65
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C

RoHS
Avvertenze:

- Vedi pag. 91 per guarnizioni adatte



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	E mm	Codice
PG 9	6,5-10	7	27	17 / 19	6	1.681.0906.01
PG 11	7,5-12	7	29	20 / 22	7	1.681.1107.01
PG 11	7,5-12	7	29	20 / 22	8	1.681.1108.01
PG 13,5	8,5-13,5	8	30	22 / 24	10	1.681.1310.01
PG 13,5	8,5-13,5	8	30	22 / 24	12	1.681.1312.01
PG 16	10,5-16	8	31	24 / 26	12	1.681.1612.01
PG 16	10,5-16	8	31	24 / 26	14	1.681.1614.01
PG 21	13-20	10	36	30 / 33	15	1.681.2115.01
PG 21	13-20	10	36	30 / 33	18	1.681.2118.01
PG 29	19-28	10	40	40 / 42	20	1.681.2920.01
PG 29	19-28	10	40	40 / 42	24	1.681.2924.01

Accessori da pag. 75

Pressacavi industriali

Accessori



In questo capitolo puoi trovare tutti gli accessori per i pressacavi industriali

- Accessori in plastica da pag. 76
- Accessori in ottone nichelato da pag. 92
- Accessori in acciaio da pag. 101

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme.
Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com
Tel.: +39/011/9682638

GM-FS

Metr., PG, NPT




Materiale	Poliammide V0 secondo norme UL 94
------------------	-----------------------------------

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C


Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)

Avvertenze:
- Altri colori su richiesta



IG	H mm	 mm	Codice PA V0 grigio	Codice PA V0 nero
M 12 x 1,5	5	17	1.262.1200.50	1.262.1201.50
M 16 x 1,5	5	22	1.262.1600.50	1.262.1601.50
M 20 x 1,5	6	27	1.262.2000.50	1.262.2001.50
M 25 x 1,5	6,5	32	1.262.2500.50	1.262.2501.50
M 32 x 1,5	7	41	1.262.3200.50	1.262.3201.50
M 40 x 1,5	7	50	1.262.4000.50	1.262.4001.50
M 50 x 1,5	8	60	1.262.5000.50	1.262.5001.50
M 63 x 1,5	8	75	1.262.6300.50	1.262.6301.50
PG 7	5	19	1.262.0700.11	1.262.0701.11
PG 9	5	22	1.262.0900.11	1.262.0901.11
PG 11	5	24	1.262.1100.11	1.262.1101.11
PG 13,5	6	27	1.262.1300.11	1.262.1301.11
PG 16	6	30	1.262.1600.11	1.262.1601.11
PG 21	7	36	1.262.2100.11	1.262.2101.11
PG 29	7	46	1.262.2900.11	1.262.2901.11
PG 36	8	60	1.262.3600.11	1.262.3601.11
PG 42	8	65	1.262.4200.11	1.262.4201.11
PG 48	8	70	1.262.4800.11	1.262.4801.11
NPT 3/8"	7	24	1.262.3800.70	1.262.3801.70
NPT 1/2"	6	27	1.262.1200.70	1.262.1201.70
NPT 3/4"	7	32	1.262.3400.70	1.262.3401.70
NPT 1"	7	40	1.262.1000.70	1.262.1001.70

V-N-FS
Metr.


Materiale	Poliammide
Protezione	IP 54
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C
Colori	grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)



Avvertenze:
- Altri colori su richiesta

AG	GL mm	H mm	D mm	Codice PA grigio	Codice PA nero
M 12 x 1,5	6	10	15	1.251.1200.50	1.251.1201.50
M 16 x 1,5	7	11,5	20	1.251.1600.50	1.251.1601.50
M 20 x 1,5	6	9,5	25	1.251.2000.50	1.251.2001.50
M 25 x 1,5	11	15,5	30	1.251.2500.50	1.251.2501.50
M 32 x 1,5	11	16	38	1.251.3200.50	1.251.3201.50
M 40 x 1,5	13	18	46	1.251.4000.50	1.251.4001.50
M 50 x 1,5	13	18,5	56	1.251.5000.50	1.251.5001.50
M 63 x 1,5	15	19	69	1.251.6300.50	1.251.6301.50

V-N-FS
PG

Materiale	Poliammide
Protezione	IP 54
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C
Colori	grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)




Avvertenze:
- Altri colori su richiesta

AG	GL mm	H mm	D mm	Best.-Nr. PA grigio	Codice PA nero
PG 7	6	8	15	1.251.0700.11	1.251.0701.11
PG 9	6	9	19	1.251.0900.11	1.251.0901.11
PG 11	6	9	22	1.251.1100.11	1.251.1101.11
PG 13,5	6	9,5	25	1.251.1300.11	1.251.1301.11
PG 16	6	9,5	27	1.251.1600.11	1.251.1601.11
PG 21	8	11	33	1.251.2100.11	1.251.2101.11
PG 29	8	12	44	1.251.2900.11	1.251.2901.11
PG 36	10	15	55	1.251.3600.11	1.251.3601.11
PG 42	10	16	62	1.251.4200.11	1.251.4201.11
PG 48	12	16	69	1.251.4800.11	1.251.4801.11

V-NE / V-NE-SD

Metr.



Avvertenze:

- Altri colori su richiesta
- Ulteriori o-ring da pag 90


Materiale Poliammide, fibra di vetro

Temperatura di impiego -20 °C – 80 °C

O-Ring NBR

Colori nero (RAL 9005)

Protezione IP 54 (V-NE)
IP 68 – 10 bar / IP 69K (V-NE-SD)



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	 mm	Codice V-NE senza O-ring	Codice V-NE-SD
M 12 x 1,5	8,5	13	16,5	15	6	1.255.1201.50	1.256.1201.50
M 16 x 1,5	8,5	13	20,5	19	8	1.255.1601.50	1.256.1601.50
M 20 x 1,5	9	14,5	25,5	24	8	1.255.2001.50	1.256.2001.50
M 25 x 1,5	10,5	16	30,5	28	8	1.255.2501.50	1.256.2501.50
M 32 x 1,5	11,5	17,5	38	36	8	1.255.3201.50	1.256.3201.50
M 40 x 1,5	11,5	18	48	46	8	1.255.4001.50	1.256.4001.50
M 50 x 1,5	13,5	20	60	55	8	1.255.5001.50	1.256.5001.50
M 63 x 1,5	14,5	21	75	70	8	1.255.6301.50	1.256.6301.50

V-NE / V-NE-SD

PG



Avvertenze:

- Altri colori su richiesta
- Ulteriori o-ring da pag 90


Materiale Poliammide, fibra di vetro

Temperatura di impiego -20 °C – 80 °C

O-Ring NBR

Colori nero (RAL 9005)

Protezione IP 54 (V-NE)
IP 68 – 10 bar / IP 69K (V-NE-SD)



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	 mm	Codice V-NE senza O-ring	Codice V-NE-SD
PG 7	8,5	13	16,5	15	6	1.255.0701.11	1.256.0701.11
PG 9	8,5	13	20,5	19	8	1.255.0901.11	1.256.0901.11
PG 11	9	14,5	25,5	24	8	1.255.1101.11	1.256.1101.11
PG 13,5	9	14,5	25,5	24	8	1.255.1301.11	1.256.1301.11
PG 16	10,5	16	30,5	28	8	1.255.1601.11	1.256.1601.11
PG 21	11,5	17,5	38	36	8	1.255.2101.11	1.256.2101.11
PG 29	11,5	18	48	46	8	1.255.2901.11	1.256.2901.11
PG 36	13,5	20	60	55	8	1.255.3601.11	1.256.3601.11
PG 42	13,5	20	65	60	8	1.255.4201.11	1.256.4201.11
PG 48	14,5	21	75	70	8	1.255.4801.11	1.256.4801.11

HSK-V

Metr., PG, NPT



Materiale Poliammide


Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori nero (RAL 9005)

Avvertenze:
- Chiusure per pressacavi (serie HSK e METRICA)



RoHS



Adatto per AG-Misura			D mm	d mm	L mm	Codice
M 12 x 1,5	PG 7		6	4,5	15	1.280.0007.00
M 16 x 1,5	PG 9	NPT 3/8"	7,5	5,5	17	1.280.0009.00
M 16 x 1,5 / 11	PG 11		9,5	6,5	19	1.280.0011.00
M 20 x 1,5	PG 13,5	NPT 1/2"	11,5	8,5	19	1.280.0013.00
M 20 x 1,5 / 16	PG 16	NPT 1/2" (16)	13,5	11,5	19,5	1.280.0016.00
M 25 x 1,5	PG 21	NPT 3/4"	17,5	15,5	23,5	1.280.0021.00
M 32 x 1,5	PG 29	NPT 1" NPT 1 1/4"	24	19	26	1.280.0029.00
M 40 x 1,5	PG 36	NPT 1 1/2"	31	25	28	1.280.0036.00
M 50 x 1,5	PG 42		37	30	28	1.280.0042.00
M 63 x 1,5	PG 48		43	34	28	1.280.0048.00

R-FS

Metr., PG




Materiale Stirene Butadiene / Poliammide

Temperatura di impiego -20 °C – 70 °C (Stirene Butadiene)
-40 °C – 80 °C (Poliammide)


Colori grigio (RAL 7035)




Typ A



Typ B



Typ C



AG	IG	GL mm	H mm	D mm	 mm	Typ	Codice SB	Codice PA
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	9	16	24	22	A		1.272.1612.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	9	16	27	24	A		1.272.2016.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	10	17	32	29	A		1.272.2520.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	12	19	40	36	A		1.272.3225.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	12	19	51	46	A		1.272.4032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	14	21	61	55	A		1.272.5040.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	15	22	75	65	A		1.272.6350.50
PG 13,5	PG 9	8	12	27		B	1.271.1309.10	1.272.1309.11
PG 16	PG 9	10	13	29		B	1.271.1609.10	1.272.1609.11
PG 16	PG 11	10	13	29		B	1.271.1611.10	1.272.1611.11
PG 21	PG 13,5	11	13,5	36		B	1.271.2113.10	1.272.2113.11
PG 21	PG 16	11	13,5	36		B	1.271.2116.10	1.272.2116.11
PG 29	PG 21	11	13,5	46		B	1.271.2921.10	1.272.2921.11
PG 36	PG 29	11	15	58		B	1.271.3629.10	1.272.3629.11
Connessione a riduzione								
PG 9	PG 7	8	14	19	15	C	1.235.0907.10	1.236.0907.11
PG 11	PG 9	8	18	22,5	19	C	1.235.1109.10	1.236.1109.11
PG 13,5	PG 11	9	21	25,5	22	C	1.235.1311.10	1.236.1311.11
PG 16	PG 13,5	10	25	28,5	24	C	1.235.1613.10	1.236.1613.11

R-M-PA


Metr., PG




Materiale	Poliammide (Typ A/Typ B), Polipropilene (Typ C)
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Colori	nero (RAL 9005)




Typ A



Typ B



Typ C



AG	IG	Typ mm	GL mm	H mm	d mm	mm	Codice
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	B	8	6	10	20	1.273.1612.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	B	8	6	13,5	25	1.273.2016.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	B	8	6	18	29	1.273.2520.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	B	10	6	23	36	1.273.3225.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	C	15	5	30		1.273.4032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	C	15	5	38		1.273.5040.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	C	15	5	48		1.273.6350.50
M 25 x 1,5	PG 13,5	B	8	6	18	29	1.273.2513.50
M 25 x 1,5	PG 16	A	8	14	18	29	1.273.2516.50
M 32 x 1,5	PG 21	A	10	15	25	36	1.273.3221.50
M 40 x 1,5	PG 29	A	10	15	33	45	1.273.4029.50
M 50 x 1,5	PG 36	A	12	17	43	55	1.273.5036.50
M 63 x 1,5	PG 42	C	15	5	52		1.273.6342.50
PG 9	M 12 x 1,5	C	15	19	8,5		1.273.0912.11
PG 11	M 16 x 1,5	C	15	19	11,5		1.273.1116.11
PG 13,5	M 16 x 1,5	B	8	6	14	25	1.273.1316.11
PG 16	M 20 x 1,5	A	8	13	16	27	1.273.1620.11
PG 21	M 25 x 1,5	C	15	19	20,5		1.273.2125.11
PG 29	M 32 x 1,5	C	15	19	28		1.273.2932.11
PG 36	M 40 x 1,5	C	15	5	38		1.273.3640.11
PG 42	M 40 x 1,5	C	15	5	38		1.273.4240.11
PG 48	M 50 x 1,5	C	15	5	38		1.273.4850.11

E-M-PA, K-FS


Metr., PG




Materiale	Poliammide (Typ A/Typ B), Polipropilene (Typ C)
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Colori	K-FS grigio (RAL 7035), E-M-PA nero (RAL 9005)




Typ A



Typ B



Typ C




AG	IG	Typ	GL mm	H mm	d mm	 mm	Codice
M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	A	8	12	6,5	21	1.239.1216.50
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	A	8	13	9	25	1.239.1620.50
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	A	8	15	14	30	1.239.2025.50
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	C	15	15	16,5		1.239.2532.50
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	C	15	19,5	23		1.239.3240.50
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	C	15	19,5	30		1.239.4050.50
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	C	15	20	39		1.239.5063.50
M 12 x 1,5	PG 7	A	8	12	6,5	17	1.239.1207.50
M 16 x 1,5	PG 9	C	1	19	8,5		1.239.1609.50
M 20 x 1,5	PG 13,5	A	8	13	14	25	1.239.2013.50
M 63 x 1,5	PG 48	C	15	20	51		1.239.6348.50
PG 7	M 12 x 1,5	C	15	19	6		1.239.0712.11
PG 9	M 16 x 1,5	A	8	12	9	21	1.239.0916.11
PG 11	M 20 x 1,5	C	15	19	11,5		1.239.1120.11
PG 13,5	M 20 x 1,5	A	8	13	14	25	1.239.1320.11
PG 16	M 25 x 1,5	A	8	15	16	30	1.239.1625.11
PG 21	M 32 x 1,5	A	8	15	21	37	1.239.2132.11
PG 29	M 40 x 1,5	A	10	17	30	45	1.239.2940.11
PG 36	M 50 x 1,5	C	15	19,5	37		1.239.3650.11
PG 42	M 50 x 1,5	C	15	19,5	43		1.239.4250.11
PG 48	M 63 x 1,5	C	15	20	48		1.239.4863.11
PG 11	PG 13,5	B	8	15	12,5	24	1.233.1113.11
PG 13,5	PG 16	B	9	16	15	27	1.233.1316.11
PG 16	PG 21	B	10	19	16	32	1.233.1621.11
PG 21	PG 29	B	11	21	22,5	42	1.233.2129.11

Adattatori di filetto angolari

Metr., PG, NPT




Materiale	Poliammide
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Colori	grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)



AG	IG	GL mm	H mm	L mm	R mm	mm	Codice grigio	Codice nero
M 16x1,5	M 16x1,5	8	23	28,5	5	19	1.316.1600.50	1.316.1601.50
M 20x1,5	M 20x1,5	9	30,5	35	7	24	1.316.2000.50	1.316.2001.50
M 25x1,5	M 25x1,5	11	40	49	10	33	1.316.2500.50	1.316.2501.50
PG 9	M 16x1,5	8	23	28,5	5	19	1.316.0900.11	1.316.0901.11
PG 13,5	M 20x1,5	9	30,5	35	7	24	1.316.1300.11	1.316.1301.11
PG 21	M 25x1,5	11	40	49	10	33	1.316.2100.11	1.316.2101.11
M 16x1,5	PG 9	8	23	28,5	5	19	1.315.1600.50	1.315.1601.50
M 20x1,5	PG 13,5	9	30,5	35	7	24	1.315.2000.50	1.315.2001.50
M 25x1,5	PG 21	11	40	49	10	33	1.315.2500.50	1.315.2501.50
M 32x1,5	PG 29	11	51,5	60	14	42	1.315.3200.50	1.315.3201.50
PG 9	PG 9	8	23	28,5	5	19	1.315.0900.11	1.315.0901.11
PG 11	PG 11	8	27	31,5	6	22	1.315.1100.11	1.315.1101.11
PG 13,5	PG 13,5	9	30,5	35	7	24	1.315.1300.11	1.315.1301.11
PG 16	PG 16	10	32,5	37,5	8	27	1.315.1600.11	1.315.1601.11
PG 21	PG 21	11	40	49	10	33	1.315.2100.11	1.315.2101.11
PG 29	PG 29	11	51,5	60	14	42	1.315.2900.11	1.315.2901.11
NPT 3/8"	PG 9	15	23	28,5	5	19	1.315.3800.70	1.315.3801.70
NPT 1/2"	PG 13,5	13	30,5	35	7	24	1.315.1200.70	1.315.1201.70
NPT 3/4"	PG 21	13	40	49	10	33	1.315.3400.70	1.315.3401.70
NPT 1"	PG 29	19	51,5	60	14	42	1.315.1000.70	1.315.1001.70

KS

Metr.




Materiale	Poliammide
Protezione	IP 54
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C
Colori	grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)



AG	GL mm	H mm	 mm	Codice grigio	Codice nero
M 25x1,5	15	21,5	30	1.213.2500.50	1.213.2501.50

GM-KS

Metr.



Materiale	Poliammide
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C
Colori	grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)




AG	H mm	 mm	Codice grigio	Codice nero
M 25x1,5	9	30	1.263.2500.50	1.263.2501.50

KF-G

Metr., PG




Materiale	Poliammide
O-Ring	NBR
Protezione	IP 54
Temperatura di impiego	-40 °C – 110 °C
Colori	grigio (RAL 7011), nero (RAL 9005)



Misura	Flansch	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	Codice grigio	Codice nero
M 16x1,5	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1600.50	1.312.1601.50
M 20x1,5	1	4,5	49	47	37	15,5	29	35	1.312.2000.50	1.312.2001.50
M 25x1,5	1	6,0	69	65	51,5	21,5	41,5	44	1.312.2500.50	1.312.2501.50
M 32x1,5	2	6,5	90	78	64,5	9,5	64,5	55	1.312.3200.50	1.312.3201.50
M 40x1,5	2	6,5	99	94	79,5	10,5	79,5	66	1.312.4000.50	1.312.4001.50
M 50x1,5	2	6,5	116	101	87,5	12,5	87,5	76	1.312.5000.50	1.312.5001.50
PG 11	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1100.11	1.312.1101.11
PG 16	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1600.11	1.312.1601.11
PG 21	1	6,0	69	65	51,5	21,5	41,5	44	1.312.2100.11	1.312.2101.11
PG 29	2	6,5	90	78	64,5	9,5	64,5	55	1.312.2900.11	1.312.2901.11
PG 36	2	6,5	99	94	79,5	10,5	79,5	66	1.312.3600.11	1.312.3601.11
PG 48	2	6,5	116	101	87,5	12,5	87,5	76	1.312.4800.11	1.312.4801.11

PG



Dati tecnici possono variare senza avviso a priori

HSK-ME

Metr., PG, NPT



Materiale

Elastomero

Temperatura di impiego

-40 °C – 100 °C

Avvertenze:


- Istruzioni di montaggio da pag. 175
- Altri materiali su richiesta
- Variante con membrana di tenuta su richiesta

! - Gli inserti sono adatti solo per i pressacavi della serie HSK

RoHS



Variante filettata



Adatto per AG-Misura			Numero di fori x d	Codice	Numero di fori x d	Codice	Codice senza fori
M 12 x 1,5	PG 7 / KR PG 9		1,5*	1.089.0712.19			1.089.0799.19
M 16 x 1,5	PG 9 / KE PG 7 / KR PG 11	NPT 3/8"	4 x 1,4	1.089.0900.19	2 x 3	1.089.0901.19	1.089.0999.19
			5 x 1,6	1.089.0902.19	10 x 1,4	1.089.0904.19	
			4 x 2,3	1.089.0908.19	1 x 2,2*	1.089.0916.19	
M 16 x 1,5/11	PG 11 / KE PG 9 / KR PG 13,5		2 x 3	1.089.1100.19	3 x 3	1.089.1101.19	1.089.1199.19
			2 x 4	1.089.1102.19	3 x 1,5	1.089.1103.19	
M 20 x 1,5	PG 13,5 / KE PG 11 / KR PG 16	NPT 1/2"	3 x 2	1.089.1300.19	6 x 3	1.089.1301.19	1.089.1399.19
			3 x 4	1.089.1302.19	2 x 5	1.089.1303.19	
			3 x 3	1.089.1304.19	1 x 5*	1.089.1312.19	
M 20 x 1,5/16	PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21	NPT 1/2" (16)	4 x 4	1.089.1602.19	5 x 4	1.089.1603.19	1.089.1699.19
			6 x 4	1.089.1604.19	2 x 6	1.089.1605.19	
			6 x 3	1.089.1607.19	3 x 4	1.089.1601.19	
			4 x 5	1.089.1611.19	2 x 4,5	1.089.1614.19	
M 25 x 1,5	PG 21 / KE PG 16	NPT 3/4"	4 x 6	1.089.2100.19	3 x 7	1.089.2101.19	1.089.2199.19
			2 x 8	1.089.2102.19	4 x 5	1.089.2103.19	
			3 x 5,2	1.089.2106.19	1 x 5,8*	1.089.2113.19	
M 32 x 1,5	PG 29	NPT 1"/NPT 1 1/4"	6 x 6,5	1.089.2900.19	4 x 9	1.089.2901.19	1.089.2999.19
			2 x 6	1.089.2905.19			
M 40 x 1,5	PG 36	NPT 1 1/2"	5 x 9	1.089.3600.19	7 x 9	1.089.3601.19	1.089.3699.19
			6 x 8	1.089.3602.19	2 x 15	1.089.3603.19	
M 50 x 1,5	PG 42						1.089.4299.19
M 63 x 1,5	PG 48		8 x 10	1.089.4800.19	6 x 12	1.089.4801.19	1.089.4899.19

* Variante filettata per l'inserimento di cavi preassemblati

Avvertenza: Inserti esposti sono esempi, altri sono fornibili su richiesta

HSK-FLAKA

Metr., PG, NPT

RoHS

Materiale


Elastomero

Temperatura di impiego

-40 °C – 100 °C

Avvertenze:

- Istruzioni di montaggio da pag. 175
- Altri materiali su richiesta
- ! - Gli inserti sono adatti solo per i pressacavi della serie HSK



ASI-BUS



Adatto per AG-Misura			B x H mm	Codice	B x H mm	Codice
M 20 x 1,5	PG 13,5	NPT 1/2"	10,4 x 4,2 (ASI-BUS)	1.091.1300.19		
M 20 x 1,5/16	PG 16/KE PG 13,5 / KR PG 21	NPT 1/2" (16)	14 x 6	1.091.1600.19	11,5 x 5	1.091.1601.19
M 20 x 1,5/16	PG 16/KE PG 13,5 / KR PG 21	NPT 1/2" (16)	12 x 7	1.091.1602.19		
M 25 x 1,5	PG 21/KE PG 16	NPT 3/4"	14 x 6	1.091.2100.19	14 x 7	1.091.2101.19
M 32 x 1,5	PG 29	NPT 1" / 1 1/4"	22 x 8	1.091.2900.19		
M 40 x 1,5	PG 36	NPT 1 1/2"	28,5 x 10	1.091.3600.19	29 x 5,5	1.091.3601.19
M 50 x 1,5	PG 42		33,5 x 11,5	1.091.4200.19		
M 63 x 1,5	PG 48		38 x 12	1.091.4800.19		

Avvertenza: Inserti esposti sono esempi, altri sono fornibili su richiesta

O-Ringe

Metr., PG, NPT



O-Ring NBR

Materiale NBR

Temperatura di impiego -30 °C – 120 °C

O-Ring FKM

Materiale FKM

Temperatura di impiego -40 °C – 200 °C

O-Ring VMQ


Materiale VMQ (Silikon)

Temperatura di impiego -60 °C – 250 °C

RoHS



O-Ringe HSK-K



Adatto per AG-Misura	d mm	S mm	Codice NBR	Codice FKM	Codice VMQ
M 12 x 1,5	10	1,5	1.321.1200.57	1.321.1200.58	1.321.1200.59
M 16 x 1,5	12	1,5	1.321.1600.57	1.321.1600.58	1.321.1600.59
M 20 x 1,5	17	1,8	1.321.2000.57	1.321.2000.58	1.321.2000.59
M 25 x 1,5	22	2	1.321.2500.57	1.321.2500.58	1.321.2500.59
M 32 x 1,5	29	2	1.321.3200.57	1.321.3200.58	1.321.3200.59
M 40 x 1,5	35	2	1.321.4000.57	1.321.4000.58	1.321.4000.59
M 50 x 1,5	43	2	1.321.5000.57	1.321.5000.58	1.321.5000.59
M 63 x 1,5	55	2	1.321.6300.57	1.321.6300.58	1.321.6300.59
PG 7	10	1,5	1.321.0700.17	1.321.0700.21	1.321.0700.22
PG 9	12	1,5	1.321.0900.17	1.321.0900.21	1.321.0900.22
PG 11	16	1,5	1.321.1100.17	1.321.1100.21	1.321.1100.22
PG 13,5	17	1,8	1.321.1300.17	1.321.1300.21	1.321.1300.22
PG 16	18	1,5	1.321.1600.17	1.321.1600.21	1.321.1600.22
PG 21	26	2	1.321.2100.17	1.321.2100.21	1.321.2100.22
PG 29	33	2	1.321.2900.17	1.321.2900.21	1.321.2900.22
PG 36	43	2	1.321.3600.17	1.321.3600.21	1.321.3600.22
PG 42	50	2	1.321.4200.17	1.321.4200.21	1.321.4200.22
PG 48	55	2	1.321.4800.17	1.321.4800.21	1.321.4800.22
NPT 3/8"	13	2	1.321.3800.77	1.321.3800.78	1.321.3800.79
NPT 1/2"	19	1,8	1.321.1200.77	1.321.1200.78	1.321.1200.79
NPT 3/4"	22	2,5	1.321.3400.77	1.321.3400.78	1.321.3400.79
NPT 1"	29	2	1.321.1000.77	1.321.1000.78	1.321.1000.79
NPT 1 1/4"	38	2,5	1.321.5400.77	1.321.5400.78	1.321.5400.79
NPT 1 1/2"	45	2,5	1.321.6400.77	1.321.6400.78	1.321.6400.79

Guarnizione					Metr.
RoHS Guarnizione PE Materiale Polipropilene Temperatura di impiego -30 °C – 70 °C Guarnizione HD Materiale Plastica rinforzata Temperatura di impiego -40 °C – 300 °C Avvertenze: - Filettatura di fissaggio in GFK, da pag. 113					
Adatto per AG-Misura	d mm	D mm	S mm	Codice Polipropilene	Codice Plastica rinforzata
M 12 x 1,5	12	16	2	1.325.1200.59	1.325.1200.50
M 16 x 1,5	16	20	2	1.325.1600.59	1.325.1600.50
M 20 x 1,5	20	25	2	1.325.2000.59	1.325.2000.50
M 25 x 1,5	25	31	2	1.325.2500.59	1.325.2500.50
M 32 x 1,5	32	38	2	1.325.3200.59	1.325.3200.50
M 40 x 1,5	40	52,7	2	1.325.4000.59	1.325.4000.50
M 50 x 1,5	50	58	2	1.325.5000.59	1.325.5000.50
M 63 x 1,5	63	72	2	1.325.6300.59	1.325.6300.50

Guarnizione

PG

RoHS

Guarnizione PE

Materiale

Polipropilene

Temperatura di impiego

-30 °C – 70 °C

Guarnizione HD

Materiale

Plastica rinforzata


Temperatura di impiego

-40 °C – 300 °C

Adatto per AG-Misura	d mm mm	D mm mm	S Polipropilene mm	S Plastica rinforzata mm	Codice Polipropilene	Codice Plastica rinforzata
PG 7	12,5	16,5	2	1,5	1.325.0700.19	1.325.0700.20
PG 9	15,2	19	2	1,5	1.325.0900.19	1.325.0900.20
PG 11	18,6	22,5	2	1,5	1.325.1100.19	1.325.1100.20
PG 13,5	20,4	25	2	1,5	1.325.1300.19	1.325.1300.20
PG 16	22,5	27	2	1,5	1.325.1600.19	1.325.1600.20
PG 21	28,3	33,5	2	2	1.325.2100.19	1.325.2100.20
PG 29	37	43,5	2	2	1.325.2900.19	1.325.2900.20
PG 36	47	55	2	2	1.325.3600.19	1.325.3600.20
PG 42	54	63	2	2	1.325.4200.19	1.325.4200.20
PG 48	59,3	69	2	2	1.325.4800.19	1.325.4800.20


GM-MS

Metr., PG, G



Materiale

Ottone nichelato



IG	H mm	mm	Codice
M 12 x 1,5	2,8	15	1.161.1200.50
M 16 x 1,5	2,8	19	1.161.1600.50
M 20 x 1,5	3,0	23	1.161.2000.50
M 25 x 1,5	3,5	29	1.161.2500.50
M 32 x 1,5	4,0	36	1.161.3200.50
M 40 x 1,5	4,5	45	1.161.4000.50
M 50 x 1,5	5,5	55	1.161.5000.50
M 63 x 1,5	6,0	70	1.161.6300.50
M 75 x 1,5	8,0	85	1.161.7500.50
M 80 x 2	8,0	90	1.161.8000.50
M 90 x 2	8,0	100	1.161.9000.50
M 100 x 2	11	115	1.161.1000.50
M 110 x 2	11	125	1.161.1100.50

IG	H mm	mm	Codice
PG 7	2,8	15	1.161.0700.01
PG 9	2,8	18	1.161.0900.01
PG 11	3,0	21	1.161.1100.01
PG 13,5	3,0	23	1.161.1300.01
PG 16	3,0	26	1.161.1600.01
PG 21	3,5	32	1.161.2100.01
PG 29	4,0	41	1.161.2900.01
PG 36	5,0	51	1.161.3600.01
PG 42	5,0	60	1.161.4200.01
PG 48	5,5	64	1.161.4800.01
G 2 1/2"	7	80	1.106.5200.99
G 3"	8	95	1.106.3000.99
G 4"	11	125	1.106.4000.99


GM-EMC

Metr., PG



Materiale

Ottone nichelato



IG	H mm	mm	S mm	Codice
M 12 x 1,5	2,8	15	0,7	1.167.1200.50
M 16 x 1,5	2,8	19	0,7	1.167.1600.50
M 20 x 1,5	3,0	24	0,7	1.167.2000.50
M 25 x 1,5	3,5	30	0,7	1.167.2500.50
M 32 x 1,5	4,5	36	0,7	1.167.3200.50
M 40 x 1,5	5,0	46	0,7	1.167.4000.50
M 50 x 1,5	5,0	60	0,7	1.167.5000.50
M 63 x 1,5	6,0	70	0,7	1.167.6300.50

IG	H mm	mm	S mm	Codice
PG 7	2,8	15	0,7	1.167.0700.01
PG 9	2,8	18	0,7	1.167.0900.01
PG 11	3,0	21	0,7	1.167.1100.01
PG 13,5	3,0	23	0,7	1.167.1300.01
PG 16	3,0	26	0,7	1.167.1600.01
PG 21	3,5	32	0,7	1.167.2100.01
PG 29	4,0	41	0,7	1.167.2900.01
PG 36	5,0	51	0,7	1.167.3600.01
PG 42	5,0	60	0,7	1.167.4200.01
PG 48	5,5	64	0,7	1.167.4800.01

V-N-Ms

Metr., PG

M


RoHS


Materiale

Ottone nichelato

Protezione

IP 54





AG	GL mm	H mm	D mm	Codice
M 12 x 1,5	5	7,5	14	1.052.1200.50
M 16 x 1,5	5	9,0	18	1.052.1600.50
M 20 x 1,5	6,5	9,5	22	1.052.2000.50
M 25 x 1,5	7	11,0	28	1.052.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,0	35	1.052.3200.50
M 40 x 1,5	8,5	13,0	44	1.052.4000.50
M 50 x 1,5	9	15,0	54	1.052.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,0	67	1.052.6300.50

AG	GL mm	H mm	D mm	Codice
PG 7	5	8	14	1.052.0700.01
PG 9	6	9	17	1.052.0900.01
PG 11	6	9	20	1.052.1100.01
PG 13,5	6,5	9,5	22	1.052.1300.01
PG 16	6,5	9,5	24	1.052.1600.01
PG 21	7	11	30	1.052.2100.01
PG 29	8	12	39	1.052.2900.01
PG 36	9	15	50	1.052.3600.01
PG 42	10	16	57	1.052.4200.01
PG 48	10	16	64	1.052.4800.01

V-N-Ms-SD

Metr., PG

Materiale	Ottone nichelato
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68
Temperatura di impiego	-40 °C – 80 °C


Avvertenze:
- Filetto NPT su richiesta
- Filetto lungo su richiesta
- Altre guarnizioni su richiesta

AG	GL mm	H mm	D mm	Codice
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.052.1201.50
M 16 x 1,5	6	9	20	1.052.1601.50
M 20 x 1,5	6,5	9,5	24	1.052.2001.50
M 25 x 1,5	7	11	28	1.052.2501.50
M 32 x 1,5	8	12,5	35	1.052.3201.50
M 40 x 1,5	8	12	45	1.052.4001.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.052.5001.50
M 63 x 1,5	10	16	68	1.052.6301.50

AG	GL mm	H mm	D mm	Codice
PG 7	4,8	8	14	1.052.0701.01
PG 9	5,5	9	17	1.052.0901.01
PG 11	5,5	9	20	1.052.1101.01
PG 13,5	6	9,5	22	1.052.1301.01
PG 16	6	9,5	24	1.052.1601.01
PG 21	6,5	11	30	1.052.2101.01
PG 29	7,5	12	39	1.052.2901.01
PG 36	9	15	50	1.052.3601.01
PG 42	10	16	57	1.052.4201.01
PG 48	10	16	64	1.052.4801.01

V-NE-Ms

Metr.



Avvertenze:

- Filetto NPT su richiesta
- Filetto lungo su richiesta
- Altre guarnizioni su richiesta

Materiale Ottone nichelato

V-NE-Ms

Protezione IP 54


V-NE-Ms-SD / V-NE-Ms-SD-FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K


O-Ring / Temperatura di impiego NBR / -20°C – 95°C
FKM / -20°C – 180°C



V-NE-Ms




V-NE-Ms-SD



AG	GL mm	H mm	mm	Codice V-NE-Ms senza O-Ring	Codice V-NE-Ms-SD -20 °C – 95 °C	Codice V-NE-Ms-SD-FKM -20 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.155.1200.50	1.156.1200.50	1.157.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.155.1600.50	1.156.1600.50	1.157.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.155.2000.50	1.156.2000.50	1.157.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.155.2500.50	1.156.2500.50	1.157.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.155.3200.50	1.156.3200.50	1.157.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.155.4000.50	1.156.4000.50	1.157.4000.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.155.5000.50	1.156.5000.50	1.157.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,5	70	1.155.6300.50	1.156.6300.50	1.157.6300.50

V-NE-Ms

PG



Avvertenze:

- Altre guarnizioni su richiesta

Materiale Ottone nichelato

V-NE-Ms

Protezione IP 54


V-NE-Ms-SD / V-NE-Ms-SD-FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K


O-Ring / Temperatura di impiego NBR / -20°C – 95°C
FKM / -20°C – 180°C



V-NE-Ms



V-NE-Ms-SD



AG	GL mm	H mm	mm	Codice V-NE-Ms senza O-Ring	Codice V-NE-Ms-SD -20 °C – 95 °C	Codice V-NE-Ms-SD-FKM -20 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.155.0700.01	1.156.0700.01	1.157.0700.01
PG 9	6	9	17	1.155.0900.01	1.156.0900.01	1.157.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.155.1100.01	1.156.1100.01	1.157.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.155.1300.01	1.156.1300.01	1.157.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.155.1600.01	1.156.1600.01	1.157.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.155.2100.01	1.156.2100.01	1.157.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.155.2900.01	1.156.2900.01	1.157.2900.01
PG 36	8	13	50	1.155.3600.01	1.156.3600.01	1.157.3600.01
PG 42	9	15	58	1.155.4200.01	1.156.4200.01	1.157.4200.01
PG 48	10	16,5	65	1.155.4800.01	1.156.4800.01	1.157.4800.01

R-H

Metr., PG




Materiale

Ottone nichelato

Avvertenze:


- Misure metriche con O-Ring fornibili su richiesta



AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Codice
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	6,0	8,5	18	1.076.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6,5	9,0	24	1.076.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6,5	9,0	24	1.076.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7,0	10,0	30	1.076.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7,0	10,0	30	1.076.2520.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8,0	11,5	39	1.076.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8,0	11,5	39	1.076.3225.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8,0	11,5	43	1.076.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	9,0	12,5	43	1.076.4032.50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	10,0	14,0	57	1.076.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	10,0	14,0	57	1.076.5040.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10,0	14,0	64	1.076.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10,0	14,0	64	1.076.6350.50
PG 9	PG 7	6	8,5	17	1.071.0907.01
PG 11	PG 7	6	8,5	20	1.071.1107.01
PG 11	PG 9	6	8,5	20	1.071.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9	22	1.071.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9	22	1.071.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.071.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.071.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.071.1613.01
PG 21	PG 11	7	10	30	1.071.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10	30	1.071.2113.01
PG 21	PG 16	7	10	30	1.071.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	39	1.071.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	39	1.071.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.071.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.071.3629.01
PG 42	PG 29	10	14	57	1.071.4229.01
PG 42	PG 36	10	14	57	1.071.4236.01
PG 48	PG 36	10	14	64	1.071.4836.01
PG 48	PG 42	10	14	64	1.071.4842.01

RSD-MS

Metr.




Materiale	Ottone nichelato
O-Ring	NBR
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C



Avvertenze:

- Altre guarnizioni su richiesta




AG	IG mm	GL mm	H mm	mm	Codice
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	5	8	17	1.077.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	9	22	1.077.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	9	22	1.077.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	10	29	1.077.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	10	29	1.077.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	11	34	1.077.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	11	34	1.077.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	11	34	1.077.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	12	43	1.077.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	12	43	1.077.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	12	43	1.077.4032.50

AG	IG mm	GL mm	H mm	mm	Codice
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	13	55	1.077.5025.50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	13	55	1.077.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	13	55	1.077.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	14	65	1.077.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	14	65	1.077.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	14	65	1.077.6350.50

RSD-MS

PG




Material	Ottone nichelato
O-Ring	NBR
Temperatura di impiego	-40 °C – 100 °C



Avvertenze:

- Altre guarnizioni su richiesta



AG	IG mm	GL mm	H mm	mm	Codice
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.077.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	20	1.077.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	20	1.077.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.077.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9,5	22	1.077.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.077.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.077.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.077.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.077.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.077.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.077.2116.01

AG	IG mm	GL mm	H mm	mm	Codice
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.077.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.077.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.077.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.077.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.077.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.077.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.077.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.077.4842.01

E-Ms

Metr.

Materiale

Ottone nichelato

AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Codice
M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	5	15	18	1.033.1216.50
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	6	17,5	22	1.033.1620.50
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	6,5	19	27	1.033.2025.50
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	6,5	21	34	1.033.2532.50
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	7	23	42	1.033.3240.50
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	9	31	53	1.033.4050.50
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	9	31	66	1.033.5063.50

E-**Ms**

PG

Materiale

Ottone nichelato

AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Codice
PG 7	PG 9	5	15	17	1.033.0709.01
PG 9	PG 11	6	16,5	20	1.033.0911.01
PG 9	PG 13,5	6	17,5	22	1.033.0913.01
PG 11	PG 13,5	6	17,5	22	1.033.1113.01
PG 11	PG 16	6	18,5	24	1.033.1116.01
PG 11	PG 21	6	20,5	30	1.033.1121.01
PG 13,5	PG 16	6,5	19	24	1.033.1316.01
PG 13,5	PG 21	6,5	21	30	1.033.1321.01
PG 16	PG 21	6,5	21	30	1.033.1621.01
PG 16	PG 29	6,5	22,5	39	1.033.1629.01
PG 21	PG 29	7	23	39	1.033.2129.01

AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Codice
PG 29	PG 36	8	27,5	50	1.033.2936.01
PG 36	PG 42	9	31	57	1.033.3642.01
PG 42	PG 48	10	33	64	1.033.4248.01

KLE

Metr.

Materiale

Ottone nichelato

Avvertenze:

- Misure M50 x1,5 e M63 x 1,5 su richiesta

AG	GL	H mm	 mm	 mm	Codice
M12 x 1,5	5,5	15,0	16	5-7,5	1.143.1200.50
M16 x 1,5	6,0	16,0	19	7-10	1.143.1600.50
M20 x 1,5	6,5	18,0	24	10-14	1.143.2000.50
M25 x 1,5	8,0	21,0	34	12-21,5	1.143.2500.50
M32 x 1,5	8,0	22,0	42	16-27	1.143.3200.50
M40 x 1,5	9,5	25,5	52	22-33	1.143.4000.50

KLE

PG

RoHS


Materiale

Ottone nichelato


AG	GL	H mm	 mm	 mm	Codice
PG 7	5,5	14,8	16	5,5-8	1.143.0700.01
PG 9	6	16,6	19	6,5-10	1.143.0900.01
PG 11	6	17,3	22	7,5-12	1.143.1100.01
PG 13,5	6,5	17,8	24	8,5-14	1.143.1300.01
PG 16	6,5	18,3	26	9,5-16	1.143.1600.01
PG 21	7,5	20,8	33	12-21	1.143.2100.01
PG 29	8	21,8	42	19-30	1.143.2900.01
PG 36	9,5	25,3	52	25-37	1.143.3600.01
PG 42	10	26,3	59	31-43	1.143.4200.01
PG 48	11	27,3	64	35-48	1.143.4800.01

FW-ZN

Metr.




Materiale	Zinco pressofuso
Protezione	IP 65
O-Ring	NBR
Temperatura di impiego	-20°C – 95°C




A	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	Codice
M 20 x 1,5	56	53	44	5,5	35	1.306.2000.50
M 25 x 1,5	65	63	54	5,5	42	1.306.2500.50
M 32 x 1,5	75	71	60	5,5	52	1.306.3200.50
M 50 x 1,5	93	89	72	6,5	69	1.306.5000.50
M 63 x 1,5	114	96	84	6,5	74	1.306.6300.50

FW-ZN

PG




Materiale	Zinco pressofuso
Protezione	IP 65
O-Ring	NBR
Temperatura di impiego	-20°C – 95°C



A	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	Codice
PG 9	50	45	37	4,3	30	1.306.0900.05
PG 11	50	45	37	4,3	30	1.306.1100.05
PG 13,5	56	53	44	5,5	35	1.306.1300.05
PG 16	56	53	44	5,5	35	1.306.1600.05
PG 21	65	63	54	5,5	42	1.306.2100.05
PG 29	74	70	60	5,5	52	1.306.2900.05
PG 36	94	89	72	6,5	69	1.306.3600.05
PG 42	114	96	84	6,5	74	1.306.4200.05
PG 48	114	96	84	6,5	74	1.306.4800.05

V-INOX

Metr.



Materiale INOX 1.4305

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K


O-Ring NBR / FKM / VMQ

Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C (NBR),
-20 °C – 180 °C (FKM), -60 °C – 180 °C (VMQ)



Avvertenze:


- Filetto lungo su richiesta
- Altre misure su richiesta
- AISI 316L su richiesta



AG	GL mm	H mm	mm	Codice V-INOX-NBR -20 °C – 95 °C	Codice V-INOX-FKM -20 °C – 180 °C	Codice V-INOX-VMQ -60 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.152.1200.50	1.153.1200.50	1.154.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.152.1600.50	1.153.1600.50	1.154.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.152.2000.50	1.153.2000.50	1.154.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.152.2500.50	1.153.2500.50	1.154.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.152.3200.50	1.153.3200.50	1.154.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.152.4000.50	1.153.4000.50	1.154.4000.50

V-INOX

PG



Materiale INOX 1.4305

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K


O-Ring NBR / FKM / VMQ

Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C (NBR),
-20 °C – 180 °C (FKM), -60 °C – 180 °C (VMQ)



Avvertenze:

- Filetto lungo su richiesta
- Altre misure su richiesta
- AISI 316L su richiesta



AG	GL mm	H mm	mm	Codice V-INOX-NBR -20 °C – 95 °C	Codice V-INOX-FKM -20 °C – 180 °C	Codice V-INOX-VMQ -60 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.152.0700.01	1.153.0700.01	1.154.0700.01
PG 9	6	9	17	1.152.0900.01	1.153.0900.01	1.154.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.152.1100.01	1.153.1100.01	1.154.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.152.1300.01	1.153.1300.01	1.154.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.152.1600.01	1.153.1600.01	1.154.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.152.2100.01	1.153.2100.01	1.154.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.152.2900.01	1.153.2900.01	1.154.2900.01
PG 36	8	13	50	1.152.3600.01	1.153.3600.01	1.154.3600.01

RS-INOX / RSD-INOX

Metr.






Materiale INOX 1.4305

O-Ring NBR

Temperatura di impiego -20°C – 95°C

Avvertenze:


- Altre guarnizioni su richiesta
- AISI 316L su richiesta



AG	IG	GL mm	H mm	mm	Codice RS-INOX senza O-Ring	Codice RSD-INOX
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	6	9	19	1.094.1612.50	1.097.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	9,5	22	1.094.2012.50	1.097.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	9,5	22	1.094.2016.50	1.097.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	10,5	27	1.094.2516.50	1.097.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	10,5	27	1.094.2520.50	1.097.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	12,5	34	1.094.3216.50	1.097.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	12,5	34	1.094.3220.50	1.097.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	12,5	34	1.094.3225.50	1.097.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	13	43	1.094.4020.50	1.097.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	13	43	1.094.4025.50	1.097.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	13	43	1.094.4032.50	1.097.4032.50
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	15	55	1.094.5025.50	1.097.5025.50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	15	55	1.094.5032.50	1.097.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	15	55	1.094.5040.50	1.097.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	16,5	65	1.094.6332.50	1.097.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	16,5	65	1.094.6340.50	1.097.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	16,5	65	1.094.6350.50	1.097.6350.50

RS-INOX / RSD-INOX

PG



Materiale INOX 1.4305

O-Ring NBR

Temperatura di impiego -20°C – 95°C


Avvertenze:

- Altre guarnizioni su richiesta
- AISI 316L su richiesta


RoHS



RS-INOX



RSD-INOX



AG	IG	GL mm	H mm	mm	Codice RS-INOX senza O-Ring	Codice RSD-INOX -20°C – 95°C
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.094.0907.01	1.097.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	22	1.094.1107.01	1.097.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	22	1.094.1109.01	1.097.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.094.1309.01	1.097.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9,5	22	1.094.1311.01	1.097.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.094.1609.01	1.097.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.094.1611.01	1.097.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.094.1613.01	1.097.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.094.2111.01	1.097.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.094.2113.01	1.097.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.094.2116.01	1.097.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	41	1.094.2916.01	1.097.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	41	1.094.2921.01	1.097.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.094.3621.01	1.097.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.094.3629.01	1.097.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	60	1.094.4229.01	1.097.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	60	1.094.4236.01	1.097.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	65	1.094.4836.01	1.097.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	65	1.094.4842.01	1.097.4842.01

Pressacavi per ambienti pericolosi

EXIOS⁺STANDARD, **EXIOS⁺MZ**, **EXIOS⁺BARRIER**, **EXIOS⁺A2F**

Pressacavi per tutte le filettature usati negli apparecchi elettronici ed ambienti pericolosi con applicazione gruppo I, II e III. I pressacavi certificati Ex d, Ex e e/o Ex ta sono stati sviluppati per tutti gli ambienti a prova di esplosione, i quali necessitano di alti standard, affidabilità, resistenza alla trazione e impermeabilità. Esempio: ambienti marini, off-shore, rigasificatori, raffinerie ed industria chimica.



In questo capitolo puoi trovare:

- **EXIOS⁺STANDARD** l'innovativo pressacavo high-end HUMMEL per cavi armati in ambienti pericolosi possiede le ultime certificazioni IECEx e ATEX per uso in ambienti Ex e, Ex d and Ex ta
- **EXIOS⁺MZ** Pressacavi High-end con resistenza alla trazione aggiuntiva e anti torsione sull'armatura e sui cavi. Per cavi armati in aree pericolose con le più recenti certificazioni IECEx e ATEX, per l'utilizzo in aree Ex e, Ex d e Ex ta
- **EXIOS⁺BARRIER** pressacavo high-end per cavi armati per ambienti pericolosi con barriera antifiama (sealing compound) in possesso delle ultime certificazioni IECEx e ATEX per uso in ambienti Ex e, Ex d and Ex ta
- **EXIOS⁺A2F** per cavi non armati con uso in ambienti Ex e e Ex d
- Accessori:
 - guarnizione per filetto
 - tappi
 - messa a terra
 - guarnizione dentellata

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme. Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com

Tel.: +39/011/9682638


Pressacavi per ambienti pericolosi

EXIOS⁺ STANDARD
Metr., NPT


Materiale	Ottone
Guarnizione	Silicone, VMQ
Inserto di serraggio	PA 6
Armatura	Armatura metallica, schermo
Protezione	IP 66, 67 e 68 (5 bar)
Temperatura di impiego	-60° C – 105° C



Avvertenze:
- acciaio su richiesta



AG	Misura	Ø A ₁ mm	Ø A ₂ mm	GL mm	H max. mm	mm	D mm	Armatura Ø mm Anello di serraggio 1	Anello di serraggio 2	Anello di serraggio Optional	Codice
M 16 x1,5	20-1	6 - 12	3 - 8,1	16	69,5	22	27	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.1600.50
M 20 x1,5	20-1	6 - 12	3 - 8,1	16	69,5	22	27	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.2000.50
M 20 x1,5	20-2	9 - 16	6 - 12	16	74,3	24	29	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.2000.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 - 20,5	9 - 14	16	80,5	30	35	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.605.2000.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 - 20,5	9 - 14	16	80,5	30	35	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.605.2500.51
M 25 x1,5	25	16,9 - 26	12,5 - 20,5	16	91	36	42	0 - 0,7	0,9 - 1,6	0,7 - 1,4	1.605.2500.50
M 32 x1,5	32	22 - 33	16,9 - 26	16	96	46	52	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.3200.50
M 40 x1,5	40	28 - 41	22 - 33	16	107	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.4000.50
M 50 x1,5	50	36 - 52,6	28,9 - 44,4	16	131,5	65	73	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.5000.50
M 63 x1,5	63	46 - 65,3	39,9 - 56,3	16	144,5	80	90	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.6300.50
M 75 x1,5	75	57 - 78	50,5 - 68,2	16	154	95	107	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.7500.50
NPT 3/8"	20 - 1	6 - 12	3 - 8,1	16	69,5	22	27	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.3800.70
NPT 1/2"	20 - 2	9 - 16	6 - 12	20	74,3	24	29	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.1200.70
NPT 1/2"	20 - 3	12,5 - 20,5	9 - 14	20	80,5	30	35	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.605.1200.71
NPT 3/4"	25	16,9 - 26	12,5 - 20,5	20,5	91	36	42	0 - 0,7	0,9 - 1,6	0,7 - 1,4	1.605.3400.70
NPT 1"	32	22 - 33	16,9 - 26	25	96	46	52	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.1000.70
NPT 1 1/4"	40	28 - 41	22 - 33	26	107	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.5400.70
NPT 1 1/2"	40	28 - 41	22 - 33	26,5	107	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.6400.70
NPT 2"	50	36 - 52,6	28,9 - 44,4	27	131,5	65	73	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.2000.70
NPT 2 1/2"	63	46 - 65,3	39,9 - 56,3	40	144,5	80	90	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.5200.70
NPT 3"	75	57 - 78	50,5 - 68,2	41,5	154	95	107	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.3000.70

Pressacavi per ambienti pericolosi

EXIOS⁺ STANDARD

Metr., NPT



Materiale Ottone nichelato

Guarnizione Silicone, VMQ


Inserto di serraggio PA 6

Armatura Armatura metallica, schermo

Protezione IP 66, 67 e 68 (5 bar)

Temperatura di impiego -60° C – 105° C

Avvertenze:
- acciaio su richiesta



AG	Misura	Ø A1 mm	Ø A2 mm	GL mm	H max. mm	Ø mm	D mm	Armatura Ø mm Anello di serraggio 1	Anello di serraggio 2	Anello di serraggio Optional	Codice
M 16 x1,5	20-1	6-12	3-8,1	16	69,5	22	27	0-0,7	0,7-1,25		1.605.1603.50
M 20 x1,5	20-1	6-12	3-8,1	16	69,5	22	27	0-0,7	0,7-1,25		1.605.2003.50
M 20 x1,5	20-2	9-16	6-12	16	74,3	24	29	0-0,7	0,7-1,25		1.605.2003.51
M 20 x1,5	20-3	12,5-20,5	9-14	16	80,5	30	35	0-0,7	0,7-1,4		1.605.2003.52
M 25 x1,5	20-3	12,5-20,5	9-14	16	80,5	30	35	0-0,7	0,7-1,4		1.605.2503.51
M 25 x1,5	25	16,9-26	12,5-20,5	16	91	36	42	0-0,7	0,9-1,6	0,7-1,4	1.605.2503.50
M 32 x1,5	32	22-33	16,9-26	16	96	46	52	0-0,7	1,3-2,0	0,7-1,4	1.605.3203.50
M 40 x1,5	40	28-41	22-33	16	107	55	64	0-0,7	1,3-2,0	0,7-1,4	1.605.4003.50
M 50 x1,5	50	36-52,6	28,9-44,4	16	131,5	65	73	0-1,0	1,5-2,5	1,0-2,0	1.605.5003.50
M 63 x1,5	63	46-65,3	39,9-56,3	16	144,5	80	90	0-1,0	1,5-2,5	1,0-2,0	1.605.6303.50
M 75 x1,5	75	57-78	50,5-68,2	16	154	95	107	0-1,0	1,5-2,5	1,0-2,0	1.605.7503.50
NPT 3/8"	20-1	6-12	3-8,1	16	69,5	22	27	0-0,7	0,7-1,25		1.605.3803.70
NPT 1/2"	20-2	9-16	6-12	20	74,3	24	29	0-0,7	0,7-1,25		1.605.1203.70
NPT 1/2"	20-3	12,5-20,5	9-14	20	80,5	30	35	0-0,7	0,7-1,4		1.605.1203.71
NPT 3/4"	25	16,9-26	12,5-20,5	20,5	91	36	42	0-0,7	0,9-1,6	0,7-1,4	1.605.3403.70
NPT 1"	32	22-33	16,9-26	25	96	46	52	0-0,7	1,3-2,0	0,7-1,4	1.605.1003.70
NPT 1 1/4"	40	28-41	22-33	26	107	55	64	0-0,7	1,3-2,0	0,7-1,4	1.605.5403.70
NPT 1 1/2"	40	28-41	22-33	26,5	107	55	64	0-0,7	1,3-2,0	0,7-1,4	1.605.6403.70
NPT 2"	50	36-52,6	28,9-44,4	27	131,5	65	73	0-1,0	1,5-2,5	1,0-2,0	1.605.2003.70
NPT 2 1/2"	63	46-65,3	39,9-56,3	40	144,5	80	90	0-1,0	1,5-2,5	1,0-2,0	1.605.5203.70
NPT 3"	75	57-78	50,5-68,2	41,5	154	95	107	0-1,0	1,5-2,5	1,0-2,0	1.605.3003.70


Pressacavi per ambienti pericolosi

EXIOS⁺ MZ
Metr., NPT


Materiale	Ottone
Guarnizione	Silicone, VMQ
Inserto di serraggio	PA 6
Armatura	Armatura metallica, schermo
Protezione	IP 66, 67 e 68 (5 bar)
Temperatura di impiego	-60° C – 105° C



Avvertenze:
- acciaio su richiesta



AG	Misura	Ø A1 mm	Ø A2 mm	GL mm	H max. mm	mm	D mm	Armatura Ø mm Anello di serraggio 1	Anello di serraggio 2	Anello di serraggio Optional	Codice
M 16 x1,5	20-1	6 - 11	3 - 8,1	16	79	22	27	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.6Z5.1600.50
M 20 x1,5	20-1	6 - 11	3 - 8,1	16	79	22	27	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.6Z5.2000.50
M 20 x1,5	20-2	9 - 13	6 - 12	16	83,8	24	29	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.6Z5.2000.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 - 17,5	9 - 14	16	91,5	30	35	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.6Z5.2000.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 - 17,5	9 - 14	16	91,5	30	35	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.6Z5.2500.51
M 25 x1,5	25	16,9 - 24	12,5 - 20,5	16	105,7	36	42	0 - 0,7	0,9 - 1,6	0,7 - 1,4	1.6Z5.2500.50
M 32 x1,5	32	22 - 32,5	16,9 - 26	16	107	46	52	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.6Z5.3200.50
M 40 x1,5	40	28 - 41	22 - 33	16	120	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.6Z5.4000.50
M 50 x1,5	50	36 - 39,5	28,9 - 44,4	16	144,5	65	73	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.5000.50
M 63 x1,5	63	46 - 64	39,9 - 56,3	16	157,5	80	90	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.6300.50
M 75 x1,5	75	57 - 78	50,5 - 68,2	16	167	95	107	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.7500.50
NPT 3/8"	20 - 1	6 - 11	3 - 8,1	16	79	22	27	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.6Z5.3800.70
NPT 1/2"	20 - 2	9 - 13	6 - 12	20	83,8	24	29	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.6Z5.1200.70
NPT 1/2"	20 - 3	12,5 - 17,5	9 - 14	20	91,5	30	35	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.6Z5.1200.71
NPT 3/4"	25	16,9 - 24	12,5 - 20,5	20,5	105,7	36	42	0 - 0,7	0,9 - 1,6	0,7 - 1,4	1.6Z5.3400.70
NPT 1"	32	22 - 32,5	16,9 - 26	25	107	46	52	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.6Z5.1000.70
NPT 1 1/4"	40	28 - 39,5	22 - 33	26	120	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.6Z5.5400.70
NPT 1 1/2"	40	28 - 39,5	22 - 33	26,5	120	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.6Z5.6400.70
NPT 2"	50	36 - 49	28,9 - 44,4	27	144,5	65	73	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.2000.70
NPT 2 1/2"	63	46 - 64	39,9 - 56,3	40	157,5	80	90	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.5200.70
NPT 3"	75	57 - 78	50,5 - 68,2	41,5	167	95	107	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.3000.70

Pressacavi per ambienti pericolosi

EXIOS⁺ MZ
Metr., NPT


Ex II 2G Ex de IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

ATEX BVS 10 ATEX E 062 X

IECEx IECEx BVS 10.0078X

ERC RU C-DE.ГБ05.В.00077

SP 12.2557737X

Materiale Ottone nichelato

Guarnizione Silicone, VMQ


Inserto di serraggio PA 6

Armatura Armatura metallica, schermo

Protezione IP 66, 67 e 68 (5 bar)

Temperatura di impiego -60° C – 105° C

Avvertenze:
- acciaio su richiesta



AG	Misura	Ø A1 mm	Ø A2 mm	GL mm	H max. mm	Ø D mm	Armatura Ø mm Anello di serraggio 1	Anello di serraggio 2	Anello di serraggio Optional	Codice
M 16 x1,5	20-1	6 - 11	3 - 8,1	16	79	22	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.6Z5.1603.50
M 20 x1,5	20-1	6 - 11	3 - 8,1	16	79	22	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.6Z5.2003.50
M 20 x1,5	20-2	9 - 13	6 - 12	16	83,8	24	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.6Z5.2003.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 - 17,5	9 - 14	16	91,5	30	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.6Z5.2003.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 - 17,5	9 - 14	16	91,5	30	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.6Z5.2503.51
M 25 x1,5	25	16,9 - 24	12,5 - 20,5	16	105,7	36	0 - 0,7	0,9 - 1,6	0,7 - 1,4	1.6Z5.2503.50
M 32 x1,5	32	22 - 32,5	16,9 - 26	16	107	46	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.6Z5.3203.50
M 40 x1,5	40	28 - 41	22 - 33	16	120	55	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.6Z5.4003.50
M 50 x1,5	50	36 - 39,5	28,9 - 44,4	16	144,5	65	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.5003.50
M 63 x1,5	63	46 - 64	39,9 - 56,3	16	157,5	80	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.6303.50
M 75 x1,5	75	57 - 78	50,5 - 68,2	16	167	95	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.7503.50
NPT 3/8"	20 - 1	6 - 11	3 - 8,1	16	79	22	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.6Z5.3803.70
NPT 1/2"	20 - 2	9 - 13	6 - 12	20	83,8	24	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.6Z5.1203.70
NPT 1/2"	20 - 3	12,5 - 17,5	9 - 14	20	91,5	30	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.6Z5.1203.71
NPT 3/4"	25	16,9 - 24	12,5 - 20,5	20,5	105,7	36	0 - 0,7	0,9 - 1,6	0,7 - 1,4	1.6Z5.3403.70
NPT 1"	32	22 - 32,5	16,9 - 26	25	107	46	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.6Z5.1003.70
NPT 1 1/4"	40	28 - 39,5	22 - 33	26	120	55	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.6Z5.5403.70
NPT 1 1/2"	40	28 - 39,5	22 - 33	26,5	120	55	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.6Z5.6403.70
NPT 2"	50	36 - 49	28,9 - 44,4	27	144,5	65	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.2003.70
NPT 2 1/2"	63	46 - 64	39,9 - 56,3	40	157,5	80	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.5203.70
NPT 3"	75	57 - 78	50,5 - 68,2	41,5	167	95	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.6Z5.3003.70


Pressacavi per ambienti pericolosi

EXIOS⁺ BARRIER
Metr., NPT


Materiale	Ottone
Guarnizione	Silicone, VMQ
Inserto di serraggio	PA 6
Armatura	Armatura metallica, schermo
Compound	bi-componente epossidico
Protezione	IP 66, 67 e 68 (5 bar)
Temperatura di impiego	-60° C – 85° C



Avvertenze:
- acciaio su richiesta




AG	Misura	Ø A ₁ mm	Ø A ₂ mm	Ø A ₃ mm	GL mm	H max. mm	mm	D mm	Max. No. cores	Armatura Ø mm Anello di serraggio 1	Anello di serraggio 2	Codice
M 16 x1,5	20-1	6 - 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.1600.50
M 20 x1,5	20-1	6 - 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.2000.50
M 20 x1,5	20-2	9 - 16	12	8,8	16	74,3	24	29	10	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.2000.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 - 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 - 0,7	0,7 - 1,4	1.606.2000.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 - 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 - 0,7	0,7 - 1,4	1.606.2500.51
M 25 x1,5	25	16,9 - 26	20	16,4	16	91	36	42	25	0 - 0,7	0,9 - 1,6	1.606.2500.50
M 32 x1,5	32	22 - 32,5	26	21,4	16	96	46	52	45	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.3200.50
M 40 x1,5	40	28 - 41	33,2	27,6	16	107	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.4000.50
M 50 x1,5	50	36 - 52,6	44,2	37,5	16	131,5	65	73	85	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.5000.50
M 63 x1,5	63	46 - 65,3	56,2	47,3	16	144,5	80	90	120	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.6300.50
M 75 x1,5	75	57 - 78	68,2	58,0	16	154	95	107	150	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.7500.50
NPT 3/8"	20-1	6 - 12	8,2	7,9	16	64	22	27	8	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.3800.70
NPT 1/2"	20-2	9 - 12	12	8,8	20	68	24	29	10	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.1200.70
NPT 1/2"	20-3	12,5 - 20,5	14	11,5	20	73	30	35	15	0 - 0,7	0,7 - 1,4	1.606.1200.71
NPT 3/4"	25	16,9 - 26	20	16,4	20,5	81,3	36	42	25	0 - 0,7	0,9 - 1,6	1.606.3400.70
NPT 1"	32	22 - 32,5	26	21,4	25	85,5	46	52	45	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.1000.70
NPT 1 1/4"	40	28 - 41	33,2	27,6	26	94,4	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.5400.70
NPT 1 1/2"	40	28 - 41	33,2	27,6	26,5	94,4	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.6400.70
NPT 2"	50	36 - 52,6	44,2	37,5	27	116,3	65	73	85	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.2000.70
NPT 2 1/2"	63	46 - 65,3	56,2	47,3	40	127,6	80	90	120	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.5200.70
NPT 3"	75	57 - 78	68,2	58,0	41,5	136,5	95	107	150	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.3000.70

Pressacavi per ambienti pericolosi

EXIOS⁺ BARRIER
Metr., NPT


Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	Silicone, VMQ
Inserto di serraggio	PA 6
Armatura	Armatura metallica, schermo
Compound	bi-componente epossidico
Protezione	IP 66, 67 e 68 (5 bar)
Temperatura di impiego	-60° C – 85° C

Avvertenze:
- acciaio su richiesta



AG	Misura	Ø A1 mm	Ø A2 mm	Ø A3 mm	GL mm	H max. mm	Ø mm	D mm	Max. No. cores	Armatura Ø mm Anello di serraggio 1	Anello di serraggio 2	Codice
M 16 x1,5	20-1	6 - 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.1603.50
M 20 x1,5	20-1	6 - 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.2003.50
M 20 x1,5	20-2	9 - 16	12	8,8	16	74,3	24	29	10	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.2003.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 - 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 - 0,7	0,7 - 1,4	1.606.2003.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 - 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 - 0,7	0,7 - 1,4	1.606.2503.51
M 25 x1,5	25	16,9 - 26	20	16,4	16	91	36	42	25	0 - 0,7	0,9 - 1,6	1.606.2503.50
M 32 x1,5	32	22 - 32,5	26	21,4	16	96	46	52	45	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.3203.50
M 40 x1,5	40	28 - 41	33,2	27,6	16	107	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.4003.50
M 50 x1,5	50	36 - 52,6	44,2	37,5	16	131,5	65	73	85	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.5003.50
M 63 x1,5	63	46 - 65,3	56,2	47,3	16	144,5	80	90	120	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.6303.50
M 75 x1,5	75	57 - 78	68,2	58,0	16	154	95	107	150	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.7503.50
NPT 3/8"	20-1	6 - 12	8,2	7,9	16	64	22	27	8	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.3803.70
NPT 1/2"	20-2	9 - 12	12	8,8	20	68	24	29	10	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.1203.70
NPT 1/2"	20-3	12,5 - 20,5	14	11,5	20	73	30	35	15	0 - 0,7	0,7 - 1,4	1.606.1203.71
NPT 3/4"	25	16,9 - 26	20	16,4	20,5	81,3	36	42	25	0 - 0,7	0,9 - 1,6	1.606.3403.70
NPT 1"	32	22 - 32,5	26	21,4	25	85,5	46	52	45	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.1003.70
NPT 1 1/4"	40	28 - 41	33,2	27,6	26	94,4	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.5403.70
NPT 1 1/2"	40	28 - 41	33,2	27,6	26,5	94,4	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.6403.70
NPT 2"	50	36 - 52,6	44,2	37,5	27	116,3	65	73	85	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.2003.70
NPT 2 1/2"	63	46 - 65,3	56,2	47,3	40	127,6	80	90	120	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.5203.70
NPT 3"	75	57 - 78	68,2	58,0	41,5	136,5	95	107	150	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.3003.70


Pressacavi per ambienti pericolosi

EXIOS⁺ A2F
Metr.


Materiale	Ottone
Guarnizione	Silicone, VMQ
Inserto di serraggio	PA 6
Protezione	IP 66, 67 e 68 (5 bar)
Temperatura di impiego	-60° C – 105° C



Avvertenze:
- Acciaio su richiesta



AG	Misura	Ø A1 mm	GL mm	H max. mm	Ø mm	D mm	Codice	Codice Ottone nichelato
M 16 x 1,5	20 - 1	6 - 12	16	36,5	22	27	1.608.1600.50	1.608.1603.50
M 20 x 1,5	20 - 1	6 - 12	16	36,5	22	27	1.608.2000.50	1.608.2003.50
M 20 x 1,5	20 - 2	9 - 16	16	41	24	29	1.608.2000.51	1.608.2003.51
M 25 x 1,5	20 - 3	12,5 - 20,5	16	48	30	35	1.608.2500.50	1.608.2503.50
M 32 x 1,5	25	16,9 - 26	16	48,5	36	42	1.608.3200.50	1.608.3203.50
M 40 x 1,5	32	22 - 33	16	54	46	52	1.608.4000.50	1.608.4003.50
M 50 x 1,5	40	28 - 41	16	60	55	64	1.608.5000.50	1.608.5003.50
M 63 x 1,5	50	40 - 52,6	16	67	65	73	1.608.6300.50	1.608.6303.50
M 75 x 1,5	63	51 - 65,3	16	72	80	90	1.608.7500.50	1.608.7503.50
NPT 3/8"	20 - 1	6 - 12	16	35,6	22	27	1.608.3800.70	1.608.3803.70
NPT 1/2"	20 - 1	6 - 12	20	35,6	22/24	27	1.608.1200.70	1.608.1203.70
NPT 1/2"	20 - 2	9 - 16	20	39,7	24	29	1.608.1200.71	1.608.1203.71
NPT 3/4"	20 - 3	12,5 - 20,5	20,5	47,5	30	35	1.608.3400.70	1.608.3403.70
NPT 1"	25	16,9 - 26	25	47,8	36	42	1.608.1000.70	1.608.1003.70
NPT 1 1/4"	32	22 - 33	26	51,1	46	52	1.608.5400.70	1.608.5403.70
NPT 1 1/2"	40	28 - 41	26,5	56,8	55	64	1.608.6400.70	1.608.6403.70
NPT 2"	50	40 - 52,6	27	65,4	65	73	1.608.2000.70	1.608.2003.70
NPT 2 1/2"	63	51 - 61	40	70,3	80	90	1.608.5200.70	1.608.5203.70
NPT 3"	75	62 - 78	41,5	76,2	95	107	1.608.3000.70	1.608.3003.70

Pressacavi per ambienti pericolosi


Guarnizione					Metr., NPT				
					Filettatura di fissaggio in GFK Materiale Guarnizione in nylon Temperatura di impiego -60 °C – 105 °C				
Adatto a AG-Misura	D	d	S	Codice	Adatto a Misura	D	d	S	Codice
M 16	24	16,1	1,5	1.326.1600.50	3/8"	25,5	17,5	1,5	1.326.3800.70
M 20	28,5	20,5	1,5	1.326.2000.50	1/2"	30	22	1,5	1.326.1200.70
M 25	36,5	25,5	1,6	1.326.2500.50	3/4"	33,5	26,5	1,5	1.326.3400.70
M 32	42,5	32,5	1,6	1.326.3200.50	1"	42,5	34	1,6	1.326.1000.70
M 40	51,5	40	1,5	1.326.4000.50	1 1/4"	52	42,5	1,6	1.326.5400.70
M 50	61,5	51	1,6	1.326.5000.50	1 1/2"	58,7	50	1,5	1.326.6400.70
M 63	76	63,5	1,6	1.326.6300.50	2"	69,5	60,8	1,6	1.326.2000.70
M 75	87,5	75,5	1,8	1.326.7500.50	2 1/2"	83	73,8	1,5	1.326.5200.70
					3"	114,5	91,5	1,8	1.326.3000.70

Tappo				
Materiale PVC				
Adatto a Misura	H1 mm	H2 mm	D mm	Codice
20- 1	115	60	26	1.802.2000.50
20- 2	125	70	28	1.802.2000.51
20- 3	130	65	34	1.802.2000.52
25	160	90	42	1.802.2500.50
32	165	95	51	1.802.3200.50
40	200	110	63	1.802.4000.50
50	210	115	72	1.802.5000.50
63	245	140	88	1.802.6300.50
75	245	140	108	1.802.7500.50

Pressacavi per ambienti pericolosi

Messa a terra

Metr., NPT



Materiale


Ottone

RoHS

EAC

Avvertenze:

- acciaio su richiesta
- 3" su richiesta




Misura	D	d	s	H	Codice
M 16	16	6,5	1,5	50,5	1.022.1600.50
M 20	21	7	1,5	54	1.022.2000.50
M 25	25,5	10,5	1,5	61,5	1.022.2500.50
M 32	33,5	12,5	1,5	77	1.022.3200.50
M 40	40,5	13,5	1,5	86,5	1.022.4000.50
M 50	51	13,5	1,5	111	1.022.5000.50
M 63	64	1,5	1,5	128,5	1.022.6300.50
M 75	75,5	13	1,5	138	1.022.7500.50

Misura	D	d	s	H	Codice
1/2"	21,5	7	1,6	53,5	1.022.1200.70
3/4"	27	10,5	1,6	61,5	1.022.3400.70
1"	35	12,5	1,6	73	1.022.1000.70
1 1/4"	43,5	13,5	1,6	87	1.022.5400.70
1 1/2"	51	12,5	1,6	112	1.022.6400.70
2"	61	13,5	1,6	125,5	1.022.2000.70
2 1/2"	76	13,5	1,6	138	1.022.5200.70

Rondelle dentellate

Metr., NPT



Materiale


INOX 1.4401

RoHS

EAC

Avvertenze:

- 3" su richiesta



Misura	D	d	s	Codice
M 16	26,5	17	1,5	1.329.1600.50
M 20	33,5	21,5	1,5	1.329.2000.50
M 25	39	26	1,5	1.329.2500.50
M 32	48	30,5	1,5	1.329.3200.50
M 40	59,5	40,5	1,5	1.329.4000.50
M 50	71	51,5	1,5	1.329.5000.50
M 63	87	64	1,5	1.329.6300.50
M 75	102,5	76,5	1,5	1.329.7500.50

Misura	D	d	s	Codice
3/8"	30	19,5	1,5	1.329.3800.70
1/2"	39	23,5	1,5	1.329.1200.70
3/4"	42	29,5	1,5	1.329.3400.70
1"	49,5	35	1,5	1.329.1000.70
1 1/4"	59,5	44	1,5	1.329.5400.70
1 1/2"	71	51,5	1,5	1.329.6400.70
2"	86,6	61,5	1,5	1.329.2000.70
2 1/2"	102,5	76,5	1,5	1.329.5200.70

Pressacavi industriali

Pressacavi di sicurezza HSK Ex-e

I pressacavi della serie HSK Ex-e sono concepiti per applicazioni in zone pericolose tipo "e" in accordo alle EN 60079-0 ed EN 60079-7.



In questo capitolo puoi trovare:

Pressacavi serie HSK-Ex e con approvazione Ex e (per una maggiore sicurezza)

- HSK-K-Ex-Active Pressacavi in poliammide secondo i più recenti standard Ex e
- HSK-M-Ex Pressacavi in ottone nichelato per diversi range di temperatura
- HSK-INOX-Ex Pressacavi in acciaio inox per diversi range di temperatura
- HSK-PVDF-Ex Pressacavi in metallo per più alte temperature

Forniamo diversi range di serraggio, lunghezza filetti, tipi di filetto, svariati tipi di guarnizioni e range di temperatura. La nostra gamma è coperta da certificazioni internazionali.

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme.

Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com

Tel.: +39/011/9682638

Avvertenze:

- Puoi trovare I pressacavi HSK-EMC-Ex e nel capitolo successivo da pag. 123
- Puoi trovare pressacavi multi foro e molto di più nel capitolo „pressacavi HSK-Ex e per applicazioni speciali” da pag. 131
- Puoi trovare i pressacavi HSK-Ex d da pag. 137

Pressacavi di sicurezza HSK Ex-e

HSK-K-Ex-Active

Metr.



Materiale Poliammide V0 rinforzata con fibra di vetro secondo UL 94

Guarnizione NBR

O-Ring NBR


Protezione IP 68 – 10 bar

Temperatura di impiego -20 °C – 85 °C

Colori nero (RAL 9005)



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174



AG	mm	mm	H	mm	GL	Codice	GL	Codice
					mm		mm	lunga
M 12 x 1,5	3 – 6,5	15	21		8	1.292.1201.50	15	1.292.1201.30
M 12 x 1,5	2 – 5	15	21		8	1.292.1201.51	15	1.292.1201.31
M 16 x 1,5	4 – 8	19	22		8	1.292.1601.50	15	1.292.1601.30
M 16 x 1,5	3 – 6	19	22		8	1.292.1601.51	15	1.292.1601.31
M 16 x 1,5	5 – 10	22	25		8	1.292.1611.50	15	1.292.1611.30
M 16 x 1,5	3 – 7	22	25		8	1.292.1611.51	15	1.292.1611.31
M 20 x 1,5	6 – 12	24	27		9	1.292.2001.50	15	1.292.2001.30
M 20 x 1,5	5 – 9	24	27		9	1.292.2001.51	15	1.292.2001.31
M 20 x 1,5	10 – 14	27	28		9	1.292.2016.50	15	1.292.2016.30
M 20 x 1,5	7 – 12	27	28		9	1.292.2016.51	15	1.292.2016.31
M 25 x 1,5	13 – 18	33	31		11	1.292.2501.50	15	1.292.2501.30
M 25 x 1,5	9 – 16	33	31		11	1.292.2501.51	15	1.292.2501.31
M 32 x 1,5	18 – 25	42	39		11	1.292.3201.50	15	1.292.3201.30
M 32 x 1,5	13 – 20	42	39		11	1.292.3201.51	15	1.292.3201.31
M 40 x 1,5	22 – 32	53	48		13	1.292.4001.50	18	1.292.4001.30
M 40 x 1,5	20 – 26	53	48		13	1.292.4001.51	18	1.292.4001.31
M 50 x 1,5	32 – 38	60	49		13	1.292.5001.50	18	1.292.5001.30
M 50 x 1,5	25 – 31	60	49		13	1.292.5001.51	18	1.292.5001.31
M 63 x 1,5	37 – 44	65/68	49		14	1.292.6301.50	18	1.292.6301.30
M 63 x 1,5	29 – 35	65/68	49		14	1.292.6301.51	18	1.292.6301.31

Pressacavi di sicurezza HSK Ex-e

HSK-K-Ex-Active

NPT

RoHS

SP

CE

IECEx

ULF1

ERC

ATEX

Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Poliammide V0 rinforzata con fibra di vetro secondo UL 94


Guarnizione NBR

O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar

Temperatura di impiego -20 °C – 85 °C

Colori nero (RAL 9005)



AG	mm	mm	H mm	GL mm	Codice
NPT 3/8"	4 – 8	19/22	22	15	1.292.3801.70
NPT 3/8"	2 – 6	19/22	22	15	1.292.3801.71
NPT 1/2"	6 – 12	24	27	13	1.292.1201.70
NPT 1/2"	5 – 9	24	27	13	1.292.1201.71
NPT 1/2" (16)	10 – 14	27	28	13	1.292.1216.70
NPT 1/2" (16)	7 – 12	27	28	13	1.292.1216.71
NPT 3/4"	13 – 18	33	31	14	1.292.3401.70
NPT 3/4"	9 – 16	33	31	14	1.292.3401.71
NPT 1"	18 – 25	42	39	19	1.292.1001.70
NPT 1"	13 – 20	42	39	19	1.292.1001.71
NPT 1 1/4"	18 – 25	42/46	39	16	1.292.5401.70
NPT 1 1/4"	13 – 20	42/46	39	16	1.292.5401.71
NPT 1 1/2"	22 – 32	53	48	20	1.292.6401.70
NPT 1 1/2"	20 – 26	53	48	20	1.292.6401.71

➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi di sicurezza HSK Ex-e

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

Metr.


Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF

Guarnizione NBR / FKM

O-Ring NBR / FKM


Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C (PA)
-20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Codice HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.610.1200.50	1.640.1200.50	1.660.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.610.1200.51	1.640.1200.51	1.660.1200.51
M 16 x 1,5	4 – 8	6	21	17 / 19	1.610.1600.50	1.640.1600.50	1.660.1600.50
M 16 x 1,5	2 – 6	6	21	17 / 19	1.610.1600.51	1.640.1600.51	1.660.1600.51
M 16 x 1,5	6 – 10	6	22	20	1.610.1611.50	1.640.1611.50	1.660.1611.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	20	1.610.1611.51	1.640.1611.51	1.660.1611.51
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	22	1.610.2000.50	1.640.2000.50	1.660.2000.50
M 20 x 1,5	5 – 9	6	23	22	1.610.2000.51	1.640.2000.51	1.660.2000.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	24	24	1.610.2016.50	1.640.2016.50	1.660.2016.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	24	24	1.610.2016.51	1.640.2016.51	1.660.2016.51
M 25 x 1,5	14 – 18	7	26	30	1.610.2500.50	1.640.2500.50	1.660.2500.50
M 25 x 1,5	10 – 16	7	26	30	1.610.2500.51	1.640.2500.51	1.660.2500.51
M 32 x 1,5	20 – 25	8	31	40	1.610.3200.50	1.640.3200.50	1.660.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.610.3200.51	1.640.3200.51	1.660.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.610.4000.50	1.640.4000.50	1.660.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.610.4000.51	1.640.4000.51	1.660.4000.51
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.610.5000.50	1.640.5000.50	
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.610.5000.51	1.640.5000.51	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64 / 68	1.610.6300.50	1.640.6300.50	
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64 / 68	1.610.6300.51	1.640.6300.51	

Pressacavi di sicurezza HSK Ex-e

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

Metr.-lunga



II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Ottone nichelato


Inserto di serraggio Poliammide / PVDF

Guarnizione NBR / FKM

O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C (PA)
-20 °C – 130 °C (PVDF)



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Codice HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	10	19	14	1.610.1200.30	1.640.1200.30	1.660.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	10	19	14	1.610.1200.31	1.640.1200.31	1.660.1200.31
M 16 x 1,5	4 – 8	10	21	17 / 19	1.610.1600.30	1.640.1600.30	1.660.1600.30
M 16 x 1,5	2 – 6	10	21	17 / 19	1.610.1600.31	1.640.1600.31	1.660.1600.31
M 16 x 1,5	6 – 10	10	22	20	1.610.1611.30	1.640.1611.30	1.660.1611.30
M 16 x 1,5	3 – 7	10	22	20	1.610.1611.31	1.640.1611.31	1.660.1611.31
M 20 x 1,5	7 – 12	10	23	22	1.610.2000.30	1.640.2000.30	1.660.2000.30
M 20 x 1,5	5 – 9	10	23	22	1.610.2000.31	1.640.2000.31	1.660.2000.31
M 20 x 1,5	10 – 14	10	24	24	1.610.2016.30	1.640.2016.30	1.660.2016.30
M 20 x 1,5	7 – 12	10	24	24	1.610.2016.31	1.640.2016.31	1.660.2016.31
M 25 x 1,5	14 – 18	12	26	30	1.610.2500.30	1.640.2500.30	1.660.2500.30
M 25 x 1,5	10 – 16	12	26	30	1.610.2500.31	1.640.2500.31	1.660.2500.31
M 32 x 1,5	20 – 25	12	31	40	1.610.3200.30	1.640.3200.30	1.660.3200.30
M 32 x 1,5	13 – 20	12	31	40	1.610.3200.31	1.640.3200.31	1.660.3200.31
M 40 x 1,5	22 – 32	15	37	50	1.610.4000.30	1.640.4000.30	1.660.4000.30
M 40 x 1,5	20 – 26	15	37	50	1.610.4000.31	1.640.4000.31	1.660.4000.31
M 50 x 1,5	32 – 38	15	37	57	1.610.5000.30	1.640.5000.30	
M 50 x 1,5	25 – 31	15	37	57	1.610.5000.31	1.640.5000.31	
M 63 x 1,5	37 – 44	15	38	64 / 68	1.610.6300.30	1.640.6300.30	
M 63 x 1,5	29 – 35	15	38	64 / 68	1.610.6300.31	1.640.6300.31	

➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi di sicurezza HSK Ex-e

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex


PG, NPT



Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide / PVDF
Guarnizione	NBR / FKM
O-Ring	NBR / FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C (PA) -20 °C – 130 °C (PVDF)



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Codice HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Codice HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.610.0700.01	1.640.0700.01	1.660.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.610.0700.15	1.640.0700.15	1.660.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.610.0900.01	1.640.0900.01	1.660.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.610.0900.15	1.640.0900.15	1.660.0900.15
PG 11	6 – 10	6	22	20	1.610.1100.01	1.640.1100.01	1.660.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.610.1100.15	1.640.1100.15	1.660.1100.15
PG 13,5	7 – 12	6,5	24	22	1.610.1300.01	1.640.1300.01	1.660.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.610.1300.15	1.640.1300.15	1.660.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.610.1600.01	1.640.1600.01	1.660.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.610.1600.15	1.640.1600.15	1.660.1600.15
PG 21	14 – 18	7	24	30	1.610.2100.01	1.640.2100.01	1.660.2100.01
PG 21	10 – 16	7	24	30	1.610.2100.15	1.640.2100.15	1.660.2100.15
PG 29	20 – 25	8	29	40	1.610.2900.01	1.640.2900.01	1.660.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.610.2900.15	1.640.2900.15	1.660.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.610.3600.01	1.640.3600.01	1.660.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.610.3600.15	1.640.3600.15	1.660.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.610.4200.01	1.640.4200.01	1.660.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.610.4200.15	1.640.4200.15	1.660.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.610.4800.01	1.640.4800.01	1.660.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.610.4800.15	1.640.4800.15	1.660.4800.15
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17/19	1.610.3800.70	1.640.3800.70	1.660.3800.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17/19	1.610.3800.71	1.640.3800.71	1.660.3800.71
NPT 1/2"	7 – 12	13	24	22/24	1.610.1200.70	1.640.1200.70	1.660.1200.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22/24	1.610.1200.71	1.640.1200.71	1.660.1200.71
NPT 3/4"	14 – 18	13	25	30	1.610.3400.70	1.640.3400.70	1.660.3400.70
NPT 3/4"	10 – 16	13	25	30	1.610.3400.71	1.640.3400.71	1.660.3400.71
NPT 1"	20 – 25	19	29	40	1.610.1000.70	1.640.1000.70	
NPT 1"	13 – 20	19	29	40	1.610.1000.71	1.640.1000.71	

➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi di sicurezza HSK Ex-e

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

PG-lunga

RoHS

CE EAC

UL SP

II 2G 1D

ATEX Ex

IECEx

Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Ottone nichelato


Inserto di serraggio Poliammide / PVDF

Guarnizione NBR / FKM

O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C (PA)
-20 °C – 130 °C (PVDF)



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Codice HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Codice HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	10	19	14	1.610.0700.60	1.640.0700.60	1.660.0700.60
PG 7	2 – 5	10	19	14	1.610.0700.61	1.640.0700.61	1.660.0700.61
PG 9	4 – 8	10	21	17	1.610.0900.60	1.640.0900.60	1.660.0900.60
PG 9	2 – 6	10	21	17	1.610.0900.61	1.640.0900.61	1.660.0900.61
PG 11	6 – 10	10	22	20	1.610.1100.60	1.640.1100.60	1.660.1100.60
PG 11	3 – 7	10	22	20	1.610.1100.61	1.640.1100.61	1.660.1100.61
PG 13,5	7 – 12	10	24	22	1.610.1300.60	1.640.1300.60	1.660.1300.60
PG 13,5	5 – 9	10	24	22	1.610.1300.61	1.640.1300.61	1.660.1300.61
PG 16	10 – 14	10	23	24	1.610.1600.60	1.640.1600.60	1.660.1600.60
PG 16	7 – 12	10	23	24	1.610.1600.61	1.640.1600.61	1.660.1600.61
PG 21	14 – 18	12	24	30	1.610.2100.60	1.640.2100.60	1.660.2100.60
PG 21	10 – 16	12	24	30	1.610.2100.61	1.640.2100.61	1.660.2100.61
PG 29	20 – 25	12	29	40	1.610.2900.60	1.640.2900.60	1.660.2900.60
PG 29	13 – 20	12	29	40	1.610.2900.61	1.640.2900.61	1.660.2900.61
PG 36	22 – 32	15	35	50	1.610.3600.60	1.640.3600.60	1.660.3600.60
PG 36	20 – 26	15	35	50	1.610.3600.61	1.640.3600.61	1.660.3600.61
PG 42	32 – 38	15	37	57	1.610.4200.60	1.640.4200.60	1.660.4200.60
PG 42	25 – 31	15	37	57	1.610.4200.61	1.640.4200.61	1.660.4200.61
PG 48	37 – 44	15	38	64	1.610.4800.60	1.640.4800.60	1.660.4800.60
PG 48	29 – 35	15	38	64	1.610.4800.61	1.640.4800.61	1.660.4800.61

Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi di sicurezza HSK Ex-e

HSK-INOX-Ex / HSK-INOX-PVDF-Ex

Metr., PG




Materiale	1.4305
Inserto di serraggio	Poliammide / PVDF
Guarnizione	NBR / FKM
O-Ring	NBR / FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C (PA) -20 °C – 130 °C (PVDF)

Avvertenze:
- AISI 316L su richiesta



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-INOX-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-INOX-Ex -60 °C – 95 °C	Codice HSK-INOX-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.612.1200.50	1.642.1200.50	1.662.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.612.1200.51	1.642.1200.51	1.662.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	22	1.612.1600.50	1.642.1600.50	1.662.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	22	1.612.1600.51	1.642.1600.51	1.662.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.612.2000.50	1.642.2000.50	1.662.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.612.2000.51	1.642.2000.51	1.662.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	24	30	1.612.2500.50	1.642.2500.50	1.662.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	24	30	1.612.2500.51	1.642.2500.51	1.662.2500.51
M 32 x 1,5	20 – 25	8	29	41	1.612.3200.50	1.642.3200.50	1.662.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	29	41	1.612.3200.51	1.642.3200.51	1.662.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	35	50	1.612.4000.50	1.642.4000.50	1.662.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	35	50	1.612.4000.51	1.642.4000.51	1.662.4000.51

Pressacavi industriali

Pressacavi di sicurezza HSK-EMC-Ex e

I pressacavi della serie HSK-EMC-Ex e sono stati disegnati per applicazioni standard in ambienti pericolosi tipo "e" in accordo alle EN 60079-0 ed EN 60079-7.



In questo capitolo puoi trovare:

Serie HSK-EMC con approvazione Ex e connessione 360° EMC

- HSK-M-EMC-D-Ex Pressacavo EMC con la migliore ripresa dello schermo per una facile installazione
- HSK-M-EMC-Ex Versione standard con ripresa dello schermo molto buona
- HSK-M-PVDF-EMC-Ex Versione per alte temperature con ripresa dello schermo molto buona
- HSK-INOX-EMC-Ex Versione standard con protezione alla flessione aggiuntiva in acciaio inox
- HSK-PVDF-EMC-Ex Versione EMC standard per alte temperature in ottone nichelato o acciaio inox
- HSK-MZ-EMC-Ex Versione standard con ripresa dello schermo molto buona e resistenza alla trazione aggiuntiva

Forniamo diversi range di serraggio, lunghezza filetti, tipi di filetto, svariati tipi di guarnizioni e range di temperatura. La nostra gamma è coperta da certificazioni internazionali.

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme.

Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com

Tel.: +39/011/9682638

Avvertenze:

- ➔ Puoi trovare pressacavi multi foro e molto di più nel capitolo „pressacavi HSK-Ex e per applicazioni speciali“ da pag. 131
- ➔ Puoi trovare i pressacavi HSK-Ex d da pag. 137

Pressacavi di sicurezza HSK-EMC-Ex e

HSK-M-EMC-D-Ex

Metr.



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Ottone nichelato


Inserito di serraggio Poliammide metallizzato

Guarnizione NBR

O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego - 20°C – 95°C / -60°C – 95°C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	mm	Codice HSK-M-EMC-D-Ex -20°C – 95°C	Codice HSK-M-EMC-D-Ex -60°C – 95°C
M 16 x 1,5	5–10	6	29	20	1.636.1600.50	1.637.1600.50
M 20 x 1,5	10–14	6	31	24	1.636.2000.50	1.637.2000.50
M 25 x 1,5	13–18	7	38	30	1.636.2500.50	1.637.2500.50
M 32 x 1,5	18–25	8	43	40	1.636.3200.50	1.637.3200.50
M 40 x 1,5	24–32	8	51	50	1.636.4000.50	1.637.4000.50

➔ Accessori da pag. 75 a 141

HSK-M-EMC-D-Ex

Metr.-lunga



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Ottone nichelato



Inserito di serraggio Poliammide metallizzato

Guarnizione NBR

O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego - 20°C – 95°C / -60°C – 95°C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	mm	Codice HSK-M-EMC-D-Ex -20°C – 95°C	Codice HSK-M-EMC-D-Ex -60°C – 95°C
M 16 x 1,5	5–10	10	29	20	1.636.1600.30	1.637.1600.30
M 20 x 1,5	10–14	10	31	24	1.636.2000.30	1.637.2000.30
M 25 x 1,5	13–18	12	38	30	1.636.2500.30	1.637.2500.30
M 32 x 1,5	18–25	12	43	40	1.636.3200.30	1.637.3200.30
M 40 x 1,5	24–32	15	51	50	1.636.4000.30	1.637.4000.30

➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi di sicurezza HSK-EMC-Ex e

HSK-M-EMC-D-Ex

PG

RoHS



II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide metallizzato

Guarnizione NBR


O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K


Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C

Avvertenze:

- Filetto lungo su richiesta



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Codice HSK-M-EMC-D-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-M-EMC-D-Ex -60 °C – 95 °C
PG 11	5–10	6	29	20	1.636.1100.01	1.637.1100.01
PG 13,5	7–12	6,5	31	22	1.636.1300.01	1.637.1300.01
PG 16	10–14	6,5	32	24	1.636.1600.01	1.637.1600.01
PG 21	13–18	7	38	30	1.636.2100.01	1.637.2100.01
PG 29	18–25	8	43	40	1.636.2900.01	1.637.2900.01
PG 36	22–32	8	48	50	1.636.3600.01	1.637.3600.01



➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi di sicurezza HSK-EMC-Ex e

HSK-M-EMC-Ex

Metr.



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione NBR

O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C

Avvertenze:
- Filetto lungo su richiesta
- Acciaio INOX su richiesta




II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Sul sito www.hummel.com trovate istruzioni di montaggio



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice HSK-M-EMC-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-M-EMC-Ex -60 °C – 95 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.616.1200.50	1.646.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.616.1200.51	1.646.1200.51
M 16 x 1,5	6 – 10	6	22	20	1.616.1600.50	1.646.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	20	1.616.1600.51	1.646.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.616.2000.50	1.646.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.616.2000.51	1.646.2000.51
M 25 x 1,5	14 – 18	7	24	30	1.616.2500.50	1.646.2500.50
M 25 x 1,5	10 – 16	7	24	30	1.616.2500.51	1.646.2500.51
M 32 x 1,5	20 – 25	8	31	40	1.616.3200.50	1.646.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.616.3200.51	1.646.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.616.4000.50	1.646.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.616.4000.51	1.646.4000.51
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.616.5000.50	1.646.5000.50
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.616.5000.51	1.646.5000.51
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64/68	1.616.6300.50	1.646.6300.50
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64/68	1.616.6300.51	1.646.6300.51

Pressacavi di sicurezza HSK-EMC-Ex e

HSK-M-EMC-Ex / HSK-M-EMC-PVDF-Ex

PG, NPT

RoHS

CE EAC

UL

UL SP

IECEx

II 2G 1D

ATEX

IECEx

Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF

Guarnizione NBR / FKM


O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C
- 20 °C – 130 °C (PVDF)

Avvertenze:

- Filetto lungo su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-M-EMC-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-M-EMC-Ex -60 °C – 95 °C	Codice HSK-M-PVDF-EMC-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.616.0700.01	1.646.0700.01	1.666.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.616.0700.15	1.646.0700.15	1.666.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.616.0900.01	1.646.0900.01	1.666.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.616.0900.15	1.646.0900.15	1.666.0900.15
PG 11	6 – 10	6	22	20	1.616.1100.01	1.646.1100.01	1.666.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.616.1100.15	1.646.1100.15	1.666.1100.15
PG 13,5	7 – 12	6,5	24	22	1.616.1300.01	1.646.1300.01	1.666.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.616.1300.15	1.646.1300.15	1.666.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.616.1600.01	1.646.1600.01	1.666.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.616.1600.15	1.646.1600.15	1.666.1600.15
PG 21	14 – 18	7	24	30	1.616.2100.01	1.646.2100.01	1.666.2100.01
PG 21	10 – 16	7	24	30	1.616.2100.15	1.646.2100.15	1.666.2100.15
PG 29	20 – 25	8	29	40	1.616.2900.01	1.646.2900.01	1.666.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.616.2900.15	1.646.2900.15	1.666.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.616.3600.01	1.646.3600.01	1.666.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.616.3600.15	1.646.3600.15	1.666.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.616.4200.01	1.646.4200.01	1.666.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.616.4200.15	1.646.4200.15	1.666.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.616.4800.01	1.646.4800.01	1.666.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.616.4800.15	1.646.4800.15	1.666.4800.15
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17/19	1.616.3800.70	1.646.3800.70	1.666.3800.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17/19	1.616.3800.71	1.646.3800.71	1.666.3800.71
NPT 1/2"	7 – 12	13	24	22/24	1.616.1200.70	1.646.1200.70	1.666.1200.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22/24	1.616.1200.71	1.646.1200.71	1.666.1200.71
NPT 3/4"	14 – 18	13	25	30	1.616.3400.70	1.646.3400.70	1.666.3400.70
NPT 3/4"	10 – 16	13	25	30	1.616.3400.71	1.646.3400.71	1.666.3400.71

Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi di sicurezza HSK-EMC-Ex e

HSK-INOX-EMC-Ex

Metr.




Materiale	1.4305
Inserto di serraggio	Poliammide
Guarnizione	NBR
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-60°C – 95°C

Avvertenze:
- Filetto lungo su richiesta
- Acciaio inox 1.4404 su richiesta



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Sul sito www.hummel.com trovate istruzioni di montaggio



AG	mm	GL	H	mm	Codice
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.673.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.673.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	21	20	1.673.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	21	20	1.673.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.673.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.673.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	26	30	1.673.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	26	30	1.673.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	8	31	41	1.673.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	41	1.673.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.673.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.673.4000.51
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.673.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.673.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.673.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.673.0900.15
PG 11	5 – 10	6	22	22	1.673.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	22	1.673.1100.15
PG 13,5	7 – 12	6,5	24	22	1.673.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.673.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.673.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.673.1600.15
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.673.2100.01
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.673.2100.15
PG 29	18 – 25	8	29	41	1.673.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	41	1.673.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.673.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.673.3600.15

Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi di sicurezza HSK-EMC-Ex e

HSK-MZ-EMC-Ex

Metr.



II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Sul sito www.hummel.com trovate istruzioni di montaggio

Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione NBR


O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -20°C – 95°C / -60°C – 95°C

Avvertenza:

- Filetto lungo su richiesta



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice HSK-M-EMC-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-M-EMC-Ex -60 °C – 95 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.617.1200.50	1.647.1200.50
M 16 x 1,5	6 – 10	6	29	20	1.617.1600.50	1.647.1600.50
M 20 x 1,5	10 – 14	6	32	24	1.617.2000.50	1.647.2000.50
M 25 x 1,5	14 – 18	7	35	30	1.617.2500.50	1.647.2500.50
M 32 x 1,5	20 – 25	8	41	40	1.617.3200.50	1.647.3200.50
M 40 x 1,5	24 – 32	8	48	50	1.617.4000.50	1.647.4000.50
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.617.5000.50	1.647.5000.50
M 50 x 1,5	28 – 31	9	51	57	1.617.5000.51	1.647.5000.51
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	68	1.617.6300.50	1.647.6300.50
M 63 x 1,5	32 – 35	10	52	68	1.617.6300.51	1.647.6300.51

Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi di sicurezza HSK-EMC-Ex e

HSK-MZ-EMC-Ex / HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex

PG, NPT



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF

Guarnizione NBR / FKM

O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C (PA)
- 20 °C – 130 °C (PVDF)


Avvertenza:
- Filetto lungo su richiesta



II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Codice HSK-MZ-EMC-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-MZ-EMC-Ex -60 °C – 95 °C	Codice HSK-MZ-PVDF-EMC-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3–6,5	5	26	14	1.617.0700.01	1.647.0700.01	1.667.0700.01
PG 9	4–8	6	28	17	1.617.0900.01	1.647.0900.01	1.667.0900.01
PG 11	6–10	6	29	20	1.617.1100.01	1.647.1100.01	1.667.1100.01
PG 13,5	7–12	6,5	33	22	1.617.1300.01	1.647.1300.01	1.667.1300.01
PG 16	10–14	6,5	32	24	1.617.1600.01	1.647.1600.01	1.667.1600.01
PG 21	13–18	7	35	30	1.617.2100.01	1.647.2100.01	1.667.2100.01
PG 29	20–25	8	41	40	1.617.2900.01	1.647.2900.01	1.667.2900.01
PG 36	24–32	8	48	50	1.617.3600.01	1.647.3600.01	1.667.3600.01
PG 42	32–38	9	51	57	1.617.4200.01	1.647.4200.01	1.667.4200.01
PG 42	28–31	9	51	57	1.617.4200.15	1.647.4200.15	1.667.4200.15
PG 48	37–44	10	51	64	1.617.4800.01	1.647.4800.01	1.667.4800.01
PG 48	32–35	10	51	64	1.617.4800.15	1.647.4800.15	1.667.4800.15
NPT 3/8"	4–8	15	27	17/19	1.617.3800.70	1.647.3800.70	1.667.3800.70
NPT 1/2"	7–12	13	31	22/24	1.617.1200.70	1.647.1200.70	1.667.1200.70
NPT 3/4"	13–18	13	36	30	1.617.3400.70	1.647.3400.70	1.667.3400.70

Pressacavi industriali

Pressacavi HSK-Ex e per applicazioni speciali

I pressacavi della serie HSK-Ex e sono stati disegnati per applicazioni standard in ambienti pericolosi tipo "e" in accordo alle EN 60079-0 ed EN 60079-7.



prossimamente

In questo capitolo puoi trovare:

Pressacavi serie HSK con certificazione Ex e

- HSK-K-Ex-Active Pressacavi in plastica con inserti multiforo e per cavo piatto
- HSK-M-Multi-Ex Pressacavi con inserti per più cavi
- HSK-M-FLAKA-Ex Pressacavi con inserti per cavo piatto
- HSK-MZ-Ex Pressacavi con resistenza alla trazione aggiuntiva

Forniamo diversi range di serraggio, lunghezza filetti, tipi di filetto, svariati tipi di guarnizioni e range di temperatura. La nostra gamma è coperta da certificazioni internazionali.

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme.

Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com

Tel.: +39/011/9682638

Avvertenze:

- Puoi trovare I pressacavi standard HSK-Ex d da pag. 137

Pressacavi HSK-Ex e per applicazioni speciali


HSK-K-MZ-Ex

Metr.



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale	Poliammide-AL
Guarnizione	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
O-Ring	NBR
Temperatura di impiego	-20 °C – 70 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice
M 16 x 1,5	4 – 8	15	29	19	1.215.1601.50
M 20 x 1,5	7 – 12	15	35,5	24	1.215.2001.50
M 25 x 1,5	13 – 18	11	41	33	1.215.2501.50
M 32 x 1,5	18 – 25	11	49	42	1.215.3201.50
M 40 x 1,5	22 – 32	13	58	53	1.215.4001.50
M 50 x 1,5	32 – 38	13	61,5	60	1.215.5001.50
M 63 x 1,5	37 – 44	14	62	65/68	1.215.6301.50

➔ Accessori da pag. 75 a 141


HSK-K-MZ-Ex

PG



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale	Poliammide-AL
Guarnizione	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
O-Ring	NBR
Temperatura di impiego	-20 °C – 70 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice
PG 9	4 – 8	15	29	19	1.215.0901.14
PG 11	6 – 10	15	32,5	22	1.215.1101.14
PG 13,5	7 – 12	15	35,5	24	1.215.1301.14
PG 16	10 – 14	10	37,5	27	1.215.1601.14
PG 21	13 – 18	11	41	33	1.215.2101.14
PG 29	18 – 25	11	49	42	1.215.2901.14
PG 36	22 – 32	13	58	53	1.215.3601.14
PG 42	32 – 38	13	61,5	60	1.215.4201.14
PG 48	37 – 44	14	62	65	1.215.4801.14

➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi HSK-Ex e per applicazioni speciali

HSK-M-Multi-Ex

Metr., PG, NPT



II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione Elastomero


O-Ring NBR

Protezione IP 68

Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C

Avvertenze:

- Acciaio INOX su richiesta



AG	GL mm	H mm	mm	Numero di fori x d	Codice	Numero di fori x d	Codice
M 16 x 1,5	6	21	17 / 19	4 x 1,4	1.687.1600.50	2 x 3	1.687.1601.50
M 20 x 1,5	6	23	22	6 x 3	1.687.2001.50	2 x 5	1.687.2003.50
M 25 x 1,5	7	26	30	4 x 6	1.687.2500.50	3 x 7	1.687.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	6 x 6,5	1.687.3200.50	4 x 9	1.687.3201.50
M 40 x 1,5	8	37	50	7 x 9	1.687.4001.50	2 x 15	1.687.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57				1.687.5099.50
M 63 x 1,5	10	38	64 / 68	6 x 12	1.687.6301.50	3 x 18	1.687.6302.50
PG 9	6	21	17	4 x 1,4	1.687.0900.01	2 x 3	1.687.0901.01
PG 11	6	22	20	2 x 4	1.687.1102.01	3 x 3	1.687.1101.01
PG 13,5	6,5	24	22	3 x 4	1.687.1302.01	2 x 5	1.687.1303.01
PG 16	6,5	23	24	4 x 4	1.687.1602.01	6 x 4	1.687.1604.01
PG 16	6,5	23	24	3 x 5,6	1.687.1606.01	2 x 6	1.687.1605.01
PG 21	7	24	30	4 x 6	1.687.2100.01	3 x 7	1.687.2101.01
PG 29	8	29	40	6 x 6,5	1.687.2900.01	4 x 9	1.687.2901.01
PG 36	8	35	50	7 x 9	1.687.3601.01	2 x 15	1.687.3603.01
PG 48	10	38	64	6 x 12	1.687.4801.01	3 x 18	1.687.4802.01
NPT 3/8"	15	21	17 / 19	4 x 1,4	1.687.3800.70	2 x 3	1.687.3801.70
NPT 1/2"	13	24	24	3 x 4	1.687.1220.70	2 x 5	1.687.1203.70
NPT 3/4"	13	25	30	4 x 6	1.687.3400.70	3 x 7	1.687.3401.70
NPT 1"	19	29	40	6 x 6,5	1.687.1000.70	4 x 9	1.687.1001.70

Avvertenza: Inserti esposti sono esempi, altri sono fornibili su richiesta

➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi HSK-Ex e per applicazioni speciali

HSK-M-FLAKA-Ex

Metr.



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione Elastomero

O-Ring NBR


Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C

Avvertenze:

- Acciaio INOX su richiesta



II 2G 1D



AG	GL mm	H mm	mm	B x H mm	Codice	B x H mm	Codice
M 20 x 1,5	6	24	24	12 x 7	1.689.2017.50	14 x 6	1.689.2018.50
M 25 x 1,5	7	26	30	14 x 6	1.689.2500.50	14 x 7	1.689.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	22 x 8	1.689.3200.50		
M 40 x 1,5	8	37	50	28,5 x 10	1.689.4000.50	29 x 5,5	1.689.4001.50
M 40 x 1,5	8	37	50	30,5 x 12	1.689.4002.50	31 x 7,5	1.689.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57	33,5 x 11,5	1.689.5000.50		
M 63 x 1,5	10	38	64/68	38 x 12	1.689.6300.50		

Avvertenza: Inserti esposti sono esempi, altri sono fornibili su richiesta

➔ Accessori da pag. 75 a 141

HSK-M-FLAKA-Ex

PG, NPT



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione Elastomero

O-Ring NBR


Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C

Avvertenze:

- Acciaio INOX su richiesta



II 2G 1D



AG	GL mm	H mm	mm	B x H mm	Codice	B x H mm	Codice
PG 16	6,5	23	24	12 x 7	1.689.1601.01	14 x 6	1.689.1602.01
PG 21	7	24	30	14 x 6	1.689.2100.01	14 x 7	1.689.2101.01
PG 29	8	29	40	22 x 8	1.689.2900.01		
PG 36	8	35	50	28,5 x 10	1.689.3600.01	29 x 5,5	1.689.3601.01
PG 36	8	35	50	30,5 x 12	1.689.3602.01	31 x 7,5	1.689.3603.01
PG 42	9	37	57	33,5 x 11,5	1.689.4200.01		
PG 48	10	38	64	38 x 12	1.689.4802.01		
NPT 3/4"	13	25	30	14 x 6	1.689.3400.70	14 x 7	1.689.3401.70
NPT 1"	19	29	40	22 x 8	1.689.1000.70		

Avvertenza: Inserti esposti sono esempi, altri sono fornibili su richiesta

➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi HSK-Ex e per applicazioni speciali

HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex

Metr.



II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide / PVDF

Guarnizione NBR / FKM


O-Ring NBR / FKM

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C (PA) /
-20 °C – 130 °C (PVDF)

Avvertenze:

- Filetto lungo su richiesta.



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-MZ-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-MZ-Ex -60 °C – 95 °C	Codice HSK-MZ-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.611.1200.50	1.641.1200.50	1.661.1200.50
M 16 x 1,5	4 – 8	6	28	19	1.611.1600.50	1.641.1600.50	1.661.1600.50
M 16 x 1,5	6 – 10	6	30	20	1.611.1611.50	1.641.1611.50	1.661.1611.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	33	22	1.611.2000.50	1.641.2000.50	1.661.2000.50
M 20 x 1,5	10 – 14	6	33	24	1.611.2016.50	1.641.2016.50	1.661.2016.50
M 25 x 1,5	14 – 18	7	37	30	1.611.2500.50	1.641.2500.50	1.661.2500.50
M 32 x 1,5	20 – 25	8	43	40	1.611.3200.50	1.641.3200.50	1.661.3200.50
M 40 x 1,5	24 – 32	8	50	50	1.611.4000.50	1.641.4000.50	1.661.4000.50
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.611.5000.50	1.641.5000.50	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64/68	1.611.6300.50	1.641.6300.50	

➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi HSK-Ex e per applicazioni speciali

HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex


PG


Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Avvertenze:

- Filetto lungo su richiesta.

Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide / PVDF
Guarnizione	NBR / FKM
O-Ring	NBR / FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C (PA) / -20 °C – 130 °C (PVDF)


ATEX
II 2G 1D


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-MZ-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-MZ-Ex -60 °C – 95 °C	Codice HSK-MZ-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	26	14	1.611.0700.01	1.641.0700.01	1.661.0700.01
PG 9	4 – 8	6	28	17	1.611.0900.01	1.641.0900.01	1.661.0900.01
PG 11	6 – 10	6	30	20	1.611.1100.01	1.641.1100.01	1.661.1100.01
PG 13,5	7 – 12	6	33	22	1.611.1300.01	1.641.1300.01	1.661.1300.01
PG 16	10 – 14	6	33	24	1.611.1600.01	1.641.1600.01	1.661.1600.01
PG 21	13 – 18	7	37	30	1.611.2100.01	1.641.2100.01	1.661.2100.01
PG 29	20 – 25	8	43	40	1.611.2900.01	1.641.2900.01	1.661.2900.01
PG 36	24 – 32	8	50	50	1.611.3600.01	1.641.3600.01	1.661.3600.01
PG 42	32 – 38	9	51	57	1.611.4200.01	1.641.4200.01	1.661.4200.01
PG 48	37 – 44	10	52	64	1.611.4800.01	1.641.4800.01	1.661.4800.01

➔ Accessori da pag. 75 a 141

HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex


NPT


Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Avvertenze:

- Filetto lungo su richiesta.

Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide / PVDF
Guarnizione	NBR / FKM
O-Ring	NBR / FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C (PA) / -20 °C – 130 °C (PVDF)


ATEX
II 2G 1D


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-MZ-Ex -20 °C – 95 °C	Codice HSK-MZ-Ex -60 °C – 95 °C	Codice HSK-MZ-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	4 – 8	15	28	17 / 19	1.611.3800.70	1.641.3800.70	1.661.3800.70
NPT 1/2"	7 – 12	13	33	22 / 24	1.611.1200.70	1.641.1200.70	1.661.1200.70
NPT 3/4"	13 – 18	13	37	30	1.611.3400.70	1.641.3400.70	1.661.3400.70
NPT 1"	20 – 25	19	43	40	1.611.1000.70	1.641.1000.70	

➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi industriali

Pressacavi di sicurezza HSK-Ex d

I pressacavi della serie HSK-Ex d sono stati disegnati per applicazioni standard in ambienti pericolosi tipo "e" e/o "d" in accordo alle EN 60079-0, EN60079-1 ed EN 60079-7.



In questo capitolo puoi trovare:

Pressacavi HSK-Ex d in

- Ottone
- Ottone con resistenza alla trazione aggiuntiva
- Acciaio inox resistente agli acidi

Forniamo diversi range di serraggio, lunghezza filetti, tipi di filetto, svariati tipi di guarnizioni e range di temperatura. La nostra gamma è coperta da certificazioni internazionali.

Se hai ancora domande, contattaci. Siamo felici di sviluppare nuove soluzioni insieme.

Ci guadagnerai dalla nostra vasta conoscenza in tecnologia di produzione ingegnerizzazione e sviluppo.

contattaci:

E-Mail: info.it@hummel.com

Tel.: +39/011/9682638


Pressacavi di sicurezza HSK-Ex d

HSK-M-Ex d / HSK-M-PVDF-Ex d

Metr.


Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide / PVDF
Guarnizione	FKM / FKM
O-Ring	FKM / FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-M-Ex d -60 °C – 105 °C	Codice HSK-M-PVDF-Ex d -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	18,7	14	1.622.1200.50	1.634.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	16	18,7	14	1.622.1200.51	1.634.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	16	22	20	1.622.1600.50	1.634.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	16	22	20	1.622.1600.51	1.634.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	16	25	24	1.622.2000.50	1.634.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	16	25	24	1.622.2000.51	1.634.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	16	26,5	30	1.622.2500.50	1.634.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	16	26,5	30	1.622.2500.51	1.634.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	16	32	40	1.622.3200.50	1.634.3200.50
M 32 x 1,5	14 – 20	16	32	40	1.622.3200.51	1.634.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	16	38,5	50	1.622.4000.50	1.634.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	16	38,5	50	1.622.4000.51	1.634.4000.51


➔ Accessori da pag. 75 a 141

HSK-M-Ex d / HSK-M-PVDF-Ex d

NPT


Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide / PVDF
Guarnizione	FKM / FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Codice HSK-M-Ex d -60 °C – 105 °C	Codice HSK-M-PVDF-Ex d -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	22	20	1.622.3800.70	1.634.3800.70
NPT 3/8"	3 – 7	16	22	20	1.622.3800.71	1.634.3800.71
NPT 1/2"	10 – 14	20	25	24	1.622.1200.70	1.634.1200.70
NPT 1/2"	7 – 12	20	25	24	1.622.1200.71	1.634.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	26,5	30	1.622.3400.70	1.634.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	20,5	26,5	30	1.622.3400.71	1.634.3400.71
NPT 1"	18 – 25	25	32	40	1.622.1000.70	
NPT 1"	14 – 20	25	32	40	1.622.1000.71	
NPT 1 1/4"	22 – 32	26	38,5	50	1.622.5400.70	
NPT 1 1/4"	20 – 26	26	38,5	50	1.622.5400.71	
NPT 1 1/2"	22 – 32	26,5	38,5	50	1.622.6400.70	
NPT 1 1/2"	20 – 26	26,5	38,5	50	1.622.6400.71	

➔ Accessori da pag. 75 a 141


Pressacavi di sicurezza HSK-Ex d

HSK-MZ-Ex d

Metr.



II 2G 1D Ex d IIC



Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide
Guarnizione	FKM
O-Ring	FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar/IP 69K
Temperatura di impiego	- 60°C – 105°C



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice HSK-MZ-Ex d -60 °C – 105 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	26	14	1.628.1200.50
M 16 x 1,5	5 – 10	16	30,2	20	1.628.1600.50
M 20 x 1,5	10 – 14	16	34	24	1.628.2000.50
M 25 x 1,5	13 – 18	16	37,8	30	1.628.2500.50
M 32 x 1,5	18 – 25	16	44	40	1.628.3200.50
M 40 x 1,5	22 – 32	16	51,5	50	1.628.4000.50


➔ Accessori da pag. 75 a 141

HSK-MZ-Ex d

NPT



II 2G 1D Ex d IIC



Materiale	Ottone nichelato
Inserto di serraggio	Poliammide
Guarnizione	FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar/IP 69K
Temperatura di impiego	- 60°C – 105°C



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice HSK-MZ-Ex d -60 °C – 105 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	30	20	1.628.3800.70
NPT 1/2"	10 – 14	20	33,6	24	1.628.1200.70
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	37,8	30	1.628.3400.70
NPT 1"	18 – 25	25	44	40	1.628.1000.70
NPT 1 1/4"	22 – 32	26	51,5	50	1.628.5400.70
NPT 1 1/2"	22 – 32	26,5	51,5	50	1.628.6400.70

➔ Accessori da pag. 75 a 141


Pressacavi di sicurezza HSK-Ex d

HSK-INOX-Ex d / HSK-INOX-PVDF-Ex d

Metr.


Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale	1.4404
Inserto di serraggio	Poliammide / PVDF
Guarnizione	FKM / FKM
O-Ring	FKM / FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice HSK-INOX-Ex d -60 °C – 105 °C	Codice HSK-INOX-PVDF-Ex d -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	19	14	1.632.1200.50	1.633.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	16	19	14	1.632.1200.51	1.633.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	16	22	20	1.632.1600.50	1.633.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	16	22	20	1.632.1600.51	1.633.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	16	25	24	1.632.2000.50	1.633.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	16	25	24	1.632.2000.51	1.633.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	16	26,5	30	1.632.2500.50	1.633.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	16	26,5	30	1.632.2500.51	1.633.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	16	32	40	1.632.3200.50	1.633.3200.50
M 32 x 1,5	14 – 20	16	32	40	1.632.3200.51	1.633.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	16	38,5	50	1.632.4000.50	1.633.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	16	38,5	50	1.632.4000.51	1.633.4000.51


➔ Accessori da pag. 75 a 141

HSK-INOX-Ex d / HSK-INOX-PVDF-Ex d

NPT


Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Materiale	1.4404
Inserto di serraggio	Poliammide / PVDF
Guarnizione	FKM / FKM
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Codice HSK-INOX-Ex d -60 °C – 105 °C	Codice HSK-INOX-PVDF-Ex d -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	22	20	1.632.3800.70	1.633.3800.70
NPT 3/8"	3 – 7	16	22	20	1.632.3800.71	1.633.3800.71
NPT 1/2"	10 – 14	20	25	24	1.632.1200.70	1.633.1200.70
NPT 1/2"	7 – 12	20	25	24	1.632.1200.71	1.633.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	26,5	30	1.632.3400.70	1.633.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	20,5	26,5	30	1.632.3400.71	1.633.3400.71

➔ Accessori da pag. 75 a 141

Pressacavi industriali

Accessori Ex


In questo capitolo puoi trovare gli accessori per i pressacavi per ambienti pericolosi con protezione "e" e/o "d":

- Accessori in plastica da pag. 142
- Accessori in ottone nichelato da pag. 145
- Accessori in acciaio INOX da pag. 149



V-Ex

Metr.




Materiale	Poliammide, fibra di vetro rinforzata
O-Ring	NBR
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-20 °C – 90 °C
Colori	nero (RAL 9005)



II 2G 1D

Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	 mm	Codice
M 12 x 1,5	8,5	13	16,5	15	6	1.297.1201.50
M 16 x 1,5	8,5	13	20,5	19	8	1.297.1601.50
M 20 x 1,5	9	14,5	25,5	24	8	1.297.2001.50
M 25 x 1,5	10,5	16	30,5	28	8	1.297.2501.50
M 32 x 1,5	11,5	17,5	38	36	8	1.297.3201.50
M 40 x 1,5	11,5	18	48	46	8	1.297.4001.50
M 50 x 1,5	13,5	20	60	55	8	1.297.5001.50
M 63 x 1,5	14,5	21	75	70	8	1.297.6301.50

V-Ex

PG

RoHS

CE EAC

IECEx

ATEX

PG

II 2G 1D

Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174


Materiale Poliammide, fibra di vetro rinforzata

O-Ring NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -20 °C – 90 °C

Colori nero (RAL 9005)



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	 mm	Codice
PG 7	8,5	13	16,5	15	6	1.297.0701.11
PG 9	8,5	13	20,5	19	8	1.297.0901.11
PG 11	9	14,5	25,5	24	8	1.297.1101.11
PG 13,5	9	14,5	25,5	24	8	1.297.1301.11
PG 16	10,5	16	30,5	28	8	1.297.1601.11
PG 21	11,5	17,5	38	36	8	1.297.2101.11
PG 29	11,5	18	48	46	8	1.297.2901.11
PG 36	13,5	20	60	55	8	1.297.3601.11
PG 42	13,5	20	65	60	8	1.297.4201.11
PG 48	14,5	21	75	70	8	1.297.4801.11

HSK-V-Ex

Metr., PG, NPT



Materiale Elastomero

Temperatura di impiego -40 °C – 95 °C


Colori nero (RAL 9005)

Avvertenza:
- Filetto lungo su richiesta



ATEX

II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

Adatto a AG-Misura	D mm	d mm	H mm	h mm	Codice
PG 7 M 12 x 1,5	9,5	6,3	11,5	4,5	1.296.0701.11
PG 9 M 16 x 1,5 NPT 3/8"	11	7,8	13,5	5,5	1.296.0901.11
PG 11 M 16 x 1,5	13,5	9,8	14,5	5,5	1.296.1101.11
PG 13,5 M 20 x 1,5 NPT 1/2"	16	11,8	18	8	1.296.1301.11
PG 16 M 20 x 1,5 NPT 1/2"/16	18,5	13,8	19	9	1.296.1601.11
PG 21 M 25 x 1,5 NPT 3/4"	22	17,8	22	11	1.296.2101.11
PG 29 M 32 x 1,5 NPT 1" NPT 1 1/4"	29	25	25	10	1.296.2901.11
PG 36 M 40 x 1,5 NPT 1 1/2"	38	32	28	11	1.296.3601.11
PG 42 M 50 x 1,5	43	38	30	12	1.296.4201.11
PG 48 M 63 x 1,5	49	44	30	12	1.296.4801.11

HSK-V-Ex MZ Variante

Metr., PG, NPT



Materiale Elastomero

Temperatura di impiego -40 °C – 95 °C


Colori nero (RAL 9005)

Avvertenza:
- Questo tappo è adatto per tutta la serie HSK)



ATEX

II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174


Adatto a AG-Misura	D mm	d mm	H mm	h mm	Codice
PG 7 M 12 x 1,5	9,5	6,3	18	4,5	1.296.0701.61
PG 9 M 16 x 1,5 NPT 3/8"	11	7,8	20,5	5,5	1.296.0901.61
PG 11 M 16 x 1,5	13,5	9,8	22	5,5	1.296.1101.61
PG 13,5 M 20 x 1,5 NPT 1/2"	16	11,8	26,5	8	1.296.1301.61
PG 16 M 20 x 1,5 NPT 1/2"/16	18,5	13,8	28,4	9	1.296.1601.61
PG 21 M 25 x 1,5 NPT 3/4"	22	17,8	32	11	1.296.2101.61
PG 29 M 32 x 1,5 NPT 1" NPT 1 1/4"	29	25	35,5	10	1.296.2901.61
PG 36 M 40 x 1,5 NPT 1 1/2"	38	32	39	11	1.296.3601.61

V-Ms-Ex / V-Ms-FKM-Ex / V-Ms-VMQ-Ex

Metr.



II 2G 1D



Materiale Ottone nichelato

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

**V-Ms-Ex
O-Ring** NBR

**V-Ms-FKM-Ex
O-Ring** FKM

**V-Ms-VMQ-Ex
O-Ring** VMQ

Temperatura di impiego - 20 °C – 95 °C (NBR)
- 20 °C – 180 °C (FKM), - 60 °C – 180 °C (VMQ)



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174


AG	GL mm	H mm	mm	Codice V-Ms-Ex - 20 °C – 95 °C	Codice V-Ms-FKM-Ex - 20 °C – 180 °C	Codice V-Ms-VMQ-Ex - 60 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.197.1200.50	1.198.1200.50	1.199.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.197.1600.50	1.198.1600.50	1.199.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.197.2000.50	1.198.2000.50	1.199.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.197.2500.50	1.198.2500.50	1.199.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.197.3200.50	1.198.3200.50	1.199.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.197.4000.50	1.198.4000.50	1.199.4000.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.197.5000.50	1.198.5000.50	1.199.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,5	70	1.197.6300.50	1.198.6300.50	1.199.6300.50

V-Ms-Ex / V-Ms-FKM-Ex / V-Ms-VMQ-Ex

PG



II 2G 1D



Materiale Ottone nichelato

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K

**V-Ms-Ex
O-Ring** NBR

**V-Ms-FKM-Ex
O-Ring** FKM

**V-Ms-VMQ-Ex
O-Ring** VMQ

Temperatura di impiego - 20 °C – 95 °C (NBR)
- 20 °C – 180 °C (FKM), - 60 °C – 180 °C (VMQ)




Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

AG	GL mm	H mm	mm	Codice V-Ms-Ex - 20 °C – 95 °C	Codice V-Ms-FKM-Ex - 20 °C – 180 °C	Codice V-Ms-VMQ-Ex - 60 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.197.0700.01	1.198.0700.01	1.199.0700.01
PG 9	6	9	17	1.197.0900.01	1.198.0900.01	1.199.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.197.1100.01	1.198.1100.01	1.199.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.197.1300.01	1.198.1300.01	1.199.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.197.1600.01	1.198.1600.01	1.199.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.197.2100.01	1.198.2100.01	1.199.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.197.2900.01	1.198.2900.01	1.199.2900.01
PG 36	8	13	50	1.197.3600.01	1.198.3600.01	1.199.3600.01
PG 42	9	15	58	1.197.4200.01	1.198.4200.01	1.199.4200.01
PG 48	10	16,5	65	1.197.4800.01	1.198.4800.01	1.199.4800.01

RSD-MS-Ex


Metr.



Materiale	Ottone nichelato
O-Ring	NBR / VMQ
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-20 °C – 95 °C (NBR) -60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D




Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

AG	IG	GL mm	mm	Codice NBR -20 °C – 95 °C	Codice VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	5	17	1.078.1612.50	1.079.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	22	1.078.2012.50	1.079.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	22	1.078.2016.50	1.079.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	29	1.078.2516.50	1.079.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	29	1.078.2520.50	1.079.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	34	1.078.3216.50	1.079.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	34	1.078.3220.50	1.079.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	34	1.078.3225.50	1.079.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	43	1.078.4020.50	1.079.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	43	1.078.4025.50	1.079.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	43	1.078.4032.50	1.079.4032.50
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	55	1.078.5025.50	1.079.5025.50

AG	IG	GL mm	mm	Codice NBR -20 °C – 95 °C	Codice VMQ -60 °C – 180 °C
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	55	1.078.5032.50	1.079.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	55	1.078.5040.50	1.079.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	65	1.078.6332.50	1.079.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	65	1.078.6340.50	1.079.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	65	1.078.6350.50	1.079.6350.50

RSD-MS-Ex


PG



Materiale	Ottone nichelato
O-Ring	NBR / VMQ
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-20 °C – 95 °C (NBR) -60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

AG	IG	GL mm	H mm	mm	Codice NBR -20 °C – 95 °C	Codice VMQ -60 °C – 180 °C
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.078.0907.01	1.079.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	20	1.078.1107.01	1.079.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	20	1.078.1109.01	1.079.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.078.1309.01	1.079.1309.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.078.1609.01	1.079.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.078.1611.01	1.079.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.078.1613.01	1.079.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.078.2111.01	1.079.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.078.2113.01	1.079.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.078.2116.01	1.079.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.078.2916.01	1.079.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.078.2921.01	1.079.2921.01

AG	IG	GL mm	H mm	mm	Codice NBR -20 °C – 95 °C	Codice VMQ -60 °C – 180 °C
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.078.3621.01	1.079.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.078.3629.01	1.079.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.078.4229.01	1.079.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.078.4236.01	1.079.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.078.4836.01	1.079.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.078.4842.01	1.079.4842.01


Metr., NPT



Dati tecnici possono variare senza avviso a priori

RSD-MS-Ex d

Metr.



Materiale Ottone nichelato

O-Ring NBR / VMQ

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K


Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D Ex d IIC




Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174




AG	IG	GL mm	H mm	mm	Codice NBR -20 °C – 95 °C	Codice VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	16	19	19	1.878.1612.50	1.879.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	16	19,5	22	1.878.2012.50	1.879.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	16	19,5	22	1.878.2016.50	1.879.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	16	19,5	30	1.878.2516.50	1.879.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	16	19,5	30	1.878.2520.50	1.879.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	16	20,5	41	1.878.3216.50	1.879.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	16	20,5	41	1.878.3220.50	1.879.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	16	20,5	41	1.878.3225.50	1.879.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	16	21	46	1.878.4020.50	1.879.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	16	21	46	1.878.4025.50	1.879.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	16	21	46	1.878.4032.50	1.879.4032.50
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	16	21	55	1.878.5025.50	1.879.5025.50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	16	21	55	1.878.5032.50	1.879.5032.50

V-INOX-Ex					Metr.	
	Materiale				1.4305	
	Protezione				IP 68 - 10 bar / IP 69K	
	V-INOX-Ex O-Ring				NBR	
	V-INOX-FKM-Ex O-Ring				FKM	
	V-INOX-VMQ-Ex O-Ring				VMQ	
	Temperatura di impiego				-20°C – 95°C (NBR) -20°C – 180°C (FKM), -60°C – 180°C (VMQ)	
AG	GL mm	H mm	mm	Codice V-INOX-Ex -20 °C – 95 °C	Codice V-INOX-FKM-Ex -20 °C – 180 °C	Codice V-INOX-VMQ-Ex -60 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.192.1200.50	1.193.1200.50	1.194.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.192.1600.50	1.193.1600.50	1.194.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.192.2000.50	1.193.2000.50	1.194.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.192.2500.50	1.193.2500.50	1.194.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.192.3200.50	1.193.3200.50	1.194.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.192.4000.50	1.193.4000.50	1.194.4000.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.192.5000.50	1.193.5000.50	1.194.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,5	70	1.192.6300.50	1.193.6300.50	1.194.6300.50



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174


V-INOX-Ex					PG	
	Materiale				1.4305	
	Protezione				IP 68 - 10 bar / IP 69K	
	V-INOX-Ex O-Ring				NBR	
	V-INOX-FKM-Ex O-Ring				FKM	
	V-INOX-VMQ-Ex O-Ring				VMQ	
	Temperatura di impiego				-20°C – 95°C (NBR) -20°C – 180°C (FKM), -60°C – 180°C (VMQ)	
AG	GL mm	H mm	mm	Codice V-INOX-Ex -20 °C – 95 °C	Codice V-INOX-FKM-Ex -20 °C – 180 °C	Codice V-INOX-VMQ-Ex -60 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.192.0700.01	1.193.0700.01	1.194.0700.01
PG 9	6	9	17	1.192.0900.01	1.193.0900.01	1.194.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.192.1100.01	1.193.1100.01	1.194.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.192.1300.01	1.193.1300.01	1.194.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.192.1600.01	1.193.1600.01	1.194.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.192.2100.01	1.193.2100.01	1.194.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.192.2900.01	1.193.2900.01	1.194.2900.01
PG 36	8	13	50	1.192.3600.01	1.193.3600.01	1.194.3600.01
PG 42	9	15	58	1.192.4200.01	1.193.4200.01	1.194.4200.01
PG 48	10	16,5	65	1.192.4800.01	1.193.4800.01	1.194.4800.01



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

RSD-INOX-Ex


Metr.



Materiale	1.4305
O-Ring	NBR / VMQ
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-20 °C – 95 °C (NBR) -60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D




Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

AG	IG	GL mm		Codice NBR -20 °C – 95 °C	Codice VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	5	17	1.098.1612.50	1.099.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	22	1.098.2012.50	1.099.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	22	1.098.2016.50	1.099.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	27	1.098.2516.50	1.099.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	27	1.098.2520.50	1.099.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	34	1.098.3216.50	1.099.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	34	1.098.3220.50	1.099.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	34	1.098.3225.50	1.099.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	43	1.098.4020.50	1.099.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	43	1.098.4025.50	1.099.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	43	1.098.4032.50	1.099.4032.50
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	55	1.098.5025.50	1.099.5025.50

AG	IG	GL mm		Codice NBR -20 °C – 95 °C	Codice VMQ -60 °C – 180 °C
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	55	1.098.5032.50	1.099.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	55	1.098.5040.50	1.099.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	65	1.098.6332.50	1.099.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	65	1.098.6340.50	1.099.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	65	1.098.6350.50	1.099.6350.50

RSD-INOX-Ex


PG



Materiale	1.4305
O-Ring	NBR / VMQ
Protezione	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura di impiego	-20 °C – 95 °C (NBR) -60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174

AG	IG	GL mm	H mm		Codice NBR -20 °C – 95 °C	Codice VMQ -60 °C – 180 °C
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.098.0907.01	1.099.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	20	1.098.1107.01	1.099.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	20	1.098.1109.01	1.099.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.098.1309.01	1.099.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9,5	22	1.098.1311.01	1.099.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.098.1609.01	1.099.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.098.1611.01	1.099.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.098.1613.01	1.099.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.098.2111.01	1.099.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.098.2113.01	1.099.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.098.2116.01	1.099.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.098.2916.01	1.099.2916.01

AG		IG mm	GL mm	 mm	Codice NBR	Codice VMQ
					-20 °C – 95 °C	-60 °C – 180 °C
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.098.2921.01	1.099.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.098.3621.01	1.099.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.098.3629.01	1.099.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.098.4229.01	1.099.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.098.4236.01	1.099.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.098.4836.01	1.099.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.098.4842.01	1.099.4842.01


Metr., NPT



Dati tecnici possono variare senza avviso a priori

RSD-INOX-Ex d

Metr.



Materiale 1.4404

O-Ring NBR / VMQ

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K


Temperatura di impiego
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D Ex d IIC



Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174




AG	IG	GL mm	H mm	 mm	Codice NBR -20 °C – 95 °C	Codice VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	16	19	19	1.898.1612.50	1.899.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	16	19,5	22	1.898.2012.50	1.899.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	16	19,5	22	1.898.2016.50	1.899.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	16	19,5	30	1.898.2516.50	1.899.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	16	19,5	30	1.898.2520.50	1.899.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	16	20,5	41	1.898.3216.50	1.899.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	16	20,5	41	1.898.3220.50	1.899.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	16	20,5	41	1.898.3225.50	1.899.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	16	21	46	1.898.4020.50	1.899.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	16	21	46	1.898.4025.50	1.899.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	16	21	46	1.898.4032.50	1.899.4032.50

Guaine

Snapflex metrico

Le Guaine snapflex sono basate su misure metriche.



In questo capitolo puoi trovare:

- Guaine metriche
- Pressaguaina
- Pressacavo/pressaguaina
- Distributore T e Y per guaina metrica
- Sistema snap a gomito per guaina metrica
- Staffe di fissaggio in nylon per guaine metriche

Snapflex



Materiale Poliammide



RoHS

Temperatura di impiego -30 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005)

Avvertenze:
- Versione PP su richiesta





Misura D	d mm	D mm	Codice grigio	Codice nero
16	10,7	16	1.510.1600.50	1.510.1601.50
20	14,1	20	1.510.2000.50	1.510.2001.50
25	18,3	25	1.510.2500.50	1.510.2501.50
32	24,3	32	1.510.3200.50	1.510.3201.50
40	31,2	40	1.510.4000.50	1.510.4001.50
50	39,6	50	1.510.5000.50	1.510.5001.50
63	50,6	63	1.510.6300.50	1.510.6301.50

RoHS



Deviatore Y per guaina




Dati tecnici possono variare senza avviso a priori

SM-N

Metr.




Materiale	Poliammide
Protezione	IP 54 con opzione O-Ring in caso di supporto rigido IP 65
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Colori	grigio (RAL 7031), nero (RAL 9005)



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	Adatto a Snapflex	Codice grigio	Codice nero
M 16 x 1,5	8	26	23	21	16	1.514.1600.50	1.514.1601.50
M 20 x 1,5	9	28	28,6	24	20	1.514.2000.50	1.514.2001.50
M 25 x 1,5	11	34	34	32	25	1.514.2500.50	1.514.2501.50
M 32 x 1,5	11	36	41	39	32	1.514.3200.50	1.514.3201.50
M 40 x 1,5	13	40	51	47	40	1.514.4000.50	1.514.4001.50
M 50 x 1,5	14	48	62	57	50	1.514.5000.50	1.514.5001.50

Snapturn

Metr.




Materiale	Poliammide
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Protezione	IP 42
Colori	nero (RAL 9005)



AG	d mm	GL mm	D mm	H mm	mm	Adatto a Snapflex	Codice
M 16 x 1,5	9,5	9	25,6	29,5	25	16	1.515.1601.50
M 20 x 1,5	12,5	9	31	33	30	20	1.515.2001.50
M 25 x 1,5	17	11	40,2	36,5	39	25	1.515.2501.50
M 32 x 1,5	22,5	13	47,5	38,5	47,5	32	1.515.3201.50
M 40 x 1,5	29	13	56,5	41	55	40	1.515.4001.50
M 50 x 1,5	36,5	13,5	67	43	65	50	1.515.5001.50

Snapturn-M

Metr.



Materiale	Poliammide, Ottone nichelato
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Protezione	IP 42
Colori	nero (RAL 9005)



Avvertenze:
- NPT su richiesta


AG	d mm	GL mm	D mm	H mm	mm	Adatto a Snapflex	Codice
M 16 x 1,5	9,5	6	25,6	29,5	25	16	1.515.1681.50
M 20 x 1,5	12,5	6	31	33	30	20	1.515.2081.50
M 25 x 1,5	17	6,5	40,2	36,5	39	25	1.515.2581.50
M 32 x 1,5	22,5	8	47,5	38,5	47,5	32	1.515.3281.50
M 40 x 1,5	29	8	56,5	41	55	40	1.515.4081.50
M 50 x 1,5	36,5	10	67	43	65	50	1.515.5081.50

Snapturn 90°

Metr.



Materiale	Poliammide
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Protezione	IP 42
Colori	nero (RAL 9005)




AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	 mm	Adatto a Snapflex	Codice
M 16 x 1,5	9,5	9,5	30	57	12	16	1.525.1601.50
M 20 x 1,5	12,5	9,5	35,5	64	16	20	1.525.2001.50
M 25 x 1,5	17	10	45	71,5	20	25	1.525.2501.50
M 32 x 1,5	22,5	13	51	87,5	27	32	1.525.3201.50
M 40 x 1,5	29	13	65,4	97,2	32	40	1.525.4001.50
M 50 x 1,5	36,5	13,5	72	106,5	41	50	1.525.5001.50

Snapturn-M 90°

Metr.



Materiale	Poliammide, Ottone nichelato
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Protezione	IP 42
Colori	nero (RAL 9005)




Avvertenze:
- NPT su richiesta


AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	 mm	Adatto a Snapflex	Codice
M 16 x 1,5	9,5	6	33,5	57	12	16	1.525.1681.50
M 20 x 1,5	12,5	6	39	64	16	20	1.525.2081.50
M 25 x 1,5	17	6,5	48,5	71,5	20	25	1.525.2581.50
M 32 x 1,5	22,5	8	54,5	87,5	27	32	1.525.3281.50
M 40 x 1,5	29	8	68,5	97,2	32	40	1.525.4081.50
M 50 x 1,5	36,5	9	75,5	106,5	41	50	1.525.5081.50

Snapturn 135°

Metr.




Materiale	Poliammide
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Protezione	IP 42
Colori	nero (RAL 9005)



AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	mm	Adatto a Snapflex	Codice
M 16 x 1,5	9,5	9,5	38,9	40,4	12	16	1.526.1601.50
M 20 x 1,5	12,5	9,5	44,7	48,2	16	20	1.526.2001.50
M 25 x 1,5	17	10	53,9	57,4	20	25	1.526.2501.50
M 32 x 1,5	22,5	13	60,8	68,8	27	32	1.526.3201.50
M 40 x 1,5	29	13	69,5	79,5	32	40	1.526.4001.50
M 50 x 1,5	36,5	13,5	78,5	89,5	41	50	1.526.5001.50

Snapturn-M 135°

Metr.



Materiale	Poliammide, Ottone nichelato
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Protezione	IP 42
Colori	nero (RAL 9005)

Avvertenze:
- NPT su richiesta



AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	mm	Adatto a Snapflex	Codice
M 16 x 1,5	9,5	6	42,4	41,4	12	16	1.526.1681.50
M 20 x 1,5	12,5	6	48,2	48,2	16	20	1.526.2081.50
M 25 x 1,5	17	6,5	57,4	57,9	20	25	1.526.2581.50
M 32 x 1,5	22,5	8	64,3	68,8	27	32	1.526.3281.50
M 40 x 1,5	29	8	73	79,5	32	40	1.526.4081.50
M 50 x 1,5	36,5	9	82	89,5	41	50	1.526.5081.50

Snapclic-DUO-PA

Metr.



Materiale Poliammide

Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
sul pressacavo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C


Colori nero (RAL 9005)

Avvertenze:

- NPT e filetto lungo su richiesta



RoHS



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	D mm	$\varnothing$ mm	Adatto a Snapflex	Codice
M 16 x 1,5	5-10	8	42	25	22	16	1.542.1601.50
M 16 x 1,5	3-7	8	42	25	22	16	1.542.1601.51
M 20 x 1,5	10-14	10	46	30	27	20	1.542.2001.50
M 20 x 1,5	7-12	10	46	30	27	20	1.542.2001.51
M 25 x 1,5	13-18	11	50	35	33	25	1.542.2501.50
M 25 x 1,5	9-16	11	50	35	33	25	1.542.2501.51
M 32 x 1,5	18-24	11	60	42	42	32	1.542.3201.50
M 32 x 1,5	13-20	11	60	42	42	32	1.542.3201.51
M 40 x 1,5	22-31	13	60	50	53	40	1.542.4001.50
M 40 x 1,5	20-26	13	60	50	53	40	1.542.4001.51

Snapclic-DUO-PA

PG



Materiale Poliammide

Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K
sul pressacavo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C


Colori nero (RAL 9005)

Avvertenze:

- NPT e filetto lungo su richiesta



RoHS




AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	D mm	$\varnothing$ mm	Adatto a Snapflex	Codice
PG 11	5-10	8	42	25	22	16	1.543.1116.14
PG 11	3-7	8	42	25	22	16	1.543.1116.15
PG 16	10-14	10	46	30	27	20	1.543.1620.14
PG 16	7-12	10	46	30	27	20	1.543.1620.15
PG 21	13-16	11	50	35	33	25	1.543.2125.14
PG 21	9-16	11	50	35	33	25	1.543.2125.15
PG 29	18-22	11	60	42	42	32	1.543.2932.14
PG 29	13-20	11	60	42	42	32	1.543.2932.15
PG 36	22-31	13	60	50	53	40	1.543.3640.14
PG 36	20-26	13	60	50	53	40	1.543.3640.15

Snapclic-DUO-Ms

Metr.



RoHS



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K sul pressacavo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C



Avvertenze:


- NPT e filetto lungo su richiesta
- Fornibile anche in versione EMI
- Su richiesta adattatore per guaina corrugata DN!

AG	mm	GL	H	D	mm	Adatto a Snapflex	Codice
M 16 x 1,5	5-10	6	38,5	25	24/20	16	1.547.1601.50
M 16 x 1,5	3-7	6	38,5	25	24/20	16	1.547.1601.51
M 20 x 1,5	10-14	6	41,5	30	28/24	20	1.547.2001.50
M 20 x 1,5	7-12	6	41,5	30	28/24	20	1.547.2001.51
M 25 x 1,5	13-18	7	44,5	35	34/30	25	1.547.2501.50
M 25 x 1,5	9-16	7	44,5	35	34/30	25	1.547.2501.51
M 32 x 1,5	18-24	8	52,5	42	40	32	1.547.3201.50
M 32 x 1,5	13-20	8	52,5	42	40	32	1.547.3201.51
M 40 x 1,5	22-31	8	59	50	50	40	1.547.4001.50
M 40 x 1,5	20-26	8	59	50	50	40	1.547.4001.51

Snapclic-DUO-Ms

PG

RoHS



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K sul pressacavo

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C



Avvertenze:

- NPT e filetto lungo su richiesta
- Fornibile anche in versione EMI
- Su richiesta adattatore per guaina corrugata DN!

AG	mm	GL	H	D	mm	Adatto a Snapflex	Codice
PG 11	5-10	6	38,5	25	24/20	16	1.548.1116.01
PG 11	3-7	6	38,5	25	24/20	16	1.548.1116.15
PG 16	10-14	6	41,5	30	28/24	20	1.548.1620.01
PG 16	7-12	6	41,5	30	28/24	20	1.548.1620.15
PG 21	13-16	7	44,5	35	34/30	25	1.548.2125.01
PG 21	9-16	7	44,5	35	34/30	25	1.548.2125.15
PG 29	18-22	8	52,5	42	40	32	1.548.2932.01
PG 29	13-20	8	52,5	42	40	32	1.548.2932.15
PG 36	22-28	8	59	50	50	40	1.548.3640.01
PG 36	20-26	8	59	50	50	40	1.548.3640.15

Snapclic-PA-W

Metr.




Materiale Poliammide

O-Ring NBR

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C

Colori nero (RAL 9005)

Avvertenze:
- Filetto NPT su richiesta



AG	GL mm	H mm	L mm	D mm	 mm	Adatto a Snapflex	Codice
M 25 x 1,5	11	40	53	30	33	20	1.552.2520.50
M 25 x 1,5	11	40	53	35	33	25	1.552.2525.50
M 32 x 1,5	11	51,5	64,5	42	42	32	1.552.3200.50

Snapclic-PA-W

PG, NPT




Materiale Poliammide

O-Ring NBR

Temperatura di impiego -40 °C – 100 °C


Colori nero (RAL 9005)

Avvertenze:
- Filetto NPT su richiesta



AG	GL mm	H mm	L mm	D mm	 mm	Adatto a Snapflex	Codice
PG 16	10	32,5	41,5	25	27	16	1.552.1616.14
PG 21	11	40	53	30	33	20	1.552.2120.14
PG 21	11	40	53,5	35	33	25	1.552.2125.14
PG 29	11	51,5	64,5	42	42	32	1.552.2932.14
NPT 3/4"	13	40	53	30	33	20	1.552.3420.70
NPT 3/4"	13	40	53,5	35	33	25	1.552.3425.70
NPT 1"	19	51,5	64,5	42	42	32	1.552.1032.70

Snapclip



Materiale Poliammide


Temperatura di impiego -30 °C – 100 °C

Colori grigio (RAL 7031), nero (RAL 9005)

Avvertenze:
- Versione PP su richiesta




RoHS



Adatto a Snapflex	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	D mm	d mm	Codice grigio	Codice nero
16	27	29,5	21	27	10	5,3	1.730.1600.50	1.730.1601.50
20	31	33,5	28	31	10	5,3	1.730.2000.50	1.730.2001.50
25	36	36	34	37	10	5,3	1.730.2500.50	1.730.2501.50
32	43	45,5	42	42,5	10	5,3	1.730.3200.50	1.730.3201.50
40	51	53,5	51	52	10	5,3	1.730.4000.50	1.730.4001.50
50	61	63,5	62	65	10	5,3	1.730.5000.50	1.730.5001.50
63	73	77	76	78	10	5,3	1.730.6300.50	1.730.6301.50


Snapform



Materiale Acciaio



RoHS



Adatto a Snapflex	H mm	L mm	B mm	Codice
16	50	66	30	1.318.1600.04
20	60	75	34	1.318.2000.04
25	65	80	39	1.318.2500.04
32	75	90	46	1.318.3200.04
40	95	105	55	1.318.4000.04
50	115	125	66	1.318.5000.04
63	145	165	82	1.318.6300.04

Guaine

Snapflex-Ex metrica


Le guaine della serie snapflex-ex sono basate sulla dimensione metrica. sono state disegnate per applicazioni standard in luoghi pericolosi tipo "e" in accordo alle EN 60079-0 ed EN 60079-7



In questo capitolo puoi trovare:

- Guaine certificate ATEX
- Certificazione ATEX combinate pressacavi / guaine

Snapflex-Ex



Materiale Poliammide



Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C


Colori nero (RAL 9005)

Avvertenze:
- Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174



Misura D	d mm	D mm	Codice nero
16	10,7	16	1.560.1601.50
20	14,1	20	1.560.2001.50
25	18,3	25	1.560.2501.50
32	24,3	32	1.560.3201.50
40	31,2	40	1.560.4001.50

Snapclip-Ex




Materiale Poliammide



Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C

Colori nero (RAL 9005)

Avvertenze:
- Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174



Misura D	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	D mm	d mm	Codice nero
16	27	29,5	21	27	10	5,3	1.731.1601.50
20	31	33,5	28	37	10	5,3	1.731.2001.50
25	36	36	34	37	10	5,3	1.731.2501.50
32	43	45,5	42	42,5	10	5,3	1.731.3201.50
40	51	53,5	51	52	10	5,3	1.731.4001.50

Snapcllic-DUO-MS-Ex

Metr.



II 2G 1D

Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide


Guarnizione NBR

Protezione IP 68 – 10 bar / IP 69K sul pressacavo

Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C

Avvertenze:

- NPT e filetto lungo su richiesta
- Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174



AG	mm	GL	H	D	mm	Adatto a Snapflex-Ex	Codice
M 16 x 1,5	5 – 10	6	38,5	25	24/20	16	1.566.1601.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	38,5	25	24/20	16	1.566.1601.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	41,5	30	28/24	20	1.566.2001.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	41,5	30	28/24	20	1.566.2001.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	44,5	35	34/30	25	1.566.2501.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	44,5	35	34/30	25	1.566.2501.51
M 32 x 1,5	18 – 24	8	52,5	42	40	32	1.566.3201.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	52,5	42	40	32	1.566.3201.51
M 40 x 1,5	22 – 31	8	59	50	50	40	1.566.4001.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	59	50	50	40	1.566.4001.51

Snapclic-DUO-MS-Ex

PG



Materiale Ottone nichelato

Inserto di serraggio Poliammide

Guarnizione NBR


Protezione sul cavo IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura di impiego -20 °C – 95 °C

Avvertenze:
 - NPT e filetto lungo su richiesta
 - Per tutte le approvazioni e i certificati internazionali vai su www.hummel.com a pag. 174



II 2G 1D



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	D mm	mm	Adatto a Snapflex-Ex	Codice
PG 11	5-10	6	38,5	25	24/20	16	1.567.1116.01
PG 11	3-7	6	38,5	25	24/20	16	1.567.1116.15
PG 16	10-14	6	41,5	30	28/24	20	1.567.1620.01
PG 16	7-12	6	41,5	30	28/24	20	1.567.1620.15
PG 21	13-16	7	44,5	35	34/30	25	1.567.2125.01
PG 21	9-16	7	44,5	35	34/30	25	1.567.2125.15
PG 29	18-22	8	52,5	42	40	32	1.567.2932.01
PG 29	13-20	8	52,5	42	40	32	1.567.2932.15
PG 36	22-28	8	59	50	50	40	1.567.3640.01
PG 36	20-26	8	59	50	50	40	1.567.3640.15

Guaine

Guaine DN


In questo capitolo puoi trovare:

- guaine DN in poliammide
- accessori SM per installazione delle guaine in modo rapido
- sistema a gomito per guaine DN



SM-WS-PA

DN



Materiale Poliammide



RoHS

Temperatura di impiego -40 °C – 110 °C

Colori grigio (RAL 7031), nero (RAL 9005)



Misura DN	Typ	d mm	D mm	Codice grigio	Codice nero
10	PA	10	13	1.510.0900.14	1.510.0901.14
12	PA	12	15,5	1.510.1100.14	1.510.1101.14
14	PA	14	18,5	1.510.1300.14	1.510.1301.14
17	PA	16,5	21	1.510.1600.14	1.510.1601.14
23	PA	22,5	28,5	1.510.2100.14	1.510.2101.14
29	PA	28,5	34,5	1.510.2900.14	1.510.2901.14
37	PA	36	42	1.510.3600.14	1.510.3601.14
50	PA	47,5	54	1.510.4800.14	1.510.4801.14

SM-N

Metr., PG, NPT




RoHS

Materiale Poliammide

Protezione IP 54, con opzione O-Ring
in caso di supporto rigido IP 65

Temperatura di impiego -20 °C – 80 °C

Colori grigio (RAL 7031), nero (RAL 9005)



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	DN	Codice grigio	Codice nero
M 16 x 1,5	8	23	20	17	10	1.511.1600.50	1.511.1601.50
M 20 x 1,5	9	28	26,5	24	14	1.511.2000.50	1.511.2001.50
M 25 x 1,5	11	32	38,5	35	23	1.511.2500.50	1.511.2501.50
M 32 x 1,5	11	35	46	42	29	1.511.3200.50	1.511.3201.50
PG 9	8	23	19	17	10	1.511.0900.14	1.511.0901.14
PG 11	8	25	23	21	12	1.511.1100.14	1.511.1101.14
PG 13,5	9	28	26,5	24	14	1.511.1300.14	1.511.1301.14
PG 16	10	29	30	27	17	1.511.1600.14	1.511.1601.14
PG 21	11	32	38,5	35	23	1.511.2100.14	1.511.2101.14
PG 29	11	35	46	42	29	1.511.2900.14	1.511.2901.14
PG 36	13	41	54,5	50	37	1.511.3600.14	1.511.3601.14
PG 48	14	46	70	64	50	1.511.4800.14	1.511.4801.14
NPT 3/8"	15	23	19	17	10	1.511.3800.70	1.511.3801.70
NPT 1/2"	13	29	30	27	17	1.511.1216.70	1.511.1217.70
NPT 3/4"	13	32	38,5	35	23	1.511.3400.70	1.511.3401.70
NPT 1"	15	35	46	42	29	1.511.1000.70	1.511.1001.70

SM-W


Metr., PG, NPT



Materiale	Poliammide
O-Ring	NBR
Protezione	IP 54 in caso di supporto rigido IP 65
Temperatura di impiego	-20 °C – 80 °C
Colori	nero (RAL 9005)




RoHS



AG	GL mm	H mm	L mm	 mm	D mm	Adatto a SM-Guaina DN	Codice
M 16 x 1,5	8	23	43	19	20	10	1.513.1601.50
M 20 x 1,5	9	30,5	52	24	26,5	14	1.513.2001.50
M 25 x 1,5	11	40	70	33	38,5	23	1.513.2501.50
M 32 x 1,5	11	51,5	83	42	46	29	1.513.3201.50
PG 9	8	23	43	19	19	10	1.513.0901.14
PG 11	8	27	48	22	23	12	1.513.1101.14
PG 13,5	9	30,5	52	24	26,5	14	1.513.1301.14
PG 16	10	32,5	56	27	30	17	1.513.1601.14
PG 21	11	40	70	33	38,5	23	1.513.2101.14
PG 29	11	51,5	83	42	46	29	1.513.2901.14
NPT 3/8"	15	23	43	19	19	10	1.513.3801.70
NPT 1/2"	13	32,5	56	27	30	17	1.513.1217.70
NPT 3/4"	13	40	70	33	38,5	23	1.513.3401.70
NPT 1"	15	51,5	83	42	46	29	1.513.1001.70

DN



Misura	Flansch	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	Codice grigio	Codice nero
12	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1100.15	1.312.1101.15
17	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1600.15	1.312.1601.15
23	1	6,0	69	65	51,5	21,5	41,5	44	1.312.2100.15	1.312.2101.15
29	2	6,5	90	78	64,5	9,5	64,5	55	1.312.2900.15	1.312.2901.15
37	2	6,5	99	94	79,5	10,5	79,5	66	1.312.3600.15	1.312.3601.15
50	2	6,5	116	101	87,5	12,5	87,5	76	1.312.4800.15	1.312.4801.15

Informazioni tecniche

Altre certificazioni EX internazionali



Corea del Sud **KTL 14-KB4BO**



IECEx BVS 07.0019X
IECEx BVS 07.0021
IECEx BVS 07.0020X
IECEx BVS 07.0022X
IECEx BVS 10.0078X

IECEx KEM 06.0056
IECEx KEM 07.0012
IECEx KEM 07.0014X
IECEx KEM 07.0013X



Russia **PPC 00-27485**
POCC-DE-RG05-B03140, POCC-RU-0001-11TB05



Cina **CQST CNE06.1147U**
CQST CNE06.1148U

IECEx DEK 12.0039X



Brasile **INMETRO MC AEX-4665-X** **INMETRO MC AEX-6203-X**
INMETRO MC AEX-5233-X **INMETRO MC AEX-6410-X**
INMETRO MC AEX-5234-X **INMETRO MC AEX-6411-X**
INMETRO MC AEX-5235-X **INMETRO MC AEX-6412-X**
INMETRO MC AEX-8528 **INMETRO MC AEX-8822-X**

Omologazioni dei serracavi HSK-*/ Numero di omologazione 40012033

Pagina	Articolo	Numero	Gamma di temperatura	Approvazioni		EC-Type Examination Certificate
				G (Gas)	D (Polvere)	
146	RSD-MS-Ex	1.078.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
146	RSD-MS-Ex	1.079.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
150	RSD-INOX-Ex	1.098.*	-20 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
150	RSD-INOX-Ex	1.099.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
149	V-INOX-Ex	1.192.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
149	V-INOX-FKM-Ex	1.193.*	-20 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
149	V-INOX-VMQ-Ex	1.194.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
145	V-MS-Ex	1.197.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
145	V-MS-FKM-Ex	1.198.*	-20 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
145	V-MS-VMQ-Ex	1.199.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
132	HSK-K-MZ-Ex	1.215.*	-20 °C – 70 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
116, 117	HSK-K-Ex-Active	1.292.*	-20 °C – 85 °C	x	x	BVS 14 ATEX E 025 X
144	HSK-V-Ex / Mz-V-Ex	1.296.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 03 ATEX E 298
142, 143	V-Ex	1.297.*	-20 °C – 90 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
167, 168	Snapclip-Duo-MS-Ex	1.566.* / 1.567.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 06 ATEX E 069 X
166	Snapflex-Ex	1.560.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 06 ATEX E 069 X
134	HSK-M-FLAKA-Ex	1.689.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
106, 107	EXIOS Standard	1.605.*	-60° C – 105° C	x	x	BVS 10 ATEX E 062 X
110, 111	EXIOS Barrier	1.606.*	-60° C – 85° C	x	x	Sira 11 ATEX 1110 X
112	EXIOS A2F	1.608.*	-60° C – 105° C	x	x	DEKRA 12 ATEX 0139 X
118–121, 126, 127	HSK-M/EMC-Ex	1.610.* / 1.616.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
129 – 130, 135, 136	HSK-MZ/EMC-Ex	1.611.* / 1.617.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
122	HSK-INOX-Ex	1.612.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
138	HSK-M-Ex-d	1.622.*	-60 °C – 105 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
139	HSK-MZ-Ex-d	1.628.*	-60 °C – 105 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
140	HSK-INOX-Ex-d	1.632.*	-60 °C – 105 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
140	HSK-INOX-PVDF-Ex-d	1.633.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
138	HSK-M-PVDF-Ex-d	1.634.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
124, 125	HSK-M-EMC-D-Ex	1.636.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
124, 125	HSK-M-EMC-D-Ex	1.637.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
118–121, 126, 127	HSK-M/EMC-Ex	1.640.* / 1.646.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
129–130	HSK-MZ/EMC-Ex	1.647.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
121, 122	HSK-INOX-Ex	1.642.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
118–121	HSK-M-PVDF-Ex	1.660.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
135, 136	HSK-MZ-PVDF-Ex	1.661.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
122	HSK-INOX-PVDF-Ex	1.662.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
127	HSK-M-EMC-PVDF-Ex	1.666.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
129, 130	HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex	1.667.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
133	HSK-M-Multi-Ex	1.687.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
166	Snapclip-Ex	1.731.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 06 ATEX E 069 X
147, 151	V-MS-/INOX-Ex-d	1.875.* / 1.895.*	-20 °C – 95 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
147, 151	V-MS-/INOX-FKM-Ex-d	1.876.* / 1.896.*	-20 °C – 180 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
147, 151	V-MS-/INOX-VMQ-Ex-d	1.877.* / 1.897.*	-60 °C – 180 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
148, 152	RSD-MS-/INOX-Ex-d	1.878.* / 1.898.*	-20 °C – 95 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
148, 152	RSD-MS-/INOX-Ex-d	1.879.* / 1.899.*	-60 °C – 180 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024

Protezione IP, EN 60529

1° cifra		2° cifra	Protezione contro l'acqua								
Protezione contro il contatto	Protezione contro corpi estranei		Nessuna protezione	protezione al gocciolamento verticale (condensa)	Impermeabilità al gocciolamento con una inclinazione della cassetta fino a 15°	Impermeabilità all'acqua spruzzata da tutte le direzioni: anche in un angolo fino a 60° dalla verticale	Impermeabilità agli schizzi d'acqua da tutte le direzioni	Impermeabilità ai getti d'acqua da tutte le direzioni	Impermeabilità ai getti d'acqua forte da tutte le direzioni	impermeabilità alle immersioni per breve periodo di tempo	impermeabilità alle immersioni per lungo periodo di tempo
			IP x0	IP x1	IP x2	IP x3	IP x4	IP x5	IP x6	IP x7	IP x8
Nessuna protezione	nessuna protezione contro corpi estranei duri	IP 0x	IP 00								
Protezione contro il contatto con la mano	protezione contro corpi estranei duri di grandi dimensioni > 50 mm ø	IP 1x	IP 10	IP 11	IP 12						
Protezione contro il contatto con le dita	protezione contro corpi estranei duri di medie dimensioni > 12,5 mm ø	IP 2x	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
Protezione contro il contatto con attrezzi, fili e simili > 2,5 mm ø	protezione contro corpi estranei duri di piccole dimensioni > 2,5 mm	IP 3x	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
Protezione contro il contatto con attrezzi, fili e simili > 1 mm ø	protezione contro corpi estranei duri di tipo granulare > 1 mm	IP 4x	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44				
Protezione contro il contatto con attrezzi, fili e simili > 1 mm ø	protezione contro depositi di polvere all'interno	IP 5x	IP 50				IP 54	IP 55			
Protezione contro il contatto con attrezzi, fili e simili > 1 mm ø	protezione totale contro la penetrazione di polvere	IP 6x	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

Abbreviazioni materiali

CR	Gomma cloroprene	PP	Polipropilene
FKM	Fluorelastomero	PVC	Polivinilchloride
Ms	Ottone nichelato	PVDF	Polivinilidenfluoride
NBR	Perbunan	SB	Stirene Butadiene
PA	Poliammide	VMQ	Silicone
PE	Poliethilene		


Informazioni di installazione

Inseri multiforo: Il diametro del cavo non deve essere inferiore al 20% del diametro foro e la differenza tra diametro cavo e diametro foro non deve superare 1 mm.

Insero per cavi piatti: Il campo di chiusura non può essere diverso da quello indicato. La dimensione minima non può essere inferiore di 1 mm sia in altezza sia in profondità. La geometria del foro deve essere indicata se con angoli vivi o smussati.


Informazioni tecniche

Specifiche filettatura ISO-metrica




Misura	Picco mm	Diametro esterno D1 mm	Diametro interno D2 mm	Diametro di foratura mm
M 12 x 1,5	1,5	12	10,38	12,2
M 16 x 1,5	1,5	16	14,38	16,2
M 20 x 1,5	1,5	20	18,38	20,2
M 25 x 1,5	1,5	25	23,38	25,2
M 32 x 1,5	1,5	32	30,38	32,2
M 40 x 1,5	1,5	40	38,38	40,2
M 50 x 1,5	1,5	50	48,38	50,2
M 63 x 1,5	1,5	63	61,38	63,2

Specifiche filettatura PG




Misura	Picco mm	Diametro esterno D1 mm	Diametro interno D2 mm	Diametro di foratura mm
PG 7	1,270	12,5	11,28	12,7
PG 9	1,410	15,2	13,86	15,4
PG 11	1,410	18,6	17,26	18,8
PG 13,5	1,410	20,4	19,06	20,7
PG 16	1,410	22,5	21,16	22,8
PG 21	1,588	28,3	26,78	28,6
PG 29	1,588	37,0	35,48	37,4
PG 36	1,588	47,0	45,48	47,5
PG 42	1,588	54,0	52,48	54,5
PG 48	1,588	59,3	57,78	59,8

Specifiche filettatura NPT



Misura	Picco mm	Diametro esterno mm	Filettatura n
1/4" NPT	1,411	13,716	18
3/8" NPT	1,411	17,145	18
1/2" NPT	1,814	21,336	14
3/4" NPT	1,814	26,67	14
1" NPT	2,208	33,4	11 1/2
1 1/4" NPT	2,208	42,164	11 1/2
1 1/2" NPT	2,208	48,26	11 1/2
2" NPT	2,208	60,325	11 1/2
2 1/2" NPT	3,175	73,025	8
3" NPT	3,175	88,9	8
3 1/2" NPT	3,175	101,6	8

Specifiche filettatura G inglese



Misura	Picco mm	Diametro esterno D1 mm	Diametro interno D2 mm	Diametro di foratura mm
G 1/4"	1,337	13,157	11,445	13,4
G 3/8"	1,337	16,662	14,950	17,0
G 1/2"	1,814	20,955	18,631	21,3
G 5/8"	1,814	26,441	24,117	26,8
G 1"	2,309	33,249	30,291	33,7
G 1 1/4"	2,309	41,910	38,952	42,4
G 1 1/2"	2,309	47,803	44,845	48,3
G 2"	2,309	59,614	56,656	60,2
G 2 1/2"	2,309	75,184	72,226	75,7
G 3"	2,309	87,884	84,926	88,5
G 3 1/2"	2,309	100,330	97,372	101,0
G 4"	2,309	113,030	110,072	114,0

Snapturn

Alta tenuta alla trazione sulla guaina corrugata!

1. Avvitare Snapturn nel foro di montaggio
 2. Inserire guaina Snapflex nel Snapturn
 3. Premi Snapturn contro il contenitore e fissalo girando la ghiera in senso orario
- Finito!



Finito

Snapturn

guaina assemblata
con efficienza

HSK-M-EMC / METRICA-M-EMC




Fase 1



- + Sguaina il cavo
- + Lascia lo schermo libero

Fase 2

- + Inserisci il cavo nella testa del serrcavo e dell'inserto
- + Rigira lo schermo sull' O-Ring
- + Assicurati che lo schermo superi di 2 mm l' O-Ring



Fase 3



- + Inserisci tutto nel corpo e chiudi la testa
- + Inserisci nella scatola
- + Finito




HSK-M-EMC-D

Opzione 1

Ripresa di schermo a 360° con sguainatura intermedia (schermo a calza di rame o foglio di alluminio)


- + Sguainare 10 mm di schermo
- + Inserire il cavo nel serracavo finché le lamelle sono in contatto intorno al cavo
- + Chiudere la testa del serracavo fino al completo serraggio delle lamelle ottenendo la protezione EMI



Opzione 2

Ripresa di schermo a 360° con sguainatura terminale (schermo a calza di rame o foglio di alluminio)


- + Sguainare alla lunghezza desiderata
- + Inserire il cavo nel serracavo finché le lamelle sono in contatto intorno al cavo
- + Chiudere la testa del serracavo fino al completo serraggio delle lamelle ottenendo la protezione EMI



Opzione 3

Ripresa di schermo a 360° con sguainatura terminale (schermo a calza di rame o foglio di alluminio)

- + Sguainare e lasciare la calza di rame libera
- + Rigirare lo schermo sulla guaina
- + Inserire il cavo nel serracavo finché le lamelle toccano il cavo e chiudere la testa del serracavo fino al completo serraggio delle lamelle ottenendo la protezione EMI



Europa

HUMMEL Francia

HUMMEL s.a.r.l.

4, rue des fleurs
68190 Ungersheim / France

Tel. +33 (0) 3 89 / 55 37 20
Fax +33 (0) 3 89 / 53 80 27
E-Mail info.fr@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Gran Bretagna

HUMMEL UK Limited

Office 3, Momentum House
Enterprise Way, Lowton St Marys,
Warrington, Cheshire, WA3 2BP
United Kingdom

Tel. +44 (0) 19 42 / 60 56 95
Fax +44 (0) 19 42 / 67 20 27
E-Mail info.uk@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Italia

HUMMEL s.r.l.

Via Val dell'Atorre 182
10091 Alpignano (Torino) / Italy

Tel. +39 (0) 11 / 9 68 26 38
Fax +39 (0) 11 / 9 78 55 50
E-Mail info.it@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Polonia

HUMMEL Sales Office Poland

Al. 23 Stycznia 26 lok. 20
86-300 Grudziadz / Poland

Tel. +48 (662) 38 27 99
Fax +48 (56) 643 00 11
E-Mail info.pl@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Russia

OOO HUMMEL

Retschnikow 21, Strojenije 1
115142 Moskau / Russia

Tel. +7 / 499 / 7 82-40 75
Fax +7 / 499 / 6 14-67 40
E-Mail info.ru@hummel.com
www.hummel-russia.ru

HUMMEL Scandinavia

HUMMEL Connector Systems AB

Oxtorgsgatan 3
55317 Jönköping / Sweden

Tel. +46 (0) 73 / 800 12 00
E-Mail info.se@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Ungheria

HUMMEL Ungarn Kft.

Ko' rösü út 49.
2360 Gyál / Hungary

Tel. +36 / 29 54 06 33
Fax +36 / 29 54 06 35
E-Mail info.hcs.hu@hummel.com
www.hummel.com

Asia

HUMMEL Cina

HUMMEL Connector Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1701 Central Plaza
No.227 Huang Pi (N) Road
200003 Shanghai / P.R. China

Tel. +86 / 21 63 75 85-51
Fax +86 / 21 63 75 85-53
E-Mail info.hcs.cn@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL India

HUMMEL Connector Systems Pvt. Ltd.

1211, Surya Kiran Building, 19,
Kasturba Gandhi Marg
110001 New Delhi / India

Tel. +91 / 11 / 430075-21 / - 23
Fax +91 / 11 / 430075-22
E-Mail info.in@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Kazakhstan

HUMMEL Sales Office Kazakhstan

Turksibskij rayon, Mikrorayon Zhuldyz-1,
dom 6, kvartira 19
050049 Almaty / Kazakhstan

Tel. +7 701 7262004
E-Mail info.kz@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Corea del Sud

HUMMEL AG Korea Branch

#628 Ssangyong Platinum River,
659, Olympic-ro,
Gangdong-gu, Seoul,
134-874 Korea

Tel. +82 (0) 2 470 2762
Fax +82 (0) 2 470 2763
E-Mail info.kr@hummel.com
www.hummel.com

Sudamerica

HUMMEL Brasile

HUMMEL Connector Systems Ltda.

Rua Derville Gabriel Pereira, 280
Barro Preto - Centro Empresarial Tatui I
CEP 18280-614 - Tatui / SP / Brazil

Tel. +55 (15) 33 22-70 00
Fax +55 (15) 33 22-70 26
E-Mail vendas@hummel.com.br
www.hummel.com.br

I nostri segmenti di prodotti

TECNOLOGIA ELETTRONICA

Cassette industriali - Pressacavi
Sistemi di protezione dei cavi - Connettori



ACCESSORI IDROSANITARI

SolarThermie - Rubinetteria - Accessori a compressione
Pompe di calore - Teste termostatiche



PERSONALIZZATO

Sistemi completi - Lavorazione cassette - Pannello operativo - Piastre frontali
Tecnica di pesatura - Confezionamento dei cavi - Sensori - Comandi
Soluzioni di sistema - Termostati - Particolari in metallo e nylon



TOUCH SYSTEMS

Touchsystems - Controllore - Touchsensor - Copertura in vetro



www.hummel.com

HUMMEL AG

Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany
www.hummel.com

Tel. +49 (0) 76 66 / 9 11 10-0
Fax +49 (0) 76 66 / 9 11 10-20
E-Mail info@hummel.com

